

LBB 4404/00 CobraNet Interface

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Desain yang bergaya dan modern (penghargaan IF)
- ▶ Fasilitas penggabungan ruang
- ▶ Fasilitas distribusi audio serbaguna
- ▶ Kompatibel CobraNet™ menggunakan Ethernet
- ▶ Jaringan optik untuk penggabungan pada CCU

CobraNet™ Interface dapat menjadi antarmuka dari sistem DCN ke jaringan CobraNet™ menggunakan jaringan Ethernet standar. Aplikasi yang umum adalah penggabungan ruangan dan distribusi audio dalam jarak yang panjang.

CobraNet™ merupakan merek terdaftar dari Peak Audio, Divisi dari Cirrus Logic, Inc.

Fungsi

- Perkabelan jaringan redundan dapat dilakukan baik terhadap percabangan tunggal maupun loop redundan
- Perutean yang fleksibel untuk saluran konferensi dan alih bahasa
- Konfigurasi perutean saluran audio Antarmuka CobraNet™ melalui tampilan dan tombol rotari/tekan tunggal
- Kontrol Gain Otomatis
- Konfigurasi dari CobraNet™ Interface menggunakan alat perangkat lunak yang disertakan
- Masing-masing Antarmuka CobraNet™ dapat diberi nama unik oleh pemasang agar mudah diidentifikasi
- Pembacaan meter VU untuk memantau input dan output audio. Audio dapat dipantau menggunakan headphone
- Wadah 19" (2U) untuk permukaan meja atau dipasangkan di rak
- Pegangan tangan untuk memudahkan transportasi

- Unit ini diberi daya dari jaringan

Kontrol dan indikator

- tampilan LCD 2 x 16 karakter untuk menampilkan status dan perutean saluran audio antarmuka CobraNet™
- Kontrol rotari untuk menavigasi menu LCD

Interkoneksi

Depan

- Satu output stereo headphone 3,5 mm (0,14 in)

Belakang

- Dua koneksi jaringan optik
- Dua konektor RJ45 Ethernet untuk CobraNet™
- Delapan input kontrol untuk menyalakan input audio dan output audio untuk saluran konferensi dan alih bahasa
- Lima output kontrol untuk mengindikasikan keadaan terhubungnya saluran

Sertifikasi dan Persetujuan

Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Tegangan suplai	24 s/d 48 VDC
Konsumsi daya	10,5 W (DC)
Respons frekuensi	30 Hz s/d 20 kHz
THD di tingkat nominal	<0,5%

CobraNet™

Lapisan fisik	Ethernet
Saluran	4 in / 4 out per antarmuka Max 64 pada CobraNet™
Kepatuhan	IEEE 802.3
Perpindahan Audio	16 / 20 / 24-bit
Nilai sampel	48 kHz
Latensi	5,33 milidetik

Mekanis

Dimensi (T x L x P)	
untuk digunakan di atas meja, dengan kaki	92 x 440 x 400 mm (3,6 x 17,3 x 15,7 in)
untuk penggunaan di rak 19", dengan braket	88 x 483 x 400 mm (3,5 x 19 x 15,7 in)
di depan braket	40 mm (1,6 in)
di belakang braket	360 mm (14,2 in)
Bobot	7 kg (15,4 lbs)
Pemasangan	Permukaan meja, rak 19"
Warna	Charcoal (PH 10736) dengan warna silver

Informasi Pemesanan

LBB 4404/00 CobraNet Interface

Antarmuka CobraNet, mengubah 4 saluran audio dari Praesideo ke CobraNet pada Ethernet 100Base-T standar dan 4 saluran audio kembali, mengambil daya dari jaringan Praesideo, unit rak 2 RU.

Nomor Pesanan **LBB4404/00**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2014 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
1805009419 | id, V3, 26. Mei 2014