

# Stasiun Panggilan Plena LBB 1941/00

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Stasiun panggilan all-call yang modern, ditujukan untuk preamp sistem LBB 1925/10
- ▶ Mikrofon kondensor satu arah pada tangkai yang fleksibel
- ▶ Tombol PTT momentary untuk panggilan
- ▶ Penguatan, filter ucapan, dan limiter dapat dipilih sehingga kejernihan semakin tinggi
- ▶ Desain base berbahan logam yang stabil

Stasiun Panggilan Plena merupakan stasiun panggilan yang modern dan berkualitas tinggi, dilengkapi base berbahan logam yang stabil, tangkai mikrofon yang fleksibel, dan mikrofon kondensor satu-arah. Tujuannya adalah untuk melakukan panggilan ke semua zona (all-call) dalam suatu sistem public address yang dibangun di sekitar preamp sistem LBB 1925/10. Selain pemakaian di permukaan meja, desainnya yang khusus memungkinkan pemasangan flush-mount yang rapi di desktop.

## Fungsi

LED hijau pada stasiun panggilan memberikan tanda status aktif dari mikrofon.

Stasiun panggilan ini mengunggulkan penguatan dan filter ucapan yang bisa dipilih, serta sebuah limiter untuk meningkatkan kejernihan suara, bahkan ketika speaker bergerak dipindahkan di depan mikrofon.

Stasiun panggilan menyediakan output level line yang diseimbangkan, dan dapat diletakkan sejauh 500 m dari amplifier dengan memakai kabel ekstensi.

LBB 1925/10 dapat menetapkan berbagai level prioritas, dan dapat menetapkan lonceng sebelum dan sesudah panggilan bagi stasiun panggilan ini.

## Kontrol dan indikator

- Tombol PTT
- LED status PTT

## Interkoneksi

- Kabel dilengkapi konektor DIN

## Sertifikasi dan Persetujuan

Keselamatan	sesuai EN 60065
Imunitas	sesuai EN 55103-2
Emisi	sesuai EN 55103-1

Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE

## Suku Cadang yang Disertakan

Kuantitas	Komponen
1	LBB 1941/00 Plena Call Station

- 1 Kabel 5 m yang pada ujungnya ditutup dengan konektor DIN 8-pin yang bisa dikunci
- 1 Soket DIN 8-pin loop-through untuk menambahkan stasiun panggilan tambahan LBB 1941/00 atau LBB 1946/00

### Spesifikasi Teknis

#### Kelistrikan

Catu Daya	
Rentang tegangan	18 s/d 24 V (24 V mengambil dari LBB 1925/10)
Konsumsi arus	<30 mA
Kinerja	
Sensitivitas nominal	85 dB SPL (praatur penguatan 0 dB)
Level output nominal	700 mV
Level suara input (maks)	110 dB SPL
Prasetel penguatan:	+6 / 0 / -15 dB
Ambang limiter	2 V
Limiter rasio kompresi	1:20
Distorsi	<0,6% (input maksimal)
Level noise input (setara)	25 dB SPLA
Respons frekuensi	100 Hz s/d 16 kHz
Filter ucapan	-3dB @ 315 Hz, lolos tinggi, 6 dB/okt
Impedansi output	200 ohm

#### Mekanis

Dimensi base	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 in)
Bobot	Sekitar 1 kg
Warna	Hitam arang dan silver
Panjang tangkai berikut mikrofon	390 mm (15,35 in)
Panjang kabel	5 m (16,4 kaki)

#### Lingkungan

Suhu operasi	-10 °C s/d +55 °C (14 °F s/d +131 °F)
Suhu penyimpanan	-40 °C s/d +70 °C (-40 °F s/d +158 °F)
Kelembapan relatif	<95%

### Informasi Pemesanan

#### Stasiun Panggilan Plena LBB 1941/00

Stasiun panggilan, stasiun panggilan all-call untuk LBB1925/10, mikrofon fleksibel, tangkai mikrofon fleksibel, dan mikrofon kondensator satu arah.

Nomor Pesanan **LBB1941/00**

**Diwakili oleh:**

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan  
1887857163 | id, V6, 01. Jul 2015