

DCN-Dx-xx Delegate Unit Basic dengan Mikrofon tetap

www.boschsecurity.com



BOSCH

Invented for life



Unit Delegasi dengan mikrofon tetap memungkinkan peserta berbicara, mengajukan permintaan untuk berbicara, dan mendengarkan pembicara. Batang penyangga mikrofon bersifat fleksibel. Unit juga mengakomodasi dua koneksi headphone, sehingga pembicara dapat didengar dengan jelas bahkan dengan lingkungan yang sangat bising. Loudspeaker bawaan dibisukan ketika mikrofon menyala untuk meredam umpan balik akustik.

Fungsi

- Reduksi level output headphone untuk mencegah umpan balik akustik (aktif ketika mendengarkan konferensi dan ketika mikrofon menyala)
- Unit bisa digunakan sebagai unit delegasi atau unit pimpinan (tombol pimpinan DCN-DBCM dapat dipesan secara terpisah)
- Untuk mengunci kabel loop-through, disediakan klem kabel (DCN-DISCLM, dapat dipesan secara terpisah)
- Unit ini tersedia dengan dua ukuran panjang penyangga mikrofon yang berbeda

Kontrol dan Indikator

- Mikrofon dengan indikator merah atau hijau

- ▶ Kepekaan yang rendah terhadap interferensi elektromagnetik
- ▶ Desain yang ringkas, menarik, dan ergonomis
- ▶ Mikrofon tetap
- ▶ Loudspeaker bawaan
- ▶ Bisa digunakan sebagai unit delegasi atau pimpinan

- Tombol mikrofon dengan LED menyala berwarna merah, hijau atau kuning. Merah mengindikasikan bahwa mikrofon aktif, hijau mengindikasikan diterimanya permintaan-untuk-berbicara, sedangkan kuning mengindikasikan 'VIP'
- Indikator VIP menyala ketika delegasi merupakan bagian dari notebook (hanya tersedia apabila Perangkat Lunak PC digunakan)
- Tombol kontrol volume headphone
- Sakelar 'De-init' tersembunyi

Interkoneksi

- Dua soket headphone tipe jack stereo 3,5 mm (0,14 in)
- Kabel 2 m (78,7 in) dengan ujung konektor melingkar dengan enam kutub
- Konektor melingkar enam kutub untuk koneksi loop-through

Sertifikasi dan Persetujuan

Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Respons frekuensi	30 Hz s/d 20 kHz
Impedansi beban headphone	> 32 Ohm < 1k Ohm
Daya output	2 x 15 mW/32 Ohm

Mekanis

Pemasangan	Di permukaan meja (pemasangan portabel atau tetap)
Dimensi (T x L x P)	(tanpa mikrofon)
Di permukaan meja	60 x 210 x 140 mm (2,36 x 8,27 x 5,51 in)
Panjang mikrofon	
DCN-DS-xx	312,3 mm (12,30 in)
DCN-DL-xx	477,4 mm (18,80 in)
Bobot	
DCN-DS-xx	1,2 kg (2,65 lb)
DCN-DL-xx	1,2 kg (2,65 lb)
Warna bagian atas	Hitam (RAL 9017)
Warna di bagian belakang	Silver (RAL 9006)

informasi Pemesanan

DCN-DS-CN Delegate Unit Basic dengan Mikrofon tetap pendek (CN)

Unit delegasi dasar DCN Next Generation dilengkapi mikrofon pendek permanen. Versi Cina.

Nomor Pesanan **DCN-DS-CN**

DCN-DL-CN Delegate Unit Basic dengan Mikrofon tetap panjang (CN)

Unit delegasi dasar DCN Next Generation dilengkapi mikrofon panjang permanen. Versi Cina.

Nomor Pesanan **DCN-DL-CN**

DCN-DS-CN Delegate Unit Basic dengan Mikrofon tetap pendek

Unit delegasi dasar DCN Next Generation dilengkapi mikrofon pendek permanen.

Nomor Pesanan **DCN-DS**

DCN-DL Delegate Unit Basic dengan Mikrofon tetap panjang

Unit delegasi dasar DCN Next Generation dilengkapi mikrofon panjang permanen.

Nomor Pesanan **DCN-DL**

Aksesoris

DCN-DBCM Buttons Chairman (10 set)

Tombol pembicara DCN Next Generation (10 set). Nomor Pesanan **DCN-DBCM**

Klem Kabel DCN-DISCLM (25 buah)

Klem kabel DCN Next Generation (25 buah). Nomor Pesanan **DCN-DISCLM**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2014 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
6405128331 | id, V5, 26. Mei 2014