

DCN-Dx-xx - Unità delegato di base con microfono fisso

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Bassa sensibilità all'interferenza dei telefoni cellulari
- ▶ Design compatto, elegante ed ergonomico
- ▶ Microfono fisso
- ▶ Altoparlante incorporato
- ▶ Utilizzabile come unità delegato o unità presidente

L'unità delegato con microfono fisso consente ai partecipanti di parlare, registrare una richiesta di intervento ed ascoltare l'oratore. L'asta del microfono è flessibile. L'unità prevede due connettori per le cuffie, in modo che l'oratore possa essere ascoltato chiaramente anche in ambienti con molto rumore di sottofondo. Per evitare il feedback acustico, l'altoparlante integrato viene disattivato quando il microfono è acceso.

Funzioni di base

- Riduzione del livello di uscita cuffie per evitare il feedback acustico (attivo durante l'ascolto della lingua di relazione e quando è acceso il microfono)
- L'unità può essere utilizzata come unità delegato o unità presidente (pulsanti DCN-DBCM per unità presidente da ordinare separatamente)
- Per bloccare il cavo loop-through, è disponibile un morsetto per cavo (DCN-DISCLM da ordinare separatamente).
- L'unità è disponibile con due microfoni di lunghezze differenti

Controlli ed indicatori

- Microfono con indicatore rosso o verde

- Pulsante del microfono con LED luminoso rosso, verde o giallo. Il rosso indica che il microfono è attivo, il verde indica l'accettazione della richiesta di intervento e il giallo indica la modalità "VIP"
- L'indicatore VIP si illumina quando il delegato fa parte del notebook (disponibile solo se viene utilizzato il software per PC)
- Pulsanti di controllo del volume delle cuffie
- Interruttore "De-init" incassato

Interconnessioni

- Due attacchi per cuffia con presa jack stereo da 3,5 mm
- Cavo da 2 m terminato con connettore modellato circolare a sei poli.
- Connettore circolare a sei poli per collegamenti loop-through

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE

Specifiche tecniche**Specifiche elettriche**

Risposta in frequenza	30 Hz - 20 kHz
Impedenza di carico cuffia	> 32 Ohm < 1k Ohm
Potenza in uscita	2 x 15 mW/32 ohm

Specifiche meccaniche

Montaggio	Su tavolo (portatile o fisso)
Dimensioni (A x L x P)	(senza microfono)
Su tavolo	60 x 210 x 140 mm
Lunghezze microfoni	
DCN-DS-xx	312,3 mm
DCN-DL-xx	477,4 mm
Peso	
DCN-DS-xx	1,2 kg
DCN-DL-xx	1,2 kg
Colore parte superiore	Nero (RAL 9017)
Colore parte posteriore	Argento (RAL 9006)

Informazioni per l'ordinazione**DCN-DS-CN - Unità delegato di base con microfono ad asta corta fissa (CN)**

Unità delegato di base DCN Next Generation con microfono ad asta corta fissa. Versione cinese.
Numero ordine **DCN-DS-CN**

DCN-DL-CN - Unità delegato di base con microfono ad asta lunga fissa (CN)

Unità delegato di base DCN Next Generation con microfono ad asta lunga fissa. Versione cinese.
Numero ordine **DCN-DL-CN**

DCN-DS - Unità delegato di base con microfono ad asta corta fissa

Unità delegato di base DCN Next Generation con microfono ad asta corta fissa.
Numero ordine **DCN-DS**

DCN-DL - Unità delegato di base con microfono ad asta lunga fissa

Unità delegato di base DCN Next Generation con microfono ad asta lunga fissa.
Numero ordine **DCN-DL**

Accessori hardware**DCN-DBCM pulsanti presidente (10 unità)**

Pulsanti presidente DCN Next Generation (10 unità).
Numero ordine **DCN-DBCM**

DCN-DISCLM Morsetto per cavo (25 pz)

Morsetti per cavi DCN Next Generation (25 pezzi).
Numero ordine **DCN-DISCLM**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it