

DCN-EPS 拡張電源

www.boschsecuritysystems.jp



BOSCH

独創を、みんなのものに



- ▶ DCN 接続が容易
- ▶ 最大供給電力 255 W
- ▶ 内蔵の DCN ネットワークスプリッタにより、システム配線の任意のポイントの場所に取り付け可能
- ▶ ループスルーケーブリング
- ▶ CCU のスイッチが ON になると自動的に ON になります

拡張電源ユニットは、CCU とともに、DCN ネットワークに電源を供給するために使用します。

機能

コントロールおよびインジケータ

- 「電源 ON」LED インジケータ
- DCN アウトレットの過負荷状態を示す 3 つのインジケータ (赤色 LED)

接続部

- ヒューズホルダ内臓ユーロ電源ソケット、電源ケーブル
- 2m (78.7in)DCN ケーブル (成型 6 極円形コネクタで終端)
- DCN ネットワークへのループスルー接続用 6 極円形コネクタ
- ユニット接続用の 3 つの DCN アウトレットソケット、および拡張電源。各ソケットは、短絡保護機能付き (3x 6 極円形ソケット)

標準装備部品

数量	コンポーネント
1	DCN-EPS 拡張電源
1	電源コード 1.7 m (66.9 in)

技術仕様

電気仕様

供給電圧	AC 105、115、125、220、230、240 V
消費電力	350 W
DCN システム電源	40 VDC、DCN ソケット一つ当たり最大 85 W

機構

マウント	卓上に自立、または 1 9"ラックユニットに設置 (2 U、1 9"幅が必要)
寸法 (HxWxD)	100 x 220 x 308 mm (3.9 x 8.7 x 12.1 in)
重量	8.3 kg (18.3 lb)
カラーキャビネット	ダークグレー (PH 10736)
カラーハンドル	ダークグレー (PH 10736)

オーダー情報

DCN-EPS 拡張電源

DCN Next Generation 拡張電源、北米を除く全地域用。
オーダー番号 **DCN-EPS**

DCN-EPS-UL 拡張電源ユニット **UL/CSA**

DCN Next Generation 拡張電源、UL/CSA、北米を除く全地域用。

オーダー番号 **DCN-EPS-UL**

DCN-EPS-JP 拡張電源ユニット (**JP**)

DCN Next Generation 拡張電源、(JP) 日本向け。

オーダー番号 **DCN-EPS-JP**

代表者:

Bosch Security Systems:

株式会社イーブイアイオーディオジャパン
〒100-0014
東京都千代田区永田町2丁目13番地1号
ボッシュビル赤坂9F
Phone: 03-5485 4427
Fax: 03 3507 4422

EVI Audio Japan, Ltd.,
Bosch Bldg Akasaka 9F,
2-13-1 Nagata-cho,
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0014
Japan
Phone: +81 3 5485 4427
Fax: +81 3 3507 4422