

# DCN-Dx-xx 텔레게이트 유닛 기본형(고정 마이크 포함)

www.boschsecurity.com



# BOSCH

생활 속의 기술



- ▶ 휴대 전화 간섭에 대한 취약성 감소
- ▶ 매력적인 인체 공학적 초소형 디자인
- ▶ 고정 마이크
- ▶ 내장형 라우드스피커
- ▶ 텔레게이트 또는 의장형 유닛으로 사용 가능

고정 마이크가 포함된 텔레게이트 유닛을 통해 참가자는 발언하거나 발언 요청을 등록하거나 발언자의 발언을 청취할 수 있으며 마이크 연결대는 자유롭게 조절할 수 있습니다. 또한 이 장치는 두 개의 헤드폰을 연결할 수 있으므로 주변 소음이 심한 경우에도 다른 사람의 발언을 명확하게 청취할 수 있습니다. 마이크가 켜져 있을 때는 내장형 라우드스피커의 음을 소거하여 음향 피드백을 방지할 수 있습니다.

## 기능

- 헤드폰 출력 레벨을 낮춤으로써 음향 피드백 방지(플로어를 청취하거나 마이크가 켜져 있을 경우 활성화)
- 텔레게이트 유닛 또는 의장형 유닛으로 사용할 수 있습니다(DCN-DBCM 의장용 버튼 별도 주문).
- 루프 스루 케이블을 고정하기 위한 케이블 고정 클램프가 제공됩니다(DCN-DISCLM 별도 주문).
- 장치에는 서로 다른 두 가지 길이의 마이크가 제공됩니다.

## 제어기 및 표시등

- 적색 또는 녹색 표시등이 있는 마이크
- 적색, 녹색 또는 노란색 발광 LED가 있는 마이크 버튼. 적색은 마이크가 활성화 상태임을 나타내고 녹색은 발언 요청 수락을 나타내며 노란색은 "VIP"를 나타냅니다.
- VIP 표시등은 텔레게이트 유닛이 노트북에 등록되면 불이 켜집니다(PC 제어 소프트웨어를 사용하는 경우에만 해당).

- 헤드폰 볼륨 제어 버튼
- 매립형 '초기화 해제' 스위치

## 상호 연결

- 3.5mm(0.14in) 스테레오 잭 유형 헤드폰 소켓 2 개
- 금형처리된 6 극 회로 커넥터로 중단처리된 케이블 2m(78.7in)
- 루프 스루 연결용 6 극 회로 커넥터

## 인증 및 승인

지역	인증서
유럽	CE

## 기술 사양

### 전기적 특성

주파수 응답	30Hz - 20kHz
헤드폰 부하 임피던스	> 320hm < 1k0hm
출력 전력	2 x 15mW/320hm

기계적 특성

설치	탁상형(이동식 또는 고정식 장착)
크기(높이 x 가로 x 세로)	(마이크 제외)
탁상형	60 x 210 x 140mm (2.36 x 8.27 x 5.51in)
마이크 길이	
DCN-DS-xx	312.3mm(12.30in)
DCN-DL-xx	477.4mm(18.80in)
무게	
DCN-DS-xx	1.2kg(2.65lb)
DCN-DL-xx	1.2kg(2.65lb)
상단 색상	검정색(RAL 9017)
후면 색상	은색(RAL 9006)

주문 정보

**DCN-DS-CN 텔레케이트 유닛 기본형(짧은 고정 마이크 포함)  
(CN)**

짧은 고정 마이크가 포함된 DCN Next Generation 기본형 텔레케이트 유닛. 중국 버전  
주문 번호 **DCN-DS-CN**

**DCN-DL-CN 텔레케이트 유닛 기본형(긴 고정 마이크 포함)  
(CN)**

긴 고정 마이크가 포함된 DCN Next Generation 기본형 텔레케이트 유닛. 중국 버전  
주문 번호 **DCN-DL-CN**

**DCN-DS 텔레케이트 유닛 기본형(짧은 고정 마이크 포함)**

짧은 고정 마이크 포함된 DCN Next Generation 기본형 텔레케이트 유닛  
주문 번호 **DCN-DS**

**DCN-DL 텔레케이트 유닛 기본형(긴 고정 마이크 포함)**

긴 고정 마이크가 포함된 DCN Next Generation 기본형 텔레케이트 유닛  
주문 번호 **DCN-DL**

액세서리

**DCN-DBCM 의장형 버튼 (10 세트)**

DCN Next Generation 의장용 버튼(10 세트)  
주문 번호 **DCN-DBCM**

**DCN-DISCLM 케이블 고정 클램프(25 개)**

DCN Next Generation 케이블 클램프(25 개)  
주문 번호 **DCN-DISCLM**

대표:

대한민국 (ST/SKR)  
한국로버트보쉬기전주식회사  
기흥구 보경동 298 번지  
경기도 용인시 우)446-913  
전화: 82 31 270 4765  
팩스: 82 31 270 4601  
kyoungnam.kim@kr.bosch.com  
www.boschsecurity.co.kr