



# ACD-ATR11ISO - RFID-kaart



- ▶ **Betrouwbaar en storingsvrij**
- ▶ **Stevig, flexibel en breukbestendig**
- ▶ **Compatibel met foto-ID**
- ▶ **Zakformaat**

De ACD-ATR11ISO read-only proximity-kaart is universeel compatibel met de Wiegand IF-lezer type W 3. De kaart is voorzien van een geïntegreerde antenne en een RFID-geïntegreerd circuit met een gedrukt nummer op de voorzijde van de kaart voor het contactloos lezen door lezers.

De kaart, ter grootte van een bankpas, voldoet aan de ISO-norm, waardoor er met conventionele ISO-conforme kaartprinters tekst op kan worden afgedrukt.

Deze kaart is duurzaam met IP 68 en kan volledig worden ondergedompeld; alle elektronica in de kaart is afgedicht.

## Certificaten en goedkeuringen

ISO/IEC 10536

## Technische specificaties

Type	Contactloos, passief
Materialen	ABS
IC-chip	EM4102/GK4001
ISO-norm	ISO/IEC 10536
Leesafstand	Binnen 20 cm (afhankelijk van de antenne-configuratie)
Bedrijfsfrequentie	100 - 150 kHz

Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +50 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C tot +50 °C
Vochtigheid	Maximaal 90% (niet-condenserend)
Afwerking oppervlak	Glanzend/mat
Antenne	Koperen spoel
Afmetingen	85,6 x 54 x 0,76 mm
Gewicht	6 g

## Bestelinformatie

### ACD-ATR11ISO - RFID-kaart

Standaard 125 kHz read-only proximity-kaart voor Wiegand-lezers type W 3.

### ACD-ATR11ISO

## Hardware-accessoires

### ARD-AYK12 - RFID Proximitykaart-lezer

Kaartlezer voor toegangscontrole met Wiegand-uitgang voor 125 kHz kaarttechnologie (EM).

### ARD-AYK12

### ARD-AYJ12 - RFID Proximity-lezer

Kaartlezer voor toegangscontrole met Wiegand-uitgang voor 125 kHz kaarttechnologie (EM).

### ARD-AYJ12

### ARD-AYH12 - RFID Proximity-lezer

Kaartlezer voor toegangscontrole met Wiegand-uitgang voor 125 kHz kaarttechnologie (EM).

### ARD-AYH12

## Bestelinformatie

**ARD-AYQ12 - RFID Proximitykaart-lezer**

Slanke metalen vandalismebestendige lezer met 26-bits Wiegand-uitgang voor 125 kHz kaarttechnologie.

**ARD-AYQ12**

**ARD-AYCE65B - RFID Proximity-lezer**

Slanke kaartlezer voor toegangscontrole, met piëzo-elektrisch codeklavier en Wiegand uitgang voor 125 kHz kaarttechnologie (EM).

**ARD-AYCE65B**

**Nederland:**  
Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5600 JB Eindhoven  
Telefoon: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**België:**  
Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Telefoon: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

Vertegenwoordigd door