

CCS-CMx CCS Voorzitterspost

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



De CCS-CMx CCS Voorzittersposten zijn voorzien van extra functionaliteiten waarmee de gebruiker de rol van voorzitter op zich kan nemen tijdens een conferentie of een vergadering.

Basisfuncties

Prioriteitsknop voor voorzittersmicrofoon

Naast de knop 'microfoon aan' heeft de voorzitterspost een knop 'prioriteit voorzitter'. Als deze knop wordt ingedrukt, worden alle actieve deelnemersmicrofoons tijdelijk of permanent gedempt.

Tijdelijk of permanent dempen van deelnemersmicrofoons

De knop 'prioriteit voorzitter' kan worden ingesteld voor het tijdelijk of permanent dempen van deelnemersmicrofoons. In de stand 'tijdelijk' worden de deelnemersmicrofoons gedempt zolang de voorzitter de prioriteitsknop ingedrukt houdt. In de stand 'permanent' moeten deelnemers na een mededeling van de voorzitter hun microfoon opnieuw activeren met de knop 'microfoon aan' op hun deelnemerspost. De optie 'permanent dempen' kan worden geactiveerd door het omzetten van een interne schakelaar. Deze kan worden bereikt door het verwijderen van een klein plastic klepje in de voet van de voorzitterspost.

- ▶ Heeft alle functies van de CCS-Dx CCS deelnemersposten (met uitzondering van de Possible-To-Speak functionaliteit/LED)
- ▶ Prioriteitsknop voor voorzittersmicrofoon
- ▶ Tijdelijk of permanent dempen van deelnemersmicrofoons
- ▶ Naar keuze kan voor het doen van mededelingen een attentietoon worden weergegeven
- ▶ Moderne, subtiele vormgeving in overeenstemming met de CCS-Dx CCS deelnemersposten

Naar keuze kan voor het doen van mededelingen een attentietoon worden weergegeven

Er kan een optionele toon worden ingesteld om aan prioriteitsmededelingen vooraf te laten gaan. De toon kan worden geactiveerd door het omzetten van een interne schakelaar. Deze kan worden bereikt door het verwijderen van een klein plastic klepje in de voet van de voorzitterspost.

Normale of lange microfoonstelen.

De voorzitterspost is verkrijgbaar met de normale microfoonsteel met een lengte van 313 mm of een lange microfoonsteel van 488 mm.

Bedieningselementen en indicatoren

- Knop voor microfoon aan/uit
- Knop voor prioriteit voorzitter aan/uit
- Draaischakelaar voor volumeregeling hoofdtelefoon
- Luidspreker die automatisch wordt gedempt wanneer de microfoon aan staat en/of een hoofdtelefoon wordt aangesloten
- Interne schakelaar voor het inschakelen van de attentietoon door de voorzitter
- Interne schakelaar voor het tijdelijk of permanent dempen van deelnemersmicrofoons wanneer de knop 'prioriteit voorzitter' wordt ingedrukt.
- Indicator 'microfoon aan' (rode LED)

- Rode ring om de microfoonsteel, licht rood op als de microfoon aan staat.
- Een Possible-To-Speak functionaliteit en -indicator zijn niet nodig omdat de microfoon van een voorzitterpost altijd kan worden ingeschakeld, ongeacht het aantal deelnemers dat spreekt.

Aansluitingen

- Kabel van 2 meter met aan het eind een gegoten zevenpolige ronde male connector voor een doorlusverbinding naar een andere deelnemerpost of een besturingseenheid
- 7-polige ronde female connector voor een doorlusverbinding naar andere deelnemerpost
- 2 x stereo hoofdtelefoonaansluiting 3,5 mm

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring
Europa	CE

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D) zonder microfoon	71 x 220 x 140 mm	
Hoogte met microfoon in horizontale stand	134 mm	
Lengte van microfoon vanaf montageoppervlak	CCS-CMS	CCS-CML
	313 mm	488 mm
Gewicht	ca. 1 kg	
Montage	op tafelblad (draagbaar of vast)	
Materiaal (bovenkant)	polymeer	
Materiaal (voet)	gelakt metaal	
Kleur (voet)	antraciet (PH10736)	
Kleur (bovenkant)	antraciet (PH10736)	

Bestelinformatie

CCS-CMS CCS Korte Microfoon voor Voorzitterspost

CCS 900 voorzitterspost met korte microfoon, lengte microfoonsteel 313 mm.

Opdrachtnummer **CCS-CMS**

CCS-CMS CCS Lange Microfoon voor Voorzitterspost

CCS 900 voorzitterspost met lange microfoon, lengte microfoonsteel 488 mm.

Opdrachtnummer **CCS-CML**

Hardware-accessoires

DCN-DISCLM Kabelklem (25 stk)

DCN Next Generation kabelklemmen (25 stuks).

Opdrachtnummer **DCN-DISCLM**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be