

DCN-Dx-xx Basisdeelnemerspost met vaste microfoon

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Lage gevoeligheid voor storingen door mobiele telefoons
- ▶ Compact, fraai en ergonomisch ontwerp
- ▶ Vaste microfoon
- ▶ Ingebouwde luidspreker.
- ▶ Te gebruiken als deelnemerspost of als voorzitterspost

Met de deelnemerspost met vaste microfoon kunnen deelnemers spreken, een spreekverzoek indienen en naar de spreker luisteren. De microfoon heeft een flexibele steel. De deelnemerspost is ook voorzien van twee hoofdtelefoonaansluitingen, zodat de spreker goed verstaanbaar is, zelfs bij uitzonderlijk veel achtergrondgeluid. Wanneer de microfoon aan staat, wordt de ingebouwde luidspreker gedempt om resonantie te voorkomen.

Basisfuncties

- Reductie van het uitgangsniveau van de hoofdtelefoon zodat resonantie wordt voorkomen (de reductie is actief wanneer er naar andere sprekers wordt geluisterd en de microfoon aan staat)
- De post kan worden gebruikt als post voor één deelnemer of als voorzitterspost (DCN-DBCМ voorzitterknoppen apart te bestellen)
- Voor het vastzetten van de doorluskabel is een kabelklem beschikbaar (DCN-DISCLM, apart te bestellen)
- De post is leverbaar met twee verschillende microfoonlengten

Bedieningselementen en indicatoren

- Microfoon met rode of groene indicator
- Microfoonknop met rood, groen of geel oplichtende LED. Rood geeft aan dat de microfoon actief is, groen dat een spreekverzoek is geaccepteerd en geel duidt 'VIP' aan
- De VIP-indicator brandt wanneer de deelnemerspost deel uitmaakt van de notebook (alleen beschikbaar als pc-software wordt gebruikt)
- Regelknoppen voor hoofdtelefoonvolume
- Verzonken knop voor deïntialisatie

Aansluitingen

- Twee hoofdtelefoonaansluitingen van 3,5 mm voor een stereo-jackplug
- Een kabel van 2 m met een gegoten zespolige ronde connector
- Zespolige ronde connector voor doorlusverbindingen

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring
Europa	CE

Technische specificaties**Elektrische specificaties**

Frequentiebereik	30 Hz tot 20 kHz
Hoofdtelefoonimpedantie	> 32 ohm < 1k ohm
Uitgangsvermogen	2 x 15 mW/32 ohm

Mechanische specificaties

Montage	Vrijstaand (draagbaar of vast gemonteerd)
Afmetingen (H x B x D)	(zonder microfoon)
Vrijstaand	60 x 210 x 140 mm
Microfoonlengten	
DCN-DS-xx	312,3 mm
DCN-DL-xx	477,4 mm
Gewicht	
DCN-DS-xx	1,2 kg
DCN-DL-xx	1,2 kg
Kleur bovenkant	Zwart (RAL 9017)
Kleur achterkant	Zilver (RAL 9006)

Bestelinformatie**DCN-DS-CN Basisdeelnemerspost met vaste, korte microfoon (CN)**

DCN Next Generation basisdeelnemerspost met vaste, korte microfoon. Chinese uitvoering.

Opdrachtnummer **DCN-DS-CN**

DCN-DL-CN Basisdeelnemerspost met vaste, lange microfoon (CN)

DCN Next Generation basisdeelnemerspost met vaste, lange microfoon. Chinese uitvoering.

Opdrachtnummer **DCN-DL-CN**

DCN-DS Basisdeelnemerspost met vaste, korte microfoon

DCN Next Generation basisdeelnemerspost met vaste, korte microfoon.

Opdrachtnummer **DCN-DS**

DCN-DL Basisdeelnemerspost met vaste, lange microfoon

DCN Next Generation basisdeelnemerspost met vaste, lange microfoon.

Opdrachtnummer **DCN-DL**

Hardware-accessoires**DCN-DBCM voorzitterknoppen (10 sets)**

DCN Next Generation voorzitterknoppen (10 sets).

Opdrachtnummer **DCN-DBCM**

DCN-DISCLM Kabelklem (25 stk)

DCN Next Generation kabelklemmen (25 stuks).

Opdrachtnummer **DCN-DISCLM**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be