

CCS-Dx CCS Pulpit uczestnika

www.boschsecurity.pl



BOSCH

Technologia bliżej nas



- ▶ Jedyny w swoim rodzaju wskaźnik gotowości „Possible-To-Speak” (rozwiązanie zgłoszone do opatentowania)
- ▶ Kompaktowa konstrukcja, atrakcyjny wygląd
- ▶ Wbudowany regulator głośności sygnału słuchawkowego
- ▶ Mikrofon na elastycznym wsporniku ze świecącym pierścieniem
- ▶ Dwa gniazda słuchawkowe

Pulpity CCS-Dx CCS pozwalają aktywnie uczestniczyć w obradach. Wbudowany mikrofon umożliwia im swobodne wypowiedzianie się i słuchanie przebiegu dyskusji za pośrednictwem wbudowanego głośnika lub (opcjonalnie) indywidualnych słuchawek.

Podstawowe funkcje

Wskaźnik Possible-To-Speak

Wbudowany wskaźnik o nazwie „Possible-To-Speak” informuje, czy można włączyć mikrofon. Funkcja ta jest realizowana za pośrednictwem białej diody LED w połączeniu ze wskaźnikiem włączenia mikrofonu.

Mikrofon na elastycznym wsporniku ze świecącym pierścieniem

Mikrofon jest zamontowany na elastycznym wsporniku, który można łatwo regulować, dostosowując położenie do osobistych preferencji. Umożliwia on również korzystanie z tego samego pulpitu przez dwóch delegatów, gdyż mikrofon można przeciągnąć w stronę osoby chcącej zabrać głos. W głowicę mikrofonu został wbudowany świecący pierścień, który świeci na czerwono, gdy mikrofon jest włączony.

Wbudowany głośnik

Głośność w głośnikach jest ustawiana centralnie dla wszystkich pulpitu, w jednostce sterującej. Aby uniemożliwić powstawanie sprzężeń akustycznych, wbudowany głośnik jest automatycznie wyciszany w chwili włączenia mikrofonu.

Dwa gniazda słuchawkowe

Dwa stereofoniczne gniazda słuchawkowe 3,5 mm (połączone jako mono) umożliwiają jednoczesne dołączenie dwóch par słuchawek, a przez to korzystanie z pulpitu przez dwóch uczestników. Możliwe jest również dołączenie do gniazda słuchawkowego magnetofonu, podczas gdy drugie gniazdo słuchawkowe służy do odsłuchu przebiegu spotkania.

Wbudowana możliwość regulacji głośności dźwięku w słuchawkach

W celu uzyskania maksymalnego komfortu poziom głośności sygnału słuchawkowego można wyregulować za pomocą pokrętła w pulpicie.

Kompaktowa konstrukcja, atrakcyjny wygląd

Nowoczesne, dyskretne wzornictwo oraz elementy wykończenia w kolorze grafitowo-szarym czynią z pulpitu atrakcyjne uzupełnienie każdego pomieszczenia.

Wsporniki mikrofonów o standardowej lub zwiększonej długości

Pulpity uczestnika są dostępne w wersji ze wspornikami o długości standardowej 313 mm lub zwiększonej 488 mm.

Elementy sterujące i wskaźniki

- Przycisk włączenia / wyłączenia mikrofonu
- Obrotowy regulator głośności w słuchawkach
- Głośnik, automatycznie wyciszany po włączeniu mikrofonu i/lub dołączeniu słuchawek
- Wskaźnik Possible-To-Speak (biała dioda LED)
- Wskaźnik włączenia mikrofonu (czerwona dioda LED)
- Wskaźnik pierścieniowy na wsporniku mikrofonu zaczyna świecić na czerwono w momencie włączenia mikrofonu

Połączenia z innymi urządzeniami

- 1 x kabel połączeniowy o dł. 2 m z 7-stykowym złączem męskim do przelotowego dołączania pozostałych pulpitów uczestników i przewodniczącego lub jednostki sterującej
- 1 x 7-stykowe żeńskie złącze okrągłe do przelotowego dołączania pozostałych pulpitów uczestników i przewodniczącego
- 2 x stereofoniczne gniazda słuchawkowe 3,5 mm

Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja
Europa	CE

Dane techniczne**Parametry mechaniczne**

Wymiary modułu bez mikrofonu (wys. x szer. x gł.)	71 x 220 x 140 mm	
Wysokość z mikrofonem w pozycji poziomej	134 mm	
Długość mikrofonu od powierzchni montażu	CCS-DS	CCS-DL
	313 mm	488 mm
Ciężar	Ok. 1 kg	
Montaż	Stołowy (przenośny lub stały)	
Materiał (płyta czołowa)	Polimer	
Materiał (podstawa)	Metal lakierowany	
Kolor (płyta czołowa)	Grafitowy (PH10736)	
Kolor (podstawa)	Grafitowy (PH10736)	

Zamówienia - informacje**CCS-DS CCS Pulpit uczestnika z krótkim mikrofonem**

Pulpit uczestnika systemu CCS 900 z krótkim mikrofonem, długość wspornika mikrofonu 313 mm. Numer zamówienia **CCS-DS**

CCS-DL CCS Pulpit uczestnika z długim mikrofonem

Pulpit uczestnika systemu CCS 900 z długim mikrofonem, długość wspornika mikrofonu 488 mm. Numer zamówienia **CCS-DL**

Sprzęt**DCN-DISCLM Zaciski do kabli (25 szt.)**

Zaciski do kabli systemu DCN Next Generation (25 szt.).

Numer zamówienia **DCN-DISCLM**

Reprezentowana przez:

Poland

Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl