

CCS-CMx CCS Pulpit przewodniczącego

www.boschsecurity.pl



BOSCH

Technologia bliżej nas



Pulpity przewodniczącego CCS-CMx CCS zostały wyposażone w dodatkowe funkcje, które umożliwiają użytkownikowi pełnienie roli przewodniczącego konferencji lub spotkania.

Podstawowe funkcje

Przycisk priorytetowy mikrofonu przewodniczącego

Oprócz przycisku włączającego mikrofon, pulpit przewodniczącego posiada także przycisk priorytetowy. Jego naciśnięcie powoduje czasowe lub stałe wyciszenie wszystkich aktywnych w danej chwili mikrofonów uczestników.

Czasowe lub stałe wyciszenie mikrofonów uczestników

Przycisk priorytetowy przewodniczącego można ustawić w taki sposób, aby wyciszał mikrofony uczestników tymczasowo lub na stałe. W przypadku ustawienia przycisku do tymczasowego wyciszenia mikrofony uczestników pozostają wyciszone dopóki przewodniczący przytrzyma naciśnięty przycisk. Jeśli natomiast przycisk skonfigurowano w taki sposób, aby wyciszał na stałe, delegaci, po ogłoszeniu pierwszeństwa dla przewodniczącego, muszą ponownie włączyć swoje mikrofony, naciskając przycisk włączenia mikrofonu na swoim pulpicie.

- ▶ Posiadają one wszystkie funkcje pulpitu uczestnika CCS-Dx CCS (za wyjątkiem wskaźnika LED Possible-To-Speak)
- ▶ Przycisk priorytetowy mikrofonu przewodniczącego
- ▶ Czasowe lub stałe wyciszenie mikrofonów uczestników
- ▶ Opcjonalny sygnał gongu poprzedzający wypowiedzi przewodniczącego
- ▶ Nowoczesne, dyskretne wzornictwo dopasowane do pulpitu uczestników CCS-Dx CCS

Aktywacji opcji wyciszenia stałego dokonuje się przez odpowiednie ustawienie wewnętrznego przełącznika, do którego dostęp można uzyskać po zdjęciu małej plastikowej płytki znajdującej się w podstawie pulpitu przewodniczącego.

Opcjonalny sygnał gongu poprzedzający wypowiedzi przewodniczącego

Dostępny jest wybór sygnału gongu poprzedzającego wywołania priorytetowe przewodniczącego. Aktywacji opcji sygnału gongu dokonuje się przez odpowiednie ustawienie wewnętrznego przełącznika, do którego dostęp można uzyskać po zdjęciu małej plastikowej płytki znajdującej się w podstawie pulpitu przewodniczącego.

Wsporniki mikrofonów o standardowej lub zwiększonej długości

Pulpity przewodniczącego są dostępne w wersji ze wspornikami o długości standardowej 313 mm lub zwiększonej 488 mm.

Elementy sterujące i wskaźniki

- Przycisk włączenia / wyłączenia mikrofonu
- Przycisk priorytetowy przewodniczącego
- Obrotowy regulator głośności w słuchawkach
- Głośnik, automatycznie wyciszany po włączeniu mikrofonu i/lub dołączeniu słuchawek

- Wewnętrzny przełącznik wyboru sygnału gongu poprzedzającego wypowiedzi przewodniczącego
- Wewnętrzny przełącznik sterujący chwilowym lub stałym wyciszeniem mikrofonów uczestników po naciśnięciu przycisku priorytetowego przewodniczącego
- Mikrofon jest wyposażony we wskaźnik włączenia (czerwona dioda LED)
- Wskaźnik pierścieniowy na wsporniku mikrofonu zaczyna świecić na czerwono w momencie włączenia mikrofonu
- Funkcja i wskaźnik Possible-To-Speak nie są potrzebne, ponieważ użytkownik pulpitu przewodniczącego ma zawsze możliwość włączenia mikrofonu, bez względu na liczbę przemawiających akurat uczestników

Połączenia z innymi urządzeniami

- 1x kabel połączeniowy o dł. 2 m z 7-stykowym złączem męskim do łańcuchowego dołączania pozostałych pulpitów uczestników i przewodniczącego lub jednostki sterującej
- 1 x 7-stykowe okrągłe złącze żeńskie do przelotowego dołączania pulpitów uczestników
- 2 x stereofoniczne gniazda słuchawkowe 3,5 mm

Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja
Europa	CE

Dane techniczne

Parametry mechaniczne

Wymiary modułu bez mikrofonu (wys. x szer. x gł.)	71 x 220 x 140 mm	
Wysokość z mikrofonem w pozycji poziomej	134 mm	
Długość mikrofonu od powierzchni montażu	CCS-CMS	CCS-CML
	313 mm	488 mm
Ciężar	Ok. 1 kg	
Montaż	Stołowy (przenośny lub stały)	
Materiał (płyta czołowa)	Polimer	
Materiał (podstawa)	Metal lakierowany	
Kolor (podstawa)	Grafitowy (PH10736)	
Kolor (płyta czołowa)	Grafitowy (PH10736)	

Zamówienia - informacje

CCS-CMS CCS Pulpit przewodniczącego z krótkim mikrofonem

Pulpit przewodniczącego systemu CCS 900 z krótkim mikrofonem, długość wspornika mikrofonu 313 mm.
Numer zamówienia **CCS-CMS**

CCS-CML CCS Pulpit przewodniczącego z długim mikrofonem

Pulpit przewodniczącego systemu CCS 900 z długim mikrofonem, długość wspornika mikrofonu 488 mm.
Numer zamówienia **CCS-CML**

Sprzęt

DCN-DISCLM Zaciski do kabli (25 szt.)

Zaciski do kabli systemu DCN Next Generation (25 szt.).

Numer zamówienia **DCN-DISCLM**

Reprezentowana przez:

Poland

Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl