

# LBC 1259/01 Uniwersalny statyw podłogowy

www.boschsecurity.pl



**BOSCH**  
Technologia bliżej nas



- ▶ Uniwersalny lekki statyw aluminiowy
- ▶ Do montażu głośnika, punktu dostępu lub promiennika Integrus
- ▶ Podwójnie wzmocniona składana podstawa
- ▶ Reduktor gwintu do stosowania różnych złączy
- ▶ Regulacja ręczna

Uniwersalny statyw podłogowy zapewnia efektywne mocowanie głośników, bezprzewodowych punktów dostępu bezprzewodowego systemu DCN lub promienników cyfrowego systemu dystrybucji Integrus. Akcesoria głośnikowe firmy Bosch umożliwiają efektywne mocowanie systemów głośnikowych. Są produkowane i wykańczane zgodnie z wysokimi standardami obowiązującymi dla wszystkich urządzeń i elementów systemów nagłośnieniowych firmy Bosch. Model LBC 1259/01 nadaje się do wielu zastosowań, w których wymagany jest bezpieczny i jednocześnie przenośny system mocowania.

## Podstawowe funkcje

### Regulowany i bezpieczny

Statyw głośnikowy LBC 1259/01 ma regulowaną wysokość w zakresie od 1,4 do 2,2 m. Wysokość można regulować za pomocą sprężynujących śrub blokujących i sztyftów zabezpieczających. Lekki statyw posiada podwójnie wzmocnioną podstawę zapewniającą doskonałą wytrzymałość i szeroki rozstaw nóg zapewniający stabilność.

### Możliwości dostosowania

Statyw dostarczany jest z redukcją z 36 mm na trzpień z gwintem M10 x 12, co zapewnia montaż wielu różnych urządzeń, oraz posiada reduktor na gwint M10 do montażu bezprzewodowego punktu dostępu.

### Akcesoria

Do przechowywania i transportu służy pokrowiec, wyposażony w 2 przegrody z oddzielnymi suwakami, w których mieszczą się statywy uniwersalne (LBC 1259/01). Pokrowiec z logo firmy Bosch jest wykonany z wytrzymałego impregnowanego nylonu w kolorze czarnym. 2 uchwyty pokrowca umożliwiają przenoszenie ręczne lub wieszanie na ramieniu.



LM1-CB Pokrowiec (opcjonalny)

## Planowanie



Statyw LBC 1259/01 do mocowania bezprzewodowego punktu dostępu DCN, promienników podczerwieni LBB 451x/00 i matryc głośnikowych XLA 3200

## Dołączone części

Ilość	Element
1	LBC 1259/01 Uniwersalny statyw podłogowy
1	Reduktor gwintowany 36 mm z trzpieniem (M10 x 12)
1	Nakrętka zabezpieczająca M10 do wspornika montażowego WAP
2	Metalowe pierścienie dystansowe

## Dane techniczne

## Parametry mechaniczne

Długość: stojący	Od 1,4 do 2,2 m
Długość: złożony	1,24 m
Szerokość: nogi rozłożone	1,32 m
Szerokość: nogi złożone	130 mm
Ciężar	4,8 kg
Maks. obciążenie skupione	50 kg
Materiał	Aluminium/stal
Kolor	Białe aluminium (RAL 9006) z czarnymi elementami
Średnica kolumny	35 mm
<b>Torba</b>	
Wymiary (dł. x gł.)	1,25 m x 27 mm
Ciężar	750 g
Kolor	Czarny, jasnoszare uchwyty
Materiał	Nylon

## Zamówienia - informacje

**LBC 1259/01 Uniwersalny statyw podłogowy**

Uniwersalny statyw podłogowy, lekka konstrukcja aluminiowa, składana, redukcja M10 x12.

Numer zamówienia **LBC1259/01**

**Sprzęt****LM1-CB Torba na dwa statywy podłogowe**

Torba do przechowywania i transportu dwóch statywów podłogowych.

Numer zamówienia **LM1-CB**

**Reprezentowana przez:**

**Poland**

Robert Bosch Sp. z o.o.  
Jutrzenki 105 str.  
02-231 Warszawa  
Phone: +48 22 715 4101  
Fax: +48 22 715 4105  
pl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.pl