



MS 400 Base para Detectores



A cabeça do detector é instalada na Base para Detectores MS 400.

A base é indicada para entradas de cabo pela lateral, assim como para entradas de cabo pela retaguarda e possui pontos de fixação separados para caixas base de embutir/para tecto. Para além disso, combina com todos os padrões de perfuração normais.

A Base para Detectores feita em plástico ABS branco (Novodur, cor equivalente a RAL 9010), possui acabamento mate e sete bornes roscados para ligar o detector e os seus acessórios ao painel de incêndio.

Os contactos ligados aos terminais garantem uma ligação eléctrica segura quando o módulo de detecção é instalado. Podem ser usados cabos até 2,5 mm² de diâmetro.

A cabeça do detector pode ser fixada com um bloqueio variável como protecção contra a remoção não autorizada.

Planeamento

Informação de instalação relativa às Bases para Detectores da Série 400/420

- Os orifícios de perfuração marcados com um "X" só podem ser usados para montar a base em caixas de embutir.
- Mantenha o fio auxiliar blindado o mais curto possível e certifique-se de que está isolado.

Especificações Técnicas

Ligações	Fonte de alimentação (0 V, +V) LSN (a1/a2, b1, b2) Ponto C Blindagem
Material da caixa	ABS (Novodur)
Cor da caixa	Equivalente a RAL 9010
Dimensões	Ø 120 x 22,7 mm
Peso	72 g

Como encomendar

MS 400 Base para Detectores

para a entrada do cabo pela lateral e pela re-
taguarda

MS 400

Portugal:
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, São Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by