

# DCN-EPS Fonte de alimentação para extensão

www.boschsecurity.com/pt



**BOSCH**  
Tecnologia para a vida



- ▶ Facilidade de ligação à rede DCN
- ▶ Potência máxima de 255 W
- ▶ O repartidor de rede DCN incorporado permite a instalação no ponto da cablagem do sistema onde for mais conveniente
- ▶ Cablagem em "loop-through"
- ▶ Liga-se automaticamente quando a CCU é ligada

A fonte de alimentação para extensão é utilizada em combinação com a CCU para fornecer uma potência de alimentação adicional à rede DCN.

## Funções

### Controlos e indicadores

- Indicador LED de "alimentação ligada"
- Três indicadores para sinalizar a sobrecarga da saída DCN (LEDs vermelhos)

### Interligações

- Tomada de corrente modelo europeu com porta-fusível incorporado
- Cabo DCN com 2 m (78,7 pol.) com conector circular blindado com seis pólos
- Tomada circular com seis pólos para a ligação "loop-through" à rede DCN
- Três tomadas de saída DCN para ligação das unidades e fontes de alimentação para extensão. As tomadas deverão estar protegidas contra curto-circuitos (3 tomadas circulares com seis pólos)

## Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	DCN-EPS Fonte de alimentação para extensão
1	Cabo de alimentação 1,7 m (66,9 pol.)

## Especificações Técnicas

### Especificações eléctricas

Tensão de alimentação	105, 115, 125, 220, 230, 240 Vac
Consumo de energia	350 W
Alimentação do sistema DCN	40 Vdc, máx. 85 W por tomada DCN

### Especificações mecânicas

Montagem	Para ser usada de forma autónoma no tampo de uma mesa ou bancada ou instalada num bastidor de 19" (necessita de uma largura de 2U, 19")
Dimensões (A x L x P)	100 x 220 x 308 mm (3,9 x 8,7 x 12,1 pol.)
Peso	8,3 kg (18,3 lbs)

Cor da caixa	Antracite (PH 10736)
Cor das pegas	Antracite (PH 10736)

### Como encomendar

#### **DCN-EPS Fonte de alimentação de extensão**

Fonte de alimentação de extensão DCN Next Generation para todas as regiões, à exceção da América do Norte.

N.º de encomenda **DCN-EPS**

#### **DCN-EPS-UL Fonte de alimentação para extensão UL/CSA**

Fonte de alimentação de extensão DCN Next Generation, em conformidade com a UL/CSA para a região da América do Norte.

N.º de encomenda **DCN-EPS-UL**

#### **DCN-EPS-JP Fonte de alimentação para extensão (Japão)**

Fonte de alimentação de extensão DCN Next Generation, versão japonesa (JP).

N.º de encomenda **DCN-EPS-JP**

#### Representado por:

##### **Portugal:**

Bosch Security Systems  
Sistemas de Segurança, SA.  
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E  
Apartado 8058  
Lisboa, 1801-805  
Telefone: +351 218 500 360  
Fax: +351 218 500 088  
pt.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com/pt

##### **América Latina:**

Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com