

# CCS-CMx CCS Unidade de presidente

[www.boschsecurity.com/pt](http://www.boschsecurity.com/pt)



**BOSCH**

Tecnologia para a vida



As unidades de presidente CCS-CMx CCS estão equipadas com uma funcionalidade melhorada que permite ao utilizador assumir o papel de presidente durante uma conferência ou reunião.

## Funções

### Botão de prioridade para o microfone do presidente

Para além do botão "microfone ligado" as unidades de presidente também possuem um botão de "prioridade do presidente". Quando premido, o botão de prioridade desactiva temporária ou permanentemente todos os microfones dos delegados que estejam actualmente activos.

### Desactivação temporária ou permanente dos microfones dos delegados

O botão de "prioridade do presidente" pode ser definido para desactivar os microfones dos delegados temporária ou permanentemente. Na definição temporária, os microfones dos delegados só estão desactivados enquanto o presidente tiver o botão de prioridade premido. Na definição permanente, os delegados têm que reactivar os seus microfones após um anúncio de "prioridade do presidente" premindo o botão "microfone ligado" nas respectivas unidades de delegado. A activação da opção sem som permanente

- ▶ Incorporam todas as funções das unidades de delegado CCS-Dx CCS (à excepção da funcionalidade/LED "Possible-To-Speak")
- ▶ Botão de prioridade para o microfone do presidente
- ▶ Desactivação temporária ou permanente dos microfones dos delegados
- ▶ Função de sinal de aviso opcional para preceder os anúncios do presidente
- ▶ Estilo moderno e discreto para que possa ser conjugada com as unidades de delegado CCS-Dx CCS

é realizada por meio de um interruptor interno, que pode ser acedido removendo uma pequena placa de plástico na base da unidade de presidente.

### Função de sinal de aviso opcional para preceder os anúncios do presidente

Pode ser seleccionado um sinal de aviso opcional para preceder as chamadas prioritárias do presidente. Active a opção de sinal de aviso por meio de um interruptor interno; este pode ser acedido removendo uma pequena placa de plástico na base da unidade de presidente.

### Hastes de microfone de comprimento normal ou alargado

As unidades de presidente estão disponíveis com hastes de microfone com um comprimento normal de 313 mm (12,3 pol.) ou alargado de 488 mm (19,2 pol.).

### Controlos e indicadores

- Botão para ligar/desligar o microfone
- Botão de prioridade do presidente
- Controlo rotativo para ajustar o volume de som dos auscultadores
- O altifalante, desactivado automaticamente quando o microfone está ligado e/ou os auscultadores estão ligados

- Interruptor interno para seleccionar o sinal de aviso do anúncio do presidente
- Interruptor interno para desactivar temporária ou permanentemente os microfones dos delegados quando o botão de prioridade do presidente é premido
- O microfone tem um indicador de estado "ligado" (LED vermelho)
- O anel indicador luminoso na haste do microfone, acende-se a vermelho quando o microfone está ligado
- A funcionalidade e o indicador "Possible-To-Speak" não são necessários, uma vez que a unidade de presidente pode ligar sempre o microfone, independentemente do número de delegados que estejam a intervir

#### Interligações

- 1 cabo de 2 m (78,7 pol.) terminado com um conector macho de 7 pólos blindado para interligação em "loop-through" a uma unidade de delegado ou a uma unidade de controlo
- 1 conector fêmea circular de 7 pólos para interligação em "loop-through" de unidades de delegado
- 2 tomadas para auscultador estéreo de 3,5 mm (0,14 pol.)

#### Certificados e Aprovações

Região	Certificação
Europa	CE

#### Especificações Técnicas

##### Especificações mecânicas

Dimensões da unidade sem microfone (A x L x P)	71 x 220 x 140 mm (2,8 x 8,7 x 5,5 pol.)	
Altura com microfone na horizontal	134 mm (5,3 pol.)	
Comprimento do microfone a partir da superfície de montagem	CSS-CMS	CCS-CML
	313 mm (12,3 pol.)	488 mm (19,2 pol.)
Peso	aprox. 1 kg (2,2 lb)	
Instalação	no tampo de uma mesa ou bancada (portátil ou fixa)	
Material (topo)	polímero	
Material (base)	metal pintado	
Cor (base)	antracite (PH10736)	
Cor (topo)	antracite (PH10736)	

#### Como encomendar

##### CCS-CMS CCS Unidade de presidente com microfone curto

Unidade de presidente para CCS 900 com microfone de haste curta, comprimento da haste de 313 mm (12,3 pol.).

N.º de encomenda **CCS-CMS**

##### CCS-CML CCS Unidade de presidente com microfone longo

Unidade de presidente para CCS 900 com microfone de haste comprida, comprimento da haste de 488 mm (19,2 pol.).

N.º de encomenda **CCS-CML**

#### Acessórios de hardware

##### DCN-DISCLM Grampo de encravamento para cabo (25 unid.)

Braçadeiras para cabos DCN Next Generation (25 unidades).

N.º de encomenda **DCN-DISCLM**

**Representado por:**

**Portugal:**

Bosch Security Systems  
Sistemas de Segurança, SA.  
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E  
Apartado 8058  
Lisboa, 1801-805  
Telefone: +351 218 500 360  
Fax: +351 218 500 088  
pt.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com/pt

**América Latina:**

Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com