

Teclado numérico PRS-CSNKP

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH

Tecnologia para a vida



- ▶ Teclado numérico para selecção de zonas e acesso do utilizador
- ▶ Dados em série e interface de alimentação para consola de chamada básica
- ▶ Pode ser combinado com teclados normais para consola de chamada
- ▶ LCD para feedback por parte dos utilizadores
- ▶ Design elegante e moderno

O teclado numérico para consola de chamada é utilizado em conjunto com uma consola de chamada básica ou remota. A consola de chamada inclui o microfone e a tecla "premir para falar", enquanto o teclado numérico pode ser utilizado para acesso do utilizador, selecção de zonas e grupos de zonas. Funciona em conjunto com teclados de consolas de chamada para operações pré-configuradas. O LCD integrado permite enviar feedback ao utilizador.

Funções

O teclado numérico da consola de chamada tem 12 teclas semelhantes às de um telefone, com teclas *, # e números de 0 a 9. Um teclado numérico simples liga-se a uma consola de chamada básica ou remota e, posteriormente, é possível ligar até 15 teclados adicionais para funções de controlo. É fixo mecanicamente à consola de chamada. O teclado numérico pode ser configurado para as seguintes funções:

- acesso do utilizador à consola de chamada com número e PIN de utilizador, configurável para diversos utilizadores, com tempo limite e bloqueio manual
- Seleccionar zonas e grupos de zonas como destinos para chamadas; é possível introduzir até oito zonas e/ou grupos de zonas numa cadeia de caracteres.

O LCD informa o utilizador acerca das selecções realizadas, bem como do estado das zonas e grupos de zonas seleccionados.

O teclado é alimentado a partir da consola de chamada à qual se encontra ligado. Configurável através do controlador de rede Praesideo (interface por browser de Internet).

Controlos e indicadores

- 12 teclas numéricas
- LCD com 2 x 16 caracteres retro-iluminado
- Ajuste do brilho do LCD
- Ajuste do contraste do LCD

Interligações

- Ligação com cabo plano à consola de chamada
- Ligação com cabo plano ao teclado seguinte

Certificados e Aprovações

Segurança	em conf. com a norma CEI 60065/EN 60065
Imunidade	em conf. com a norma EN 55103-2/EN 50130-4/EN 50121-4
Emissões	em conf. com a norma EN 55103-1/FCC-47 parte 15B

Emergência	em conf. com a norma EN 60849/ EN 54-16/ISO 7240-16
Marítima	em conf. com a norma CEI 60945

Região	Certificação	
Europa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	PRS-CSNKP Teclado numérico
1	Cabo plano
1	Suporte de acoplamento

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Consumo energético	1,8 W (CC)
--------------------	------------

Especificações mecânicas

Dimensões (A x L x P)	70 x 95 x 200 mm (2,8 x 3,7 x 7,9 pol.)
Peso	0,4 kg (0,9 lb)
Montagem	Fixação através de suporte a uma consola de chamada ou outro teclado
Cor	Antracite

Especificações ambientais

Temperatura de funcionamento	-5 °C a +45 °C (+23 °F a +113 °F)
Temperatura de armazenamento	-20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
Humidade relativa	15% a 90%
Pressão do ar	600 a 1100 hPa

Como encomendar

Teclado numérico PRS-CSNKP

Teclado numérico de consola de chamada e LCD para acesso do utilizador controlado e selecção de zonas em sistemas amplos. Podem ser combinados com os teclados da consola de chamada.

N.º de encomenda **PRS-CSNKP**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com