

# LBB 1946/00 Consola de chamada de 6 zonas Plena

[www.boschsecurity.com/pt](http://www.boschsecurity.com/pt)



**BOSCH**  
Tecnologia para a vida



- ▶ Elegante consola de chamada de 6 zonas, destinada a ser utilizada com o pré-amplificador de zonas LBB 1925/10
- ▶ Microfone unidireccional de condensador em haste flexível
- ▶ Seis teclas de selecção de zonas, tecla de chamada geral e tecla premir para falar para chamadas
- ▶ Ganho seleccionável, filtro por voz e limitador para uma melhor percepção da voz
- ▶ Níveis de prioridade seleccionáveis e vários tons de aviso de pré e pós-chamada

A consola de chamada de 6 zonas Plena é uma consola de chamada elegante de alta qualidade com uma base de metal estável e um microfone unidireccional de condensador em haste flexível. Pode fazer chamadas para as zonas seleccionadas (um a seis e chamada geral) num sistema de chamada que inclua o pré-amplificador de zonas LBB 1925/10. Além da sua utilização sobre mesas, o seu desenho especial permite que a unidade seja instalada de forma embutida em secretária.

## Funções

Esta consola de chamada apresenta ganho e um filtro de voz seleccionáveis, e ainda um limitador para maior inteligibilidade. A consola de chamada tem uma saída de nível de linha balanceada, podendo ser posicionada até 100 m de distância do LBB 1925/10 através de extensões de cabo.

Os interruptores DIP na base da consola de chamada podem ser utilizados para seleccionar tons de aviso de pré-chamada e pós-chamada, assim como o nível de

prioridade. As zonas seleccionadas são indicadas por LEDs na consola de chamada. Um LED bicolor adicional fornece informação visual sobre o estado de actividade do microfone e do sistema. A cor verde indica que o microfone está ligado ou o sinal de aviso está activo (indicador intermitente); a cor âmbar indica que o sistema está ocupado por uma fonte de maior prioridade ou por um erro de funcionamento (LED intermitente).

## Controlos e indicadores

- Tecla "premir para falar"
- LED de estado "premir para falar"
- Seis teclas de selecção de zonas
- Seis LEDs de selecção de zonas
- Tecla "chamada geral"
- LED de estado de "chamada geral"
- Oito interruptores DIP

## Interligações

- Cabo com conector DIN

**Certificados e Aprovações**

Segurança	de acordo com com a norma EN 60065
Imunidade	com a norma EN 55103-2
Emissões	com EN 55103-1

Região	Certificação
Europa	CE

**Peças incluídas**

Quantidade	Componente
1	Consola de chamada de 6 zonas Plena LBB 1946/00
1	Cabo de 5 m com terminação num conector DIN de 8 pólos bloqueável
1	Tomada DIN de 8 pólos "loop-through" para adicionar outra consola de chamada LBB 1941/00 ou LBB 1946/00

**Especificações Técnicas****Especificações eléctricas**

Fonte de Alimentação	
Gama de tensões	18 a 24 V (24 V alimentado pelo LBB 1925/10)
Consumo de corrente	<30 mA
Desempenho	
Sensibilidade nominal	85 dB SPL (ajuste do ganho 0 dB)
Nível de saída nominal	700 mV
Nível de entrada de áudio máximo	110 dB SPL
Ajuste de ganho	+6 / 0 / -15 dB
Limiar do limitador	2 V
Gama de compressão do limitador	1:20
Distorção	<0,6 % (entrada máxima)
Nível de ruído de entrada (equiv.)	25 dB SPLA
Frequência de resposta	100 Hz a 16 kHz
Filtro de voz	-3 dB a 315 Hz, passa-alto, 6 dB/oct
Impedância de saída	200 ohm
Seleccções	
Tons de aviso	18 combinações diferentes
Prioridades	2 prioridades diferentes

**Especificações mecânicas**

Dimensões da base (A x L x P)	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 pol.)
Peso	aprox. 1 kg (2,2 lb)
Cor	Antracite com prateado
Comprimento da haste com microfone	390 mm (15,35 pol.)
Comprimento de cabo	5 m (16,4 pés)

**Aspectos ambientais**

Temperatura de funcionamento	-10 °C a +55 °C (14 °F a +131 °F)
Temperatura de armazenamento	-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Humidade relativa	<95 %

**Como encomendar****LBB 1946/00 Consola de chamada de 6 zonas Plena**

Consola de chamada de seis zonas para realizar chamadas para zonas seleccionadas (uma a seis e chamada geral), design de base de metal estável, haste do microfone flexível, microfone unidireccional de condensador.  
N.º de encomenda **LBB1946/00**

**Representado por:**

**Portugal:**

Bosch Security Systems  
Sistemas de Segurança, SA.  
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E  
Apartado 8058  
Lisboa, 1801-805  
Telefone: +351 218 500 360  
Fax: +351 218 500 088  
pt.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com/pt

**América Latina:**

Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com