


**BOSCH**

Invented for life

# FAA-500-SB-H monteringsbakbox för ytmontering med fuktätning



För specialtillämpningar där det inte går att montera branddetektorer i 500- och 520-serien infällt i ett tak finns det monteringsbakboxar för ytmontering.

De används som alternativ till den takmonterade bakboxen. Monteringsbakboxarna för ytmontering är konstruerade för infälld kabeldragning och utanpåliggande kabeldragning med kabelskyddsledning.

FAA-500-SB-H har extra tätning för fuktiga rum.

## Funktioner

Ingångarna för utanpåliggande kabeldragning är förstansade. För infälld kabeldragning finns två ingångar i sockeln:

- 20 mm (0,75 tum) vardera för PG 13,5-gångor
  - 25 mm (1,0 tum) vardera för 3/4" kabelskyddsledning
- Vid kabeldragning via PG 13,5-gångorna kan kablar med diameter på upp till 1,2 cm användas.

Sockeln monteras med skruvar vid de fyra fästpunkterna.

## Tekniska specifikationer

Mått	Ø 150 x 82 mm
Kapslingsmaterial	Polykarbonplast (PC-FR)
Kapslingsfärg	Vit (RAL 9003)
Vikt (utan / med förpackning)	Cirka 225 g/330 g

## Beställningsinformation

**FAA-500-SB-H monteringsbakbox för ytmontering med fuktätning**

**FAA-500-SB-H**

**Sweden:**  
Bosch Security Systems AB  
Vestagatan 2  
416 64 Göteborg  
Phone: +46 31 722 5300  
Fax: +46 31 722 5340  
se.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.se

**Represented by**