

DCN-EPS Extension Power Supply

www.boschsecurity.com



BOSCH

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต



- ▶ เชื่อมต่อกับ DCN ได้ง่าย
- ▶ กำลังไฟที่จ่ายสูงสุด 255 w
- ▶ ตัวแยกสัญญาณเครือข่าย DCN ในตัวช่วยในการติดตั้งที่จุดใดก็ได้ตามสะดวกในการเดินสายระบบ
- ▶ การเดินสายด้วยการต่อพ่วง
- ▶ เปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อ CCU เปิด

ชุดแหล่งจ่ายไฟภายนอกใช้ร่วมกับ CCU เพื่อจ่ายไฟเพิ่มเติมให้แก่เครือข่าย DCN

ฟังก์ชัน

ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ

- ไฟ LED “เปิดเครื่อง”
- ไฟสัญญาณ 3 ดวงเพื่อระบุไอเวอร์โวลต์ของช่องจ่ายไฟ DCN (LED สีแดง)

การเชื่อมต่อระหว่างกัน

- เต้าเสียบไฟแบบยูโรพร้อมตัวยึดฟิวส์ในตัว
- สายเคเบิล DCN พร้อมตัวคอนเนคเตอร์กลม 6 pole แบบหล่อความยาว 2 ม. (78.7 นิ้ว)
- ช่องเสียบกลม 6 pole สำหรับการเชื่อมต่อแบบต่อพ่วงไปยังเครือข่าย DCN
- ช่องเอาต์เล็ต DCN 3 ช่องสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องอื่น พร้อมอุปกรณ์จ่ายไฟเพิ่มเติม แต่ละช่องมีการป้องกันการลัดวงจร (ช่องเสียบกลม 6 pole x 3)

ชิ้นส่วนที่มีให้

จำนวน	ส่วนประกอบ
1	DCN-EPS Extension Power Supply
1	สายไฟ 1.7 ม. (66.9 นิ้ว)

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ	105, 115, 125, 220, 230, 240 VAC
การสิ้นเปลืองพลังงาน	350 W
อุปกรณ์จ่ายไฟระบบ DCN	40 VDC, สูงสุด 85 W ต่อเต้าเสียบ DCN

ลักษณะอุปกรณ์

การติดตั้ง	ตั้งอิสระบนโต๊ะหรือติดตั้งในชุดตู้ชั้นวาง 19 นิ้ว (ต้องใช้ 2U, ความกว้าง 19 นิ้ว)
ขนาด (สูง X กว้าง X ลึก)	100 x 220 x 308 มม. (3.9 x 8.7 x 12.1 นิ้ว)
น้ำหนัก	8.3 กก. (18.3 ปอนด์)
สีตู้	สีเทาเข้ม (PH 10736)
สีหูหิ้ว	สีเทาเข้ม (PH 10736)

ข้อมูลการสั่งซื้อ

DCN-EPS Extension Power Supply

แหล่งจ่ายไฟภายนอกรุ่น DCN Next Generation สำหรับทุกภูมิภาค ยกเว้นอเมริกาเหนือ

เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-EPS

DCN-EPS-UL Extension Power Supply UL/CSA

แหล่งจ่ายไฟภายนอก รุ่น DCN Next Generation, UL/CSA สำหรับภูมิภาค
อเมริกาเหนือ

เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-EPS-UL**

DCN-EPS-JP ชุดแหล่งจ่ายไฟภายนอก (JP)

แหล่งจ่ายไฟภายนอก รุ่น DCN Next Generation, รุ่นสำหรับญี่ปุ่น (JP)

เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-EPS-JP**

นำเสนอโดย:

ประเทศไทย:

บริษัท โบชัวร์ ซีเอส จำกัด
287 อาคารเอ็มเอวีทowers ชั้น 11 สยาม นวนคร
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 2639 3111
โทรสาร: +66 2631 2030
samarnt@th.bosch.com
www.bosch.co.th