

# ชุดผู้ร่วมประชุมรุ่น **DCN-DCS-XX** พร้อมตัวเลือกช่อง

www.boschsecurity.com

**BOSCH**

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต



- ▶ ความไว้ค่าต่อสัญญาณบันทึกจากโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ▶ การออกแบบที่กะทัดรัด สวยงาม และสอดรับกับห้องรับแขก
- ▶ ตัวเลือกช่องสัญญาณพร้อมกับตัวเลขและชื่อช่องเป็นตัวอักษร
- ▶ ลำโพงในตัว และไมโครโฟนแบบบด็อกได้
- ▶ ใช้เป็นชุดสำหรับผู้ร่วมประชุมหรือชุดสำหรับประธานได้

ชุดผู้ร่วมประชุมพร้อมตัวเลือกช่องให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพูด ลงทะเบียนขอพูด และฟังผู้อื่น พูดได้ ช่องเสียงมีไฟเพื่อเชื่อมต่อไมโครโฟน (ต้องสั่งซื้อ DCN-MICS และ DCN-MICL แยกต่างหาก) ชุดนี้มีตัวเลือกช่องในตัวซึ่งทำให้หมายสำหรับการอภิปรายที่ใช้มากกว่า 1 ภาษา และฟีดแบคผลอย่างทันทีจากตัวเองได้ ตัวเลือกช่องจะรวมถึงปุ่มเลือกช่องขึ้นและลง 2 ปุ่มและจอยแสดงผลแสดงตัวเลขและตัวอักษรภาษาต่างๆ ซึ่งช่วยให้เลือกช่องสัญญาณภาษาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

## ฟังก์ชัน

- การลดระดับเสียงพูดของชุดคุยใหม่เพื่อป้องกันการข้อนกลับของสัญญาณ (ทำงานเมื่อฟื้นเสียงจากที่ประชุม และเมื่อเปิดไมโครโฟน)
- ช่องสำหรับไมโครโฟนแบบบด็อกได้ (รุ่น DCN-MICS หรือ DCN-MICL)
- ลำโพงในตัวจะเปิดเมื่อเปิดตัวสัญญาณข้อมูลกลับ
- สามารถใช้เครื่องบีบีนชุดสำหรับผู้ร่วมประชุมหรือชุดสำหรับประธาน (ต้องสั่งซื้อปุ่มสำหรับประธานรุ่น DCN-DBCM แยกต่างหาก)
- มีตัวเลือกสำหรับตัวเลือกภาษาต่างๆ (สำหรับรุ่น DCN-DISCLM ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก)

## ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ

- จอยแสดงผลทั้งตัวเลขและตัวอักษรสำหรับการเลือกช่องสัญญาณภาษาตัวเลขและชื่อช่องเป็นตัวอักษร
- ปุ่มไมโครโฟนพร้อมไฟ LED สีแดง สีเขียว หรือสีเหลือง สีแดงระบุว่าไมโครโฟนกำลังอยู่สีเขียวระบุว่าคำพูดได้รับการยอมรับ และสีเหลืองระบุว่าเป็น 'VIP'
- ไฟสัญญาณ VIP จะส่องเมื่อผู้ร่วมประชุมเป็นผู้ที่ทำการลงทะเบียน (มีเฉพาะเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ PC)
- ชุดที่มีปุ่มควบคุมมีรุ่นเดียวกัน
- สวิตช์ 'De-init' แบบฝัง

## การเชื่อมต่อ

- ช่องเสียงสำหรับไมโครโฟนชนิดเสียงได้
- ช่องเสียงชุดที่สองแบบแจ็คสต็อตติ่งขนาด 3.5 มม. (0.14 นิ้ว) 2 ช่อง
- สายเสียงเบลซ์บลากาท์ตัวขั้วตัวอ่อน 6 เซนติเมตร 2 ม. (78.7 นิ้ว)
- ขั้วต่อคอม 6 เซนติเมตรการเชื่อมต่อแบบต่อฟัง

## หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่	การรับรอง
ทั่วไป	CE

## ข้อมูลจำเพาะค้านเทคนิค

ความถี่ตอบสนอง	30 Hz ถึง 20 kHz
โหลดต่ำที่สุดของชุดที่สอง	> 32 ohm < 1k ohm
กำลังออกต่ำที่สุด	2 x 15 mW / 32 ohm

## ลักษณะอุปกรณ์

การติดตั้ง	แบบตั้งโต๊ะ (เกลื่อนข้างได้หรือขัดกับที่)
ขนาด (สูง X กว้าง X ลึก)	(44.7x210x140 มม. (2.36x8.27x5.51 นิ้ว)
แบบตั้งโต๊ะ	60 x 210 x 140 มม. (2.36 x 8.27 x 5.51 นิ้ว)

น้ำหนัก	1.15 กก. (2.54 ปอนด์)
สีตัวบันน	สีดำ (RAL 9017)
สีตัวหลัง	สีเงิน (RAL 9006)

**ข้อมูลการสั่งซื้อ****ชุดผู้ร่วมประชุมรุ่นพิเศษตัวเลือกช่อง (CN) รุ่น DCN-DCS-CN**

ชุดผู้ร่วมประชุมรุ่น DCN Next Generation พิเศษตัวเลือกช่อง, "ไมโครโฟนแบบออดค์ไดร์ฟ", สีเข้ม รุ่นสำหรับประทศสื่อ ไมโครโฟน ต้องสั่งซื้อยแยกต่างหาก เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DCS-CN**

**ชุดผู้ร่วมประชุมพิเศษตัวเลือกช่องรุ่น DCN-DCS**

ชุดผู้ร่วมประชุมรุ่น DCN Next Generation พิเศษตัวเลือกช่อง, "ไมโครโฟนแบบออดค์ไดร์ฟ", สีเข้ม ไมโครโฟน ต้องสั่งซื้อยแยกต่างหาก เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DCS**

อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน

**DCN-MICS** "ไมโครโฟนสีขาว" ไมโครโฟนแบบออดค์ไดร์ฟรุ่น DCN Next Generation, ความยาว 310 มม.

(12.2 นิ้ว), สีขาว

เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-MICS**

**DCN-MICS-D Pluggable Short Microphone Dark**

ไมโครโฟนก้านสีน้ำเงินแบบออดค์ไดร์ฟรุ่น DCN Next Generation, ความยาว 310 มม. (12.2 นิ้ว), สีเข้ม  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-MICS-D**

**DCN-MICL** "ไมโครโฟนสีขาว" ไมโครโฟนแบบออดค์ไดร์ฟรุ่น DCN Next Generation, ความยาว 480 มม.

(18.9 นิ้ว), สีขาว

เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-MICL**

**DCN-MICL-D Pluggable Long Microphone Dark**

ไมโครโฟนก้านขาวแบบออดค์ไดร์ฟรุ่น DCN Next Generation, ความยาว 480 มม. (18.9 นิ้ว), สีเข้ม  
เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-MICL-D**

**ปุ่มสำหรับประชุมรุ่น DCN-DBCM (10 ชุด)**

ปุ่มสำหรับประชุมรุ่น DCN Next Generation (10 ชุด)

เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DBCM**

**DCN-DISCLM** ไฟรักษา (25 ชุด)

ไฟรักษา DCN Next Generation (25 ชุด)

เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISCLM**

## น้ำเสียง:

## ภาษาไทย:

บริษัท ไทยบีที จำกัด ชั้น 11 ถนน นางรำ

กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: +66 2639 3111

โทรสาร: +66 2631 2030

samarnt@th.bosch.com

www.bosch.co.th