

Praesideo Çağrı İstasyonu Tuş Takımı Modülü

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH
Yaşam için teknoloji



- ▶ 16 çıkışla ilişkilendirilmiş programlanabilir sekiz kontrol girişi
- ▶ Çağrı istasyonlarına veya diğer tuş takımlarına iki seri arabirim
- ▶ Bir çağrı istasyonuna 16'ya kadar tuş takımı bağlanabilir

Arama merkezi tuş takımı modülü, temel veya uzak arama merkezi modülüyle birlikte kullanılarak, atanmış zonlara manuel veya önceden kaydedilen anonslar yapılabilir veya önceden tanımlı eylemler gerçekleştirilebilir. İşlevleri, LBB 4432/00 Çağrı İstasyonu Tuş Takımının işlevleriyle aynıdır. Ana uygulamalardan biri, itfaiye panellerinin geliştirilmesidir. Bununla birlikte, arama merkezi tuş takımında her biri iki çıkış bağlantısıyla ilişkili olan sekiz programlanabilen giriş bağlantısı bulunduğundan, diğer kontrol uygulamaları için de uygundur.

Fonksiyonlar

Modülün anahtar girişleri aşağıdaki eylemler için programlanabilir:

- İşlevlerin kontrol edilmesi: seçim çağırma, çağrı etkinleştirme, seçim iptali, BGM kapatma, BGM ses seviyesi kontrolü, arıza onaylama, vb.
- Kaynak seçme: BGM kanalı, önceden kaydedilmiş mesajlar, dikkat ve alarm tonları
- Hedeflerin seçilmesi: bölgeler ve bölge grupları

Modülün her anahtar girişinde, iki renkli LED çalıştırmak üzere tasarlanan, ancak farklı amaçlar için de kullanılabilen işlevsel olarak ilişkili iki çıkış bulunur.

Bir kontrol girişi özel bir eylem için kullanıldığında, söz konusu iki çıkış da ilgili eyleme bağlanır. Ayrıca, girişlere çağrı makroları atanabilir.

Modülün, bir arama merkezine veya diğer tuş takımlarına seri bağlantı arayüzlerine sahiptir. Tuş takımı gücünü bağlı olduğu arama merkezinden alır. Tuş girişleri, geçici veya geçişli gibi farklı çalışma modları için programlanabilir.

Ara bağlantılar

- Sekiz kontrol girişi
- 16 kontrol çıkışı
- İki seri veri ve güç bağlantısı

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik	IEC 60065 / EN 60065'e uygundur
Bağışıklık	EN 55103-2'ye uygundur
Emisyonlar	EN 55103-1 / FCC-47 bölüm 15B'ye uygundur
Acil Durum	EN 60849, EN 54-16 ve ISO7240-16'ya uygundur
Deniz Kıyısı	IEC 60945'e uygundur (tuz buharı testi dışında)

Bölge	Sertifikasyon	
Avrupa	CE	COC
	CE	COC
	CE	

İçerdiği parçalar

Adet	Parça
1	PRS-CSKPM Arama Merkezi Tuş Takımı Modülü
1	Düz kablo
1	Konektör seti

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Güç tüketimi	1,2 W (DC), göstergeler hariç
Kontrol girişleri	8 x
Maksimum akım	0,5 mA
Maksimum voltaj	3,3 V (10 kohm kaldırma ile)
Kontrol çıkışları	8 x 2 açık kolektör
Maksimum akım	100 mA
Maksimum voltaj	30 V

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D)	43 x 183 x 164 mm (1,69 x 7,20 x 6,46 inç)
Ağırlık	0.8 kg (1,76 lb)
Montaj	Yan yana kullanılabilen metal muhafaza

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-5 °C - +55 °C (+23 °F - +131 °F)
Depolama sıcaklığı	-20 °C - +70 °C (-4 °F - +158 °F)
Nem	%15 - %90
Hava basıncı	600 - 1100 hPa

Sipariş Bilgileri

Praesideo Çaęrı İstasyonu Tuş Takımı Modülü

Özel bir arama merkezini 8 programlanabilir tuşla ve durum göstergeleriyle genişletmek için kullanılan modül, arama merkezine en çok 16 tuş takımı seti bağlanabilir.

Sipariş numarası **PRS-CSKPM**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com