

LBB 4404/00 CobraNet Arabirimi

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- Şık ve modern tasarım (IF ödülü)
- Oda birleştirme özelliği
- Çok yönlü ses dağıtım fonksiyonu
- Ethernet kullanımıyla CobraNet™ uyumlu
- CCU ile birleştirme için optik ağ

CobraNet™ Arabirimi, standart Ethernet ağlarını kullanarak DCN sisteminden CobraNet™ ağına gelen ses için arabirim işlevi görebilir. Tipik uygulamalar, oda birleştirme ve uzun mesafede ses dağıtımıdır. CobraNet™, bir Cirrus Logic, Inc. kuruluşu olan Peak Audio'nun tescilli ticari markasıdır.

Fonksiyonlar

- Yedekli ağ kablo bağlantıları, tek hatlı veya yedekli döngü şeklinde olabilir
- Salon ve tercüme kanalları için esnek yönlendirme
- Bir ekran ve tek bir döner/basılabilir düğme ile CobraNet™ Arabirimi ses kanalı yönlendirme yapılandırması
- Otomatik Kazanç Denetimi
- Yazılım araçlarıyla birlikte CobraNet™ Arabirimi yapılandırması
- Kolayca tanımlanması için her CobraNet™ Arabirimi'ne kurulumcu tarafından özgün bir ad verilebilir
- Ses giriş ve çıkışlarını izlemek için VU ölçer değerleri. Ses, bir kulaklık ile izlenebilir
- Masaüstüne veya raka montaj için 19 inç (2U) muhafaza
- Kolay taşıma için tutacaklar
- Üniteye ağdan güç verilir

Kontroller ve göstergeler

- CobraNet™ Arabiriminin durumunun gösterilmesi ve ses kanalının yönlendirilmesi için 2 x 16 karakterlik LCD ekran
- LCD menüleri arasında gezinmek için döner kontrol düğmesi

Ara bağlantılar

Ön

- Bir adet stereo kulaklık çıkışı 3,5 mm (0,14 inç)

Arka

- İki optik ağ bağlantısı
- CobraNet™ için iki adet RJ45 Ethernet konektörü
- Salon ve tercüme kanalları için ses giriş ve çıkışlarına olanak sağlayan sekiz kontrol girişi
- Kanala ilişkin durumu gösteren beş adet kontrol çıkışı

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Besleme voltajı	24 - 48 VDC
Güç tüketimi	10,5 W (DC)

Frekans yanıtı	30 Hz - 20 kHz
Nominal seviyede THD	<%0,5
CobraNet™	
Fiziksel katman	Ethernet
Kanallar	Her arabirim için 4 giriş / 4 çıkış CobraNet™ arabiriminde maks. 64
Uyumluluk	IEEE 802.3
Ses Aktarımı	16 / 20 / 24 bit
Örnekleme Hızı	48 kHz
Gecikme	5,33 ms

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D)	
masaüstü kullanımı için, ayaklarla	92 x 440 x 400 mm (3,6 x 17,3 x 15,7 inç)
19 inç rak kullanımı için, braketlerle	88 x 483 x 400 mm (3,5 x 19 x 15,7 inç)
braketlerin önü	40 mm (1,6 inç)
braketlerin arkası	360 mm (14,2 inç)
Ağırlık	7 kg (15,4 lbs)
Montaj	Masaüstü, 19 inç rak
Renk	Kömür siyahı (PH 10736) ve gümüş

Sipariş Bilgileri**LBB 4404/00 CobraNet Arabirimi**

sektör standardı 100Base-T Ethernet ağları üzerinden gerçek zamanlı sıkıştırılmamış dijital ses dağıtımı için ağ protokolü.

Sipariş numarası **LBB4404/00**

Temsil eden:

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com