

CCS-Dx CCS Delege Ünitesi

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ Benzersiz, patent bekleyen “Konuşulabilir” göstergesi
- ▶ Kompakt, etkileyici tasarım
- ▶ Kulaklıklar için bütünleşik ses seviyesi kontrolü
- ▶ Esnek gövdeli ve ışıklı mikrofon
- ▶ İki kulaklık girişi

CCS-Dx CCS Delege Üniteleri delegelerin görüşmelerde aktif olarak yer almasını sağlar. Bütünleşik mikrofon diğer delegelerle konuşmalarına olanak verir ve bütünleşik hoparlörü veya (opsiyonel) özel kulaklıkları kullanarak toplantıyı dinleyebilirler.

Fonksiyonlar

Konuşulabilir

Bütünleşik ‘Konuşulabilir’ göstergesi, mikrofonun açılıp açılmayacağını gösterir. Bu işlev, ‘mikrofon açık’ göstergesiyle birlikte beyaz bir LED ile gösterilir.

Esnek gövdeli ve ışıklı mikrofon

Mikrofon, kişisel tercihlere uyacak şekilde kolayca ayarlanabilen esnek bir gövdeye monte edilmiştir. Ayrıca, iki delegenin, konuşmaları gerektiğinde mikrofonu kendilerine çekerek aynı delege ünitesini kullanabilmelerine olanak verir. Mikrofon kafasında bulunan ışıklı halka, mikrofonun açık olduğunu göstermek için kırmızı renkte yanar.

Bütünleşik hoparlör

Hoparlör ses seviyesi, tüm delege üniteleri için merkezi olarak Kontrol Ünitesinde ayarlanır. Akustik geri beslemeyi engellemek için, mikrofon açıkken dahili hoparlör otomatik olarak susturulur.

İki kulaklık girişi

İki 3,5 mm (0,14 inç) stereo kulaklık girişi (mono için kablolulu), iki delegenin üniteyi aynı anda kullanabilmesi için iki çift kulaklık bağlantısına olanak verir. Ayrıca, kulaklık girişlerinden birine bir ses kayıt cihazı bağlamak ve diğer kulaklık girişini görüşmeleri dinlemek için kullanmak mümkündür.

Kulaklıklar için bütünleşik ses seviyesi kontrolü

Kulaklık ses düzeyi, maksimum rahatlık için ünitedeki ayar düğmesi ile ayarlanabilir.

Kompakt, etkileyici tasarım

Modern, işlevsel bir tarza ve kömür grisi kaplamaya sahip bu üniteler, her toplantı yerine değer katar.

Standart veya Genişletilmiş Uzunlukta Mikrofon Gövdeleri

Delege üniteleri standart 313 mm (12,3 inç) veya genişletilmiş 488 mm (19,2 inç) mikrofon gövdesi uzunluklarıyla bulunmaktadır.

Kontroller ve Göstergeler

- Mikrofon açma/kapama butonu
- Kulaklık ses seviyesini ayarlamak için döner ses seviyesi kontrolü
- Mikrofon açıldığında ve/veya kulaklıklar bağlandığında hoparlör otomatik olarak susturulur
- Konuşulabilir göstergesi (beyaz LED)

- Mikrofon 'açık' göstergesi (kırmızı LED)
- Mikrofon gövdesindeki ışıklı halka gösterge, mikrofon açıkken kırmızı renkte yanar

Karşılıklı bağlantılar

- Diğer delege ya da başkan ünitelerine veya bir Kontrol Ünitesine geçişli bağlantı için 7 kutuplu erkek konnektörle sonlanan 1 x 2 m (78,7 inç) kablo
- 1 x 7 kutuplu dişi konnektör, diğer delege ünitelerine ve başkan ünitesine düz geçişli bağlantı
- 2 x 3,5 mm (0,14 inç) stereo kulaklık girişi

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE

Teknik Spesifikasyonlar

Mekanik

Mikrofonsuz ünite boyutları (Y x G x D)	71 x 220 x 140 mm (2,8 x 8,7 x 5,5 inç)	
Mikrofon yatay konumda iken yükseklik	134 mm (5,3 inç)	
Mikrofonun montaj yüzeyinden yüksekliği	CCS-DS	CCS-DL
	313 mm (12,3 inç)	488 mm (19,2 inç)
Ağırlık	yaklaşık 1 kg (2,2 lb)	
Montaj	masaüstü (taşınabilir veya sabit)	
Malzeme (üst)	polimer	
Malzeme (taban)	boyalı metal	
Renk (üst)	kömür siyahı (PH10736)	
Renk (taban)	kömür siyahı (PH10736)	

Sipariş Bilgileri

CCS-DS CCS Delege Ünitesi Kısa Mikrofon

mikrofon gövdesi uzunluğu 313 mm (12,3 inç)

Sipariş numarası **CCS-DS**

CCS-DL CCS Delege Ünitesi Uzun Mikrofon

mikrofon gövdesi uzunluğu 488 mm (19,2 inç)

Sipariş numarası **CCS-DL**

Donanım Aksesuarları

DCN-DISCLM Kablo Kelepçesi (25 adet)

25 adet

Sipariş numarası **DCN-DISCLM**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - Istanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com