

# Vòm Chống cháy LBC 3082/00

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Invented for life



Khi cháy, phần hốc trần trong đó loa được lắp đặt có thể giúp ngọn lửa lan tỏa khắp tòa nhà. Để ngăn lửa xâm nhập vào hốc thông qua loa, loa trần có thể được lắp cùng với vòm thép chống cháy. Vòm chống cháy tùy chọn này được lắp trên bộ loa bằng bốn vít tự khóa ren được cung cấp cùng vòm chống cháy. Vòm chống cháy có các lỗ chờ dùng cho hai vòng cao su (được cung cấp) và đệm cáp (PG 13).

Vòm chống cháy này chỉ được sử dụng với Loa Trần LBC 3099/41.

## Chứng nhận và Phê chuẩn

B15 DIN 4102-8

**Khu vực** Chứng nhận

Châu Âu CE

## Bộ phận Đi kèm

Số lượng	Thành phần
1	Vòm Chống cháy LBC 3082/00
4	Vít tự khóa ren
2	Vòng cao su

## Thông Số Kỹ Thuật

### Đặc tính cơ học

Kích thước (đường kính x độ sâu tối đa)	182 x 100 mm (7,2 x 3,9 in)
Trọng lượng	540 g (1,19 lb)
Màu	Lửa đỏ (RAL 3000)

## Thông tin Đặt hàng

### Vòm Chống cháy LBC 3082/00

Vòm chống cháy kim loại cho loa trần LBC 3099/41, RAL 3000 Lửa đỏ.

Số đặt hàng **LBC 3082/00**