

# PRS-CSNKP 数字键盘

cn.boschsecurity.com



- ▶ 用于区域选择和用户访问的数字键盘
- ▶ 用于基本呼叫站的串行数据和电源接口
- ▶ 可与标准的呼叫站键盘配合使用
- ▶ 用于为用户提供反馈信息的 LCD
- ▶ 时尚现代的设计

呼叫站数字键盘可与基本或远程呼叫站配合使用。呼叫站提供话筒和即按即讲按键，而数字键盘用于用户访问、区域及区域组选择。它与呼叫站键盘一起可以执行预配置的操作。内置 LCD 显示屏可为用户提供反馈信息。

## 基本功能

呼叫站数字键盘配有 12 个数字键，可提供与电话类似的用户界面以及 \*、# 和 0...9 键。单个数字键盘可直接连接到基本或远程呼叫站上，然后呼叫站最多可以再连接其它 15 个键盘以提供控制功能。它通过机械方式连接到呼叫站上。数字键盘经配置后可提供以下功能：

- 用户通过用户号码和 PIN 码访问呼叫站，可为多个用户配置这一功能以及超时和人工锁定功能。
- 选择区域和区域组作为呼叫目标；一个字符串中最多可以输入 8 个区域和/或区域组。

LCD 显示屏可为用户提供有关选择的反馈信息以及所选区域和区域组的状态信息。

键盘由它所连接的呼叫站进行供电。它通过 Preasideo 网络控制器（Web 浏览器界面）进行配置。

## 控件和指示灯

- 12 个数字键
- 2 x 16 字符 LCD 显示屏，带背光
- LCD 亮度调整
- LCD 对比度调整

## 互连组件

- 扁平电缆，用于连接呼叫站
- 扁平电缆，用于连接下一个键盘

## 证书与认可

安全	符合 IEC 60065/EN 60065 标准
抗扰	符合 EN 55103-2/EN 50130-4/EN 50121-4 标准
散热	符合 EN 55103-1/FCC-47 标准第 15B 部分
紧急	符合 EN 60849/EN 54-16/ISO 7240-16 标准
航海	符合 IEC 60945 标准

地区	认证	
欧洲	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

## 附件

数量	组件
1	PRS-CSNKP 数字键盘
1	扁平电缆
1	连接支架

## 技术规格

## 电气

功耗	1.8 W (DC)
----	------------

## 机械

尺寸 (高 x 宽 x 厚)	70 x 95 x 200 毫米 (2.8 x 3.7 x 7.9 英寸)
重量	0.4 千克 (0.9 磅)
安装	用于呼叫站或其它键盘的连接支架
颜色	碳黑色

## 环境规格

工作温度	-5°C 至 +45°C (+23°F 至 +113°F)
存储温度	-20 °C 至 +70 °C (-4 °F 至 +158 °F)
相对湿度	15% 至 90%
气压	600 至 1100 hPa

## 订购信息

**PRS-CSNKP 数字键盘**

呼叫站数字键盘和 LCD 显示屏适用于大型系统中控制用户访问和区域选择，可以与呼叫站键盘结合使用。

订购号 **PRS-CSNKP**

## 厂商:

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路 333 号  
邮编: 200335  
电话: +86 21 22181111  
传真: +86 21 22182388  
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街 11 号 5 楼  
华顺广场 506-509 室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
www.boschsecurity.com.cn