

## Batería D1218 (12 V, 18 Ah)



- ▶ **12 VCC, ácido sellado**
- ▶ **Totalmente recargable**
- ▶ **No requiere mantenimiento**
- ▶ **Para su uso con paneles de control compatibles**
- ▶ **Para usar como fuente de alimentación alternativa con módulos de accesorio**
- ▶ **Vida útil duradera**

Batería de ácido sellada de 12 V. Fuente de alimentación de reserva y auxiliar que no necesita mantenimiento y proporciona muchas horas de servicio y garantía.

La batería sólo puede utilizarse con circuitos de carga que se hayan calibrado para baterías de ácido sellado. Es adecuada para suministrar alimentación de reserva a sistemas de incendios, seguridad y control de acceso cuando se produzcan interrupciones en la red eléctrica.

La batería D1218 debe montarse en una caja adecuada a su tamaño. No todas las configuraciones de caja de panel de control son aptas para el tamaño del dispositivo D1218. La batería D1218 posee dos terminales fijados mediante pernos e incluye hardware para conectar los cables de la batería o conectores de pinzas.

Normas UL	UL294, unidades de control de acceso a sistemas UL1076, Unidades y sistemas de alarma antirrobo locales
Normas cUL	Dispositivos de señal, otros, certificado para Canadá
Aprobaciones	CSFM

### Planificación

#### Requisitos de alimentación de reserva

Consulte el manual de instalación del panel de control correspondiente para obtener información sobre los requisitos de la batería de reserva para el sistema. Los requisitos de corriente intermitente y continua total no deben exceder la capacidad en amperios-hora de la batería.

### Certificados y homologaciones

Región	Certificación	
EE.UU.	UL	AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464)
	CSFM	7167-1615: 100, 7165-1615: 113, 7165-1615: 119

### Especificaciones técnicas

Capacidad:	12 V, 18 Ah
Paneles compatibles:	Compatible con todos los paneles de Bosch Security Systems, pero podría ser necesaria una caja aparte.
Dimensiones	18 cm x 8 cm (7 pulg. x 3 pulg.)
Altura con terminales:	18 cm (7 pulg.)
Peso:	6 kg (14 libras)

## Información sobre pedidos

### Batería D1218 (12 V, 18 Ah)

### D1218

Batería de ácido sellada de 12 V para la alimentación de reserva y auxiliar con dos terminales fijados mediante pernos. Incluye hardware para conectar los cables de la batería o conectores de pinzas.

**Spain:**  
Bosch Security Systems, SAU  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Tel.: +34 914 102 011  
Fax: +34 914 102 056  
es.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.es

**Americas:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**America Latina:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
al.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Represented by**