



# Akumulator D1218 (12 V, 18 Ah)



- ▶ **Hermetyczny akumulator kwasowo-ołowiowy 12 VDC**
- ▶ **Możliwość wielokrotnego ładowania**
- ▶ **Bezobsługowy**
- ▶ **Do współpracy z kompatybilnymi centralami**
- ▶ **Rezerwowe źródło zasilania do modułów akcesoriów**
- ▶ **Duża żywotność**

Hermetyczny akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V. Akumulator pracuje jako bezobsługowe źródło podtrzymania i zewnętrznego zasilania, zapewniając długi czas eksploatacji i niezawodność.

Akumulator może być dołączony tylko do obwodów ładowania przeznaczonych dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Akumulator przeznaczony jest do podtrzymania zasilania systemów sygnalizacji pożaru, systemów bezpieczeństwa i systemów kontroli dostępu w czasie awarii sieci energetycznej.

Akumulator D1218 musi być zamontowany w odpowiedniej obudowie dostosowanej do jego wymiarów. Nie wszystkie konfiguracje obudów central mogą pomieścić akumulator D1218. Akumulator D1218 posiada podwójne złącza na zaciskach i zawiera osprzęt do dołączenia przewodów akumulatorowych lub złączy widełkowych.

Normy UL	UL294, Access Control System Units UL1076, Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
Normy cUL	Signal Appliances, Miscellaneous, Certified for Canada
Zgodność	CSFM

## Planowanie

### Wymagania podtrzymania zasilania

Informacje na temat wyliczenia pojemności akumulatora podtrzymującego w systemie znajdują się w odpowiedniej instrukcji instalacji centrali. Wymagania na całkowity ciągły lub przerywany pobór prądu nie mogą przekraczać pojemności akumulatora.

## Dane techniczne

Pojemność:	12 V, 18 Ah
Kompatybilne centrale:	Kompatybilny ze wszystkimi centralami firmy Bosch Security Systems, ale wymaga oddzielnej obudowy.
Wymiary:	18 cm x 8 cm
Wysokość z zaciskami:	18 cm
Masa	6 kg

## Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja
Stany Zjednoczone	UL AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464)
	CSFM 7167-1615: 100, 7165-1615: 113, 7165-1615: 119

## Zamówienia - informacje

### Akumulator D1218 (12 V, 18 Ah)

**D1218**

Hermetyczny akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V do podtrzymania i dostarczania zewnętrznego zasilania z podwójnymi złączami na zaciskach. Zawiera osprzęt do dołączenia przewodów akumulatorowych lub złączy widelkowych.

**Poland**  
Robert Bosch Sp. z o.o.  
Jutrzenki 105 str.  
02-231 Warszawa  
Phone: +48 22 715 4101  
Fax: +48 22 715 4105  
pl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.pl

**Represented by**