

## CCSD-FCML Zapušt.konf.zařízení předs. s dl. mikro. CCS 1000D



Konferenční zařízení předsedajícího se zápusťnou montáží a dlouhým mikrofonom je ideálním řešením pro konferenční místnosti, kde je zásadním faktorem místo na stole. Ohebné rameno umožňuje účastníkům nastavit mikrofon do nejpohodlnější polohy.

Konferenční zařízení předsedajícího se zápusťnou montáží je vybaveno tlačítkem priority. Předsedající může tlačítko priority během diskuze stisknout a podržet, čímž potlačí mikrofony všech účastníků. Ozve se také signál oznamující, že předsedající bude mluvit.

### Funkce

#### Signalizace povolení k hovoru

Bílá kontrolka povolení k hovoru nad tlačítkem mikrofону signalizuje, kdy je možné mikrofon aktivovat.

#### Krátký nebo dlouhý mikrofon s pružným ramenem

Pevně instalovaný mikrofon s pružným ramenem lze snadno nastavit podle potřeb uživatele. Pro maximální pohodlí je k dispozici krátké 310 mm nebo dlouhé 480 mm rameno mikrofону.

#### Vestavěný reproduktor s regulátorem hlasitosti

Pro zajištění optimální srozumitelnosti je hlasitost reproduktorů všech konferenčních zařízení ovládána centrálně z řídicí jednotky.

#### Pocit hovoru tváří v tvář

Díky tomu, že reproduktor a mikrofon mohou být zapnuty najednou, je dosaženo autentického pocitu hovoru tváří v tvář.

- ▶ Vyhrazené zařízení předsedajícího s tlačítkem priority
- ▶ Elegantní a moderní design se zápusťnou montáží
- ▶ Nízká citlivost na rušení mobilními telefony
- ▶ Vestavěný reproduktor

#### Odolnost týkající se elektromagnetické kompatibility (GSM)

Odolnost vůči rušení mobilními telefony zaručuje jasnou, nepřerušovanou diskuzi.

#### Ovládací prvky a indikátory

- Tlačítko mikrofону
- Barevná LED kontrolka nad tlačítkem mikrofону, která ukazuje stavy „mikrofon zapnutý“ a „možno mluvit“.
- Světelný prstencový indikátor v horní části mikrofону.
- Skryté inicializační tlačítko na boku zařízení pro nové přiřazení síťové adresy.

#### Připojení

- 1× 6pólová kruhová zdiřka s prohlubní pro kabelovou pojistku pro průchozí připojení konferenčních zařízení.
- 1× 2m kabel s šestipólovým kruhovým konektorem s přípravou pro kabelovou pojistku.

#### Poznámky k instalaci a konfiguraci

Jedná se o profesionální výrobek, který by měli instalovat, používat a zajišťovat mu údržbu pouze proškolení odborníci.

#### Dodané součásti

| Množství | Součást  |
|----------|--|
| 1        | CCSD-FCML Zapuštěné konferenční zařízení předsedajícího s dlouhým mikrofonom |
| 1        | Šablony pro výřezy   |

| Množství | Součást  |
|----------|--|
| 5        | Vrutky do dřeva se zapuštěnou hlavou, 3,5 × 12,7 mm, Torx 10, ocel, povrchová úprava zinek-nikl, černé |
| 1        | Průvodce rychlou instalací   |

### Technické specifikace

#### Elektrické

|   |                   |
|---|-------------------|
| Příkon (W)  | 1.50 W            |
| Frekvenční odezva (Hz)  | 30 Hz – 20,000 Hz |
| Celkové harmonické zkreslení + šum (%)  | < 2%              |
| Poměr signál šum ( > uvedená hodnota) (dBA)   | > 75 dBA          |
| Vzorkovací kmitočet (kHz)   | 44.10 kHz         |
| Maximální počet podporovaných konferenčních zařízení se zápuštnou montáží na jedno dálkové vedení | 35                |

#### Akustický

|  |                    |
|--|--------------------|
| Jmenovitá úroveň akustického výstupu (dBSPL) (reproduktor) | 72 dB SPL          |
| Jmenovitá úroveň akustického vstupu (dBSPL) (mikrofon)     | 85 dB SPL          |
| Frekvenční rozsah (Hz) (reproduktor účastníků)             | 200 Hz – 16,000 Hz |
| Frekvenční rozsah (Hz) (mikrofon účastníků)                | 125 Hz – 15 000 Hz |
| Polární charakteristika (mikrofon)                         | Kardioida          |

#### Mechanické hodnoty

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Rozměry (V x Š x H) (mm) (bez mikrofonu) | 63 mm x 173 mm x 92 mm      |
| Rozměry (V x Š x H) (in) (bez mikrofonu) | 2.48 in x 6.81 in x 3.62 in |
| Tloušťka (mm)                            | 3 mm                        |
| Tloušťka (palce)                         | 0,12 palce                  |
| Maximální tloušťka stolu (mm)            | 40 mm                       |

#### zastoupená:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Maximální tloušťka stolu (palce) | 1,57 palce                   |
| Délka dřívku mikrofonu (mm)      | 480 mm                       |
| Délka stopky mikrofonu (palce)   | 18.90 in                     |
| Typ montáže                      | Montáž se zapuštěním         |
| Materiál                         | plast, ABS+PC                |
| Barva (RAL)                      | Dopravní černá RAL 9017      |
| Typ konektoru                    | 6kolíkový konektor, zástrčka |
| Délka kabelu (m)                 | 2 m                          |
| Délka kabelu (stopy)             | 6.56 ft                      |
| Hmotnost (g)                     | 560 g                        |
| Hmotnost (lb)                    | 1.23 lb                      |

#### Prostředí

|  |                     |
|--|---------------------|
| Provozní teplota (°C)                          | 0 °C – 35 °C        |
| Provozní teplota (°F)                          | 32 °F – 95 °F       |
| Skladovací teplota (°C)                        | -40 °C – 70 °C      |
| Storage temperature (°F)                       | -40 °F – 158 °F     |
| Provozní relativní vlhkost, bez kondenzace (%) | 95%                 |
| Tlak vzduchu (hPa)                             | 600 hPa – 1,100 hPa |

#### Objednací informace

**CCSD-FCML Zapušt.konf.zařízení předs. s dl. mikro.**  
Konferenční zařízení předsedajícího se zápuštnou montáží a pevným dlouhým mikrofonem kompatibilní s konferenčním systémem CCS 1000 D.  
Objednací číslo **CCSD-FCML | F.01U.401.016**  
**F.01U.401.020**

#### Příslušenství

**DCN-DISCLM Kabelová svorka**  
Kabelová svorka (25 kusů) pro připevnění jednoho konferenčního zařízení k dalšímu v řetězci.  
Objednací číslo **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**