

## CCSD-FCMS Zapušt.konf.zařízení předs. s kr. mikro. CCS 1000D



Konferenční zařízení předsedajícího se zápusnou montáží a krátkým mikrofonom je ideálním řešením pro konferenční místnosti, kde je zásadním faktorem místo na stole. Ohebné rameno umožňuje účastníkům nastavit mikrofon do nejpohodlnější polohy.

Konferenční zařízení předsedajícího se zápusnou montáží je vybaveno tlačítkem priority. Předsedající může tlačítko priority během diskuze stisknout a podržet, čímž potlačí mikrofony všech účastníků. Ozve se také signál oznamující, že předsedající bude mluvit.

### Funkce

#### Signalizace povolení k hovoru

Bílá kontrolka povolení k hovoru nad tlačítkem mikrofону signalizuje, kdy je možné mikrofon aktivovat.

#### Krátký nebo dlouhý mikrofon s pružným ramenem

Pevně instalovaný mikrofon s pružným ramenem lze snadno nastavit podle potřeb uživatele. Pro maximální pohodlí je k dispozici krátké 310 mm nebo dlouhé 480 mm rameno mikrofону.

#### Vestavěný reproduktor s regulátorem hlasitosti

Pro zajištění optimální srozumitelnosti je hlasitost reproduktorů všech konferenčních zařízení ovládána centrálně z řídicí jednotky.

#### Pocit hovoru tváří v tvář

Díky tomu, že reproduktor a mikrofon mohou být zapnuty najednou, je dosaženo autentického pocitu hovoru tváří v tvář.

- ▶ Vyhrazené zařízení předsedajícího s tlačítkem priority
- ▶ Elegantní a moderní design se zápusnou montáží
- ▶ Nízká citlivost na rušení mobilními telefony
- ▶ Vestavěný reproduktor

#### Odolnost týkající se elektromagnetické kompatibility (GSM)

Odolnost vůči rušení mobilními telefony zaručuje jasnou, nepřerušovanou diskuzi.

#### Ovládací prvky a indikátory

- Tlačítko mikrofону
- Barevná LED kontrolka nad tlačítkem mikrofону, která ukazuje stavy „mikrofon zapnutý“ a „možno mluvit“.
- Světelný prstencový indikátor v horní části mikrofону.
- Skryté inicializační tlačítko na boku zařízení pro nové přiřazení síťové adresy.

#### Připojení

- 1× 6pólová kruhová zdiřka s prohlubní pro kabelovou pojistku pro průchozí připojení konferenčních zařízení.
- 1× 2m kabel s šestipólovým kruhovým konektorem s přípravou pro kabelovou pojistku.

#### Poznámky k instalaci a konfiguraci

Jedná se o profesionální výrobek, který by měli instalovat, používat a zajišťovat mu údržbu pouze proškolení odborníci.

#### Dodané součásti

Množství	Součást
1	CCSD-FCMS Zapuštěné konferenční zařízení předsedajícího s krátkým mikrofonom
1	Šablony pro výřezy

Množství	Součást
5	Vruty do dřeva se zapuštěnou hlavou, 3,5 × 12,7 mm, Torx 10, ocel, povrchová úprava zinek-nikl, černé
1	Průvodce rychlou instalací

### Technické specifikace

#### Elektrické

Příkon (W)	1.50 W
Frekvenční odezva (Hz)	30 Hz – 20,000 Hz
Celkové harmonické zkreslení + šum (%)	< 2%
Poměr signál šum ( > uvedená hodnota) (dBA)	> 75 dBA
Vzorkovací kmitočet (kHz)	44.10 kHz
Maximální počet podporovaných konferenčních zařízení se zápuštnou montáží na jedno dálkové vedení	35

#### Akustický

Jmenovitá úroveň akustického výstupu (dB SPL) (reproduktor)	72 dB SPL
Jmenovitá úroveň akustického vstupu (dB SPL) (mikrofon)	85 dB SPL
Frekvenční rozsah (Hz) (reproduktor účastníků)	200 Hz – 16,000 Hz
Frekvenční rozsah (Hz) (mikrofon účastníků)	125 Hz – 15 000 Hz
Polární charakteristika (mikrofon)	Kardioida

#### Mechanické hodnoty

Rozměry (V x Š x H) (mm) (bez mikrofonu)	63 mm x 173 mm x 92 mm
Rozměry (V x Š x H) (in) (bez mikrofonu)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
Tloušťka (mm)	3 mm
Tloušťka (palce)	0,12 palce
Maximální tloušťka stolu (mm)	40 mm

Maximální tloušťka stolu (palce)	1,57 palce
Délka dřívku mikrofonu (mm)	310 mm
Délka stopky mikrofonu (palce)	12.20 in
Typ montáže	Montáž se zapuštěním
Materiál	plast, ABS+PC
Barva (RAL)	Dopravní černá RAL 9017
Typ konektoru	6kolíkový konektor, zástrčka
Délka kabelu (m)	2 m
Délka kabelu (stopy)	6.56 ft
Hmotnost (g)	540 g
Hmotnost (lb)	1.19 lb

#### Prostředí

Provozní teplota (°C)	0 °C – 35 °C
Provozní teplota (°F)	32 °F – 95 °F
Skladovací teplota (°C)	-40 °C – 70 °C
Storage temperature (°F)	-40 °F – 158 °F
Provozní relativní vlhkost, bez kondenzace (%)	95%
Tlak vzduchu (hPa)	600 hPa – 1,100 hPa

#### Objednací informace

**CCSD-FCMS Zapušt.konf.zařízení předs. s kr. mikro.**  
Konferenční zařízení předsedajícího se zápuštnou montáží a pevným krátkým mikrofonem kompatibilní s konferenčním systémem CCS 1000 D.  
Objednací číslo **CCSD-FCMS | F.01U.401.015 F.01U.401.019**

#### Příslušenství

##### DCN-DISCLM Kabelová svorka

Kabelová svorka (25 kusů) pro připevnění jednoho konferenčního zařízení k dalšímu v řetězci.  
Objednací číslo **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**



<https://www.boschsecurity.com>