

CCSD-FCML Einbau-Vorsitzendeneinh. m. langem Mikro CCS 1000D



Die Einbau-Vorsitzendeneinheit mit langem Mikrofon ist die perfekte Lösung für Konferenzräume, in denen der Platz begrenzt ist. Mit dem Schwanenhals kann der Teilnehmer die Position des Mikrofons komfortabel anpassen.

Die Einbau-Vorsitzendeneinheit verfügt über eine Vorrangtaste (Priority). Während einer Diskussion kann der Vorsitzende die Vorrangtaste (Priority) gedrückt halten, um alle Teilnehmermikrofone temporär zu deaktivieren. Außerdem ertönt ein Signalton, der ankündigt, dass der Vorsitzende sprechen wird.

Funktionen

„Sprechen möglich“-Funktion

Eine weiße "Sprechen möglich"-Anzeige leuchtet über der Mikrofontaste auf, wenn das Mikrofon aktiviert werden kann.

Kurzes oder langes Mikrofon mit Schwanenhals

Das fest montierte Mikrofon mit Schwanenhals kann einfach auf den Benutzer ausgerichtet werden. Zur Verbesserung des Komforts ist ein kurzer Mikrofonschwanenhals mit 310 mm oder ein langer Mikrofonschwanenhals mit 480 mm verfügbar.

Integrierter Lautsprecher mit Lautstärkeregelung

Um eine optimale Sprachverständlichkeit zu erreichen, wird die Lautstärke des Lautspechers aller Diskussionseinheiten über die Zentraleinheit gesteuert.

Eindruck des persönlichen Gesprächs

Es entsteht der authentische Eindruck eines persönlichen Gesprächs, da Lautsprecher und Mikrofon gleichzeitig aktiviert sein können.

- ▶ Dedizierte Vorsitzendeneinheit mit Vorrangtaste (Priority)
- ▶ Elegantes, modernes Einbau-Design
- ▶ Geringe Empfindlichkeit für Mobiltelefoninterferenzen
- ▶ Integrierter Lautsprecher

GSM-Störfestigkeit

Die Unempfindlichkeit gegen Mobiltelefoninterferenzen gewährleistet eine klar verständliche, unterbrechungsfreie Diskussion.

Bedienelemente und Anzeigen

- Mikrofontaste
- Farblich codierte LED-Anzeige über der Mikrofontaste zur Anzeige der Zustände „Mikrofon ein“ und „Sprechen möglich“
- Leuchtringanzeige im Mikrofonkopf
- Verborgene Initialisierungstaste an der Seite der Einheit zur Neuzuweisung der Netzwerkadresse

Verbindungen

- 1 x 6-polige runde Buchse mit Verriegelungsvertiefung für Durchschleifverbindung (Loop-through) von Diskussionseinheiten
- 1 x Kabel (2 m) mit 6-poligem rundem Steckverbinder mit Vorkehrung für eine Kabelsicherung

Planungshinweise

Dieses professionelle Produkt sollte nur von geschulten Fachleuten installiert, verwendet und gewartet werden.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	CCSD-FCML Einbau-Vorsitzendeneinheit mit langem Mikrofon

Anzahl	Komponente
1	Schablone für den Deckenausschnitt
5	Senkkopf-Holzschrauben, 3,5 x 12,7 mm, Torx 10, Stahl mit Zink-Nickel-Beschichtung, schwarz
1	Installationskurzanleitung

Technische Daten

Elektrisch

Stromverbrauch (W)	1.50 W
Frequenzgang (Hz)	30 Hz – 20,000 Hz
Gesamtklirrfaktor + Rauschen (%)	< 2%
Signal-Rausch-Verhältnis (dBA)	> 75 dBA
Abtastrate (kHz)	44.10 kHz
Max. Anzahl von Einbau-Diskussionseinheiten, die pro Trunk (Hauptkabel) unterstützt werden	35

Akustisch

Nennausgangspegel (dB SPL) (Lautsprecher)	72 dB SPL
Nenneingangspegel (dB SPL) (Mikrofon)	85 dB SPL
Frequenzgang (Hz) (Teilnehmerlautsprecher)	200 Hz – 16,000 Hz
Frequenzgang (Hz) (Teilnehmermikrofon)	125–15.000 Hz
Richtcharakteristik (Mikrofon)	Kardioide

Mechanisch

Abmessungen (H x B x T) (mm) (ohne Mikrofon)	63 mm x 173 mm x 92 mm
Abmessungen (H x B x T) (in) (ohne Mikrofon)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
Stärke (mm)	3 mm
Stärke (")	0,12"
Max. Tischstärke (mm)	40 mm

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

Max. Tischstärke (")	1,57"
Länge Mikrofonhals (mm)	480 mm
Länge des Mikrofonswanenhalses (Zoll)	18.90 in
Montageart	Unterputzmontage
Material	Kunststoff ABS+PC
Farbe (RAL)	RAL 9017 Verkehrsschwarz
Anschlussstyp	6-poliger Stecker
Kabellänge (m)	2 m
Kabellänge (ft)	6.56 ft
Gewicht (g)	560 g
Gewicht (lb)	1.23 lb

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur (°C)	0 °C – 35 °C
Betriebstemperatur (°F)	32 °F – 95 °F
Lagertemperatur (°C)	-40 °C – 70 °C
Lagertemperatur (°F)	-40 °F – 158 °F
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%)	95%
Luftdruck (hPa)	600 hPa – 1,100 hPa

Bestellinformationen

CCSD-FCML Einbau-Vorsitzendeneinh. m. langem Mikro

Einbau-Vorsitzendeneinheit mit fest montiertem, langem Mikrofon, kompatibel mit dem CCS 1000 D Konferenzsystem.

Bestellnummer **CCSD-FCML | F.01U.401.016**
F.01U.401.020

Zubehör

DCN-DISCLM Kabelschelle

Kabelschelle (25) zur Befestigung von Diskussionseinheiten aneinander in Reihenschaltung
Bestellnummer **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**