

CCSD-FCML Χων. συσκ. συζ. προεδ. με μακρύ μικρόφ. CCS 1000D



Η χωνευτή συσκευή συζήτησης προέδρου με μακρύ μικρόφωνο είναι η τέλεια λύση για αίθουσες συνεδριάσεων όπου ο χώρος είναι καθοριστικής σημασίας. Το εύκαμπτο στέλεχος επιτρέπει στον συμμετέχοντα να προσαρμόσει το μικρόφωνο στην πλέον άνετη θέση.

Η χωνευτή συσκευή συζήτησης προέδρου συνοδεύεται από κουμπί προτεραιότητας. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, ο προεδρεύων μπορεί να πατήσει παρατεταμένα το κουμπί προτεραιότητας, για να παρακάμψει όλα τα μικρόφωνα των συμμετεχόντων. Ακούγεται μια μελωδία που ανακοινώνει ότι πρόκειται να μιλήσει ο προεδρεύων.

Λειτουργίες

Ένδειξη "Possible-to-speak"

Μια λευκή ενδεικτική λυχνία "Possible-to-speak" πάνω από το κουμπί του μικροφώνου υποδεικνύει τότε μπορείτε να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

Κοντό ή μακρύ μικρόφωνο με εύκαμπτο στέλεχος

Το σταθερό μικρόφωνο με εύκαμπτο στέλεχος μπορεί εύκολα να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του χρήστη. Για μέγιστη άνεση, διατίθεται ένα κοντό στέλεχος μικροφώνου μήκους 310 mm (12,2 in) ή ένα μακρύ μήκους 480 mm (18,9 in).

Ενσωματωμένο megάφωνο με έλεγχο έντασης ήχου

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αντιληπτότητα, η ένταση ήχου του megάφωνου για όλες τις Συνεδριακές συσκευές ελέγχεται κεντρικά από τη Μονάδα ελέγχου.

- ▶ Αποκλειστική συσκευή προεδρεύοντος με κουμπί προτεραιότητας
- ▶ Καλαίσθητος και μοντέρνος χωνευτός σχεδιασμός
- ▶ Χαμηλή ευαισθησία στα κινητά τηλέφωνα
- ▶ Ενσωματωμένο megάφωνο

Αίσθηση προσωπικής σύσκεψης

Με τη δυνατότητα ταυτόχρονης ενεργοποίησης του megάφωνου και του μικροφώνου επιτυγχάνεται μια αυθεντική αίσθηση προσωπικής σύσκεψης.

Ατρωσία σε παρεμβολές δικτύων κινητών επικοινωνιών (GSM)

Η ατρωσία σε παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα εξασφαλίζει πεντακάθαρη και αδιάκοπη συζήτηση.

Χειριστήρια και ενδείξεις

- Κουμπί μικροφώνου.
- Ένδειξη LED με χρωματική κωδικοποίηση πάνω από το κουμπί του μικροφώνου που δείχνει την κατάσταση του μικροφώνου και τη δυνατότητα ομιλίας.
- Ένδειξη φωτεινού δακτυλίου στην κεφαλή του μικροφώνου.
- Κρυφό κουμπί αρχικοποίησης στο πλάι της συσκευής για εκ νέου εκχώρηση της διεύθυνσης δικτύου.

Συνδέσεις

- 1 x 6 κυκλικό θηλυκό βύσμα 6 πόλων με υποδοχή ασφάλισης καλωδίου – για σύνδεση βρόχου διέλευσης (loop-through) για τις συνεδριακές συσκευές.
- Καλώδιο 1 x 2 m (78,7 in) με κυκλικό αρσενικό βύσμα 6 πόλων με πρόβλεψη για ασφάλεια καλωδίου.

Σημειώσεις για την εγκατάσταση/διαμόρφωση

Πρόκειται για επαγγελματικό προϊόν που θα πρέπει να εγκαθίσταται, να χρησιμοποιείται και να συντηρείται μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες.

Εξαρτήματα

Ποσότητα	Εξάρτημα
1	CCSD-FCML Χωνευτή συσκευή συζήτησης προεδρ. με μακρύ μικρόφωνο
1	Πρότυπο εγκοπής
5	Ξυλοβίδες με φρεζάτη κεφαλή 3,5 x 12,7 χιλιοστά (#6-1/2 ίντσες), Torx 10 από γαλβανισμένο (Zinc Nickel) χάλυβα, μαύρες
1	Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Τεχνικές προδιαγραφές**Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά**

Κατανάλωση ισχύος (W)	1.50 W
Απόκριση συχνότητας (Hz)	30 Hz - 20,000 Hz
Συνολική παραμόρφωση αρμονικών + θόρυβος (%)	< 2%
Λόγος σήματος προς θόρυβο (> δηλωμένη τιμή) (dBA)	> 75 dBA
Ρυθμός δειγματοληψίας (kHz)	44.10 kHz
Μέγιστος αριθμός χωνευτών συσκευών συζήτησης που υποστηρίζονται ανά ζευκτικό κύκλωμα	35

Ακουστικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική ακουστική στάθμη εξόδου (dB SPL) (μεγάφωνο)	72 dB SPL
Ονομαστική ακουστική στάθμη εισόδου (dB SPL) (μικρόφωνο)	85 dB SPL
Απόκριση συχνότητας (Hz) (μεγάφωνο συμμετεχόντων)	200 Hz – 16,000 Hz
Απόκριση συχνότητας (Hz) (μικρόφωνο συμμετεχόντων)	125 Hz – 15.000 Hz
Πολικό διάγραμμα (μικρόφωνο)	Καρδιοειδές

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (H x Π x Β) (mm) (εξαιρούμενου του μικροφώνου)	63 mm x 173 mm x 92 mm
Διαστάσεις (H x Π x Β) (in) (εξαιρούμενου του μικροφώνου)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
Πάχος (mm)	3 mm
Πάχος (in)	0,12 in

Μέγιστο πάχος εδράνου (mm)	40 mm
Μέγιστο πάχος εδράνου (in)	1,57 in
Μήκος στελέχους μικροφώνου (mm)	480 mm
Μήκος στελέχους μικροφώνου (in)	18.90 in
Τύπος τοποθέτησης	Πακτωμένο
Υλικό	Πλαστικό ABS+PC
Χρώμα (RAL)	RAL 9017 Μαύρο οδικής σήμανσης
Τύπος συνδέσμου	Αρσενικός σύνδεσμος 6 ακίδων
Μήκος καλωδίου (m)	2 m
Μήκος καλωδίου (ft)	6.56 ft
Βάρος (g)	560 g
Βάρος (lb)	1.23 lb

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	0 °C – 35 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας (°F)	32 °F – 95 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C)	-40 °C – 70 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (°F)	-40 °F – 158 °F
Σχετική υγρασία σε λειτουργία, μη συμπυκνωμένη (%)	95%
Πίεση αέρα (hPa)	600 hPa – 1,100 hPa

Πληροφορίες για παραγγελίες

CCSD-FCML Χων. συσκ. συζ. προεδ. με μακρύ μικρόφ.
Χωνευτή συσκευή συζήτησης προέδρου με σταθερό μακρύ μικρόφωνο συμβατό με το Συνεδριακό σύστημα CCS 1000 D.
Αριθμός παραγγελίας **CCSD-FCML | F.01U.401.016**
F.01U.401.020

Αξεσουάρ**DCN-DISCLM Σφικκτήρας καλωδίων**

Σφικκτήρας καλωδίου (25 τεμάχια) για τη σύνδεση μιας συσκευής συζήτησης στην επόμενη σε αλυσιδωτή σύνδεση.

Αριθμός παραγγελίας **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**

Παρουσίαση από:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943