

CCSD-FCMS Puoliuppo puheenjohtaja, lyhyt mikrofoni CCS 1000D



Puoliuppoasennettu puheenjohtajan keskustelulaite lyhyellä mikrofonilla on täydellinen ratkaisu konferenssitiloihin, joissa pöytätila on tärkeässä roolissa. Taipuisan varren avulla osallistuja voi säätää mikrofonin sopivimpaan asentoon.

Puoliuppoasennetussa puheenjohtajan keskustelulaitteessa on prioriteettipainike. Keskustelun aikana puheenjohtaja voi ohittaa kaikkien osallistujien mikrofonit painamalla prioriteettipainiketta. Merkkiäänä kuuluu osoitukseksi siitä, että puheenjohtaja on aikeissa puhua.

Toiminnot

Puheenvuoron ilmaisin

Mikrofonipainikkeen yläpuolella oleva valkoinen puheenvuoron ilmaisin näyttää, milloin mikrofoni voidaan aktivoida.

Lyhyt tai pitkä mikrofoni taipuvalla varrella

Kiinteä mikrofoni on taipuisan varren päässä, ja sitä on helppo säätää käyttäjän mieltymysten mukaisesti. Parhaan mukavuustason saavuttamiseksi saatavilla on lyhyt 310 mm:n ja pitkä 480 mm:n mikrofonivarsi.

Sisäänrakennettu kaiutin, jossa äänenvoimakkuuden säätö

Optimaalisen ymmärrettävyyden varmistamiseksi kaikkien keskustelulaitteiden kaiuttimien äänenvoimakkuutta ohjataan keskitetysti ohjausyksiköstä.

Kasvokkain tapahtuvan tapaamisen jäljittely

Kasvokkain tapahtuvan tapaamisen vaikutelma saavutetaan sillä, että kaiutin ja mikrofoni voivat olla päällä samanaikaisesti.

- ▶ Erillinen puheenjohtajan laite prioriteettipainikkeella
- ▶ Tyylikäs ja moderni puoliuppoasennus
- ▶ Suojattu matkapuhelimien aiheuttamilta häiriöiltä
- ▶ Kiinteä kaiutin

GSM-immuniteetti

Suojaus matkapuhelinhäiriöiltä varmistaa selkeät ja katkeamattomat keskustelut.

Painikkeet ja merkkivalot

- Mikrofonipainike.
- Mikrofonipainikkeen yläpuolella oleva värikoodattu LED-merkkivalo, joka ilmaisee mikrofonin olevan päällä sekä puheenvuoron antamisen.
- Valorengas mikrofonin päässä.
- Piilotettu alustuspainike laitteen sivussa verkko-osoitteen uudelleenmäärittystä varten.

Yhteydet

- 1 x 6-nastainen pyöreä johtolukolla varustettu naarasliitin, jolla voidaan tehdä silmukkakytkentä keskustelulaitteisiin.
- 1 x 2 m:n kaapeli, jonka toisessa päässä kuusinastainen pyöreä urosliitin ja mahdollisuus kiinnittää johtolukko.

Huomautuksia asennuksesta ja kokoonpanosta

Tämä on ammattikäyttöön tarkoitettu tuote, jonka asennus, käyttö ja huolto on annettava koulutettujen ammattilaisten tehtäväksi.

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	CCSD-FCMS puoliuppoasennettu puheenjohtajan keskustelulaite lyhyellä mikrofonilla
1	Aukkomalli

Määrä	Osa
5	Uppokantaiset puuruuvit, 3,5 x 12,7 mm, Torx 10 sinkitty ja nikkelöity teräs, musta
1	Pika-asennusopas

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Virrankulutus (W)	1.50 W
Taajuusvaste (Hz)	30–20,000 Hz
Harmoninen kokonaissärö + kohina (%)	< 2%
Signaali-kohina-suhde (> ilmoitettu arvo) (dBA)	> 75 dBA
Näytteenottotaajuus (kHz)	44.10 kHz
Puoliuppoasennettujen keskustelulaitteiden enimmäismäärä runkojohtoa kohti	35

Akustinen

Nimellinen akustinen lähtötaso (dB SPL) (kaiutin)	72 dB SPL
Nimellinen akustinen tulotaso (dB SPL) (mikrofoni)	85 dB SPL
Taajuusvaste (Hz) (osallistujien kaiutin)	200 Hz – 16,000 Hz
Taajuusvaste (Hz) (osallistujien mikrofoni)	125–15 000 Hz
Suuntakuvio (mikrofoni)	Kardioidi

Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S) (mm) (ilman mikrofontia)	63 mm x 173 mm x 92 mm
Mitat (K x L x S) (in) (ilman mikrofontia)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
Paksuus (mm)	3 mm
Paksuus (in)	0,12 tuumaa
Pöydän enimmäispaksuus (mm)	40 mm

Pöydän enimmäispaksuus (in)	1,57 tuumaa
Mikrofonin varren pituus (mm)	310 mm
Mikrofonin varren pituus (tuumaa)	12.20 in
Asennustyyppi	Uppoasennus
Materiaali	Muovi, ABS+PC
Väri (RAL)	RAL 9017 liikenteenmusta
Liittimen tyyppi	6-nastainen urosliitin
Kaapelin pituus (m)	2 m
Kaapelin pituus (ft)	6.56 ft
Paino (g)	540 g
Paino (lb)	1.19 lb

Ympäristötiedot

Käyttölämpötila (°C)	0 °C – 35 °C
Käyttölämpötila (°F)	32 °F – 95 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-40 °C – 70 °C
Säilytyslämpötila (°F)	-40 °F – 158 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	95%
Ilmanpaine (hPa)	600 hPa – 1,100 hPa

Tilastiedot

CCSD-FCMS Puoliuppo puheenjohtaja, lyhyt mikrofoni
Puoliuppoasennettu puheenjohtajan keskustelulaite lyhyellä kiinteällä mikrofonilla, yhteensopiva CCS 1000 D -konferenssijärjestelmän kanssa.
Tilausnumero **CCSD-FCMS | F.01U.401.015**
F.01U.401.019

Lisävarusteet

DCN-DISCLM-kaapeliliitin (25 kpl)
Kaapelikiinnike (25 kpl) keskustelulaitteen kiinnittämiseen viereiseen keskustelulaitteeseen ketjun muodostamiseksi.
Tilausnumero **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**



<https://www.boschsecurity.com>