

CCSD-FDS Puoliuppo keskuslaite lyhyt mikrofoni

CCS 1000D



Puoliuppoasennettu puheenjohtajan keskustelulaite lyhyellä mikrofoniolla on täydellinen ratkaisu konferenssitiloihin, joissa pöytätila on tärkeässä roolissa. Taipuisan varren avulla osallistuja voi säätää mikrofoniin sopivimpaan asentoon.

Toiminnot

Puheenvuoron ilmaisin

Mikrofonipainikkeen yläpuolella oleva valkoinen puheenvuoron ilmaisin näyttää, milloin mikrofoni voidaan aktivoida.

Puheenvuoropyynnön ilmaisin

Jos mikrofonipainikkeen yläpuolella ja mikrofoniin oleva vihreä valo syttyvät, puheenvuoropyyntösi on otettu vastaan ja olet odotuslistalla. Merkkivalot vilkkuvat vihreinä, kun olet ensimmäisenä pyyntöluettelossa.

Lyhyt tai pitkä mikrofoni taipuvalla varrella

Kiinteä mikrofoni on taipuisan varren päässä, ja sitä on helppo säätää käyttäjän mieltymysten mukaisesti. Parhaan mukavuustason saavuttamiseksi saatavilla on lyhyt 310 mm:n ja pitkä 480 mm:n mikrofoni.

Sisäänrakennettu kaiutin, jossa äänenvoimakkuuden säätö

Optimaalisen ymmärrettävyyden varmistamiseksi kaikkien keskustelulaitteiden kaiuttimien äänenvoimakkuutta ohjataan keskitetysti ohjausyksiköstä.

Kasvokkain tapahtuvan tapaamisen jäljittely

Kasvokkain tapahtuvan tapaamisen vaikutelma saavutetaan sillä, että kaiutin ja mikrofoni voivat olla päällä samanaikaisesti.

- ▶ Tyylikäs ja moderni puoliuppoasennus
- ▶ Suojattu matkapuhelimien aiheuttamilta häiriöiltä
- ▶ Ainutlaatuinen puheenvuoron ilmaisin
- ▶ Kiinteä kaiutin

GSM-immuniteetti

Suojaus matkapuhelinhäiriöiltä varmistaa selkeät ja katkeamattomat keskustelut.

Painikkeet ja merkkivalot

- Mikrofonipainike.
- Mikrofonipainikkeen yläpuolella oleva värillinen LED-merkkivalo näyttää tilat: mikrofoni päällä, puheenvuoropyyntö ja puheenvuoro.
- Valorengas mikrofoniin päällä.
- Piilotettu alustuspainike laitteen sivussa verkko-osoitteen uudelleenmäärittystä varten.

Yhteydet

- 1 x 6-nastainen pyöreä johtolukolla varustettu naarasliitin, jolla voidaan tehdä silmukkakytkentä keskustelulaitteisiin.
- 1 x 2 m:n kaapeli, jonka toisessa päässä kuusinastainen pyöreä urosliitin ja mahdollisuus kiinnittää johtolukko.

Huomautuksia asennuksesta ja kokoonpanosta

Tämä on ammattikäyttöön tarkoitettu tuote, jonka asennus, käyttö ja huolto on annettava koulutettujen ammattilaisten tehtäväksi.

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	CCSD-FDS puoliuppoasennettu keskustelulaite lyhyellä mikrofoniolla
1	Aukkomalli

Määrä	Osa
5	Uppokantaiset puuruuvit, 3,5 x 12,7 mm, Torx 10 sinkitty ja nikkelöity teräs, musta
1	Pika-asennusopas

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Virrankulutus (W)	1.50 W
Taajuusvaste (Hz)	30–20,000 Hz
Harmoninen kokonaissärö + kohina (%)	< 2%
Signaali-kohina-suhde (> ilmoitettu arvo) (dBA)	> 75 dBA
Näytteenottotaajuus (kHz)	44.10 kHz
Puoliuppoasennettujen keskustelulaitteiden enimmäismäärä runkojohtoa kohti	35

Akustinen

Nimellinen akustinen lähtötaso (dB SPL) (kaiutin)	72 dB SPL
Nimellinen akustinen tulotaso (dB SPL) (mikrofoni)	85 dB SPL
Taajuusvaste (Hz) (osallistujien kaiutin)	200 Hz – 16,000 Hz
Taajuusvaste (Hz) (osallistujien mikrofoni)	125–15 000 Hz
Suuntakuvio (mikrofoni)	Kardioidi

Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S) (mm) (ilman mikrofonia)	63 mm x 173 mm x 92 mm
Mitat (K x L x S) (in) (ilman mikrofonia)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
Paksuus (mm)	3 mm
Paksuus (in)	0,12 tuumaa
Pöydän enimmäispaksuus (mm)	40 mm

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943

Pöydän enimmäispaksuus (in)	1,57 tuumaa
Mikrofonin varren pituus (mm)	310 mm
Mikrofonin varren pituus (tuumaa)	12.20 in
Asennustyyppi	Uppoasennus
Materiaali	Muovi, ABS+PC
Väri (RAL)	RAL 9017 liikenteenmusta
Liittimen tyyppi	6-nastainen urosliitin
Kaapelin pituus (m)	2 m
Kaapelin pituus (ft)	6.56 ft
Paino (g)	540 g
Paino (lb)	1.19 lb

Ympäristötiedot

Käyttölämpötila (°C)	0 °C – 35 °C
Käyttölämpötila (°F)	32 °F – 95 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-40 °C – 70 °C
Säilytyslämpötila (°F)	-40 °F – 158 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	95%
Ilmanpaine (hPa)	600 hPa – 1,100 hPa

Tilaukset

CCSD-FDS Puoliuppo keskuslaite lyhyt mikrofoni

Puoliuppoasennettu osallistujan keskustelulaite lyhyellä mikrofonilla, yhteensopiva CCS 1000 D - konferenssijärjestelmän kanssa.

Tilausnumero **CCSD-FDS | F.01U.401.013**
F.01U.401.017

Lisävarusteet

DCN-DISCLM-kaapeliliitin (25 kpl)

Kaapelikiinnike (25 kpl) keskustelulaitteen kiinnittämiseen viereiseen keskustelulaitteeseen ketjun muodostamiseksi.

Tilausnumero **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**