

## CCSD-FCML Süllyesztett elnöki eszköz hosszú mik. CCS 1000D



A süllyesztett elnöki egység hosszú mikrofonnal tökéletes megoldás olyan konferenciatermekbe, ahol kulcsfontosságú az asztal helye. A rugalmas szár lehetővé teszi a résztvevő számára, hogy a mikrofont a legkényelmesebb helyzetbe állítsa.

A süllyesztett szerelésű elnöki eszköz rendelkezik egy elsőbbség gombbal. A megbeszélés során az elnök az elsőbbség gomb nyomva tartásával felülbírálhat minden résztvevői mikrofont. Ilyenkor hangjelzés figyelmeztet arra, hogy az elnök készül beszélni.

### Funkciók

#### Hozzászólás lehetőségének jelzése

A mikrofont feletti fehér jelzőfény jelzi, hogy mikor aktiválható a mikrofon.

#### Rövid és hosszú mikrofon rugalmas karral

A rugalmas karra szerelt fix mikrofon egyszerűen a felhasználóhoz igazítható. A maximális kényelem érdekében rövid (310 mm-es) és hosszú (480 mm-es) mikrofonkar is választható.

#### Szabályozható hangerejű beépített hangszóró

Az optimális érthetőség érdekében minden hozzászólói eszköz hangszórója központilag a vezérlőegységen szabályozható.

#### A személyes találkozás érzete

A hangszóró és a mikrofon egyidejű működtethetőségének köszönhetően az eszközök a személyes találkozás hiteles érzetét keltik.

#### GSM-zavarvédelem

A mobiltelefonok zavarásával szembeni védelem tiszta, megszakítás nélküli beszélgetést tesz lehetővé.

- ▶ Külön elnöki eszköz prioritás gombbal
- ▶ Stílusos és modern süllyesztett szerelésű kivitel
- ▶ GSM-zavarral szembeni védelem
- ▶ Beépített hangszóró

### Kezelőszervek és jelzőfények

- Mikrofon gomb.
- Színekódolt LED-es jelzőfény a mikrofont feletti, amely jelzi a mikrofont bekapcsolt állapotát és a beszéd lehetőségét.
- Világító gyűrű a mikrofont fejrészen.
- Rejtett inicializáló gomb az eszköz oldalán a hálózati címek ismételt kiosztásához.

### Csatlakozások

- 1 x 6 pólusú DIN-csatlakozóaljzat kábelrögzítő mechanizmussal – a hozzászólói eszközök hurkolt csatlakoztatásához
- 1 db 2 m-es kábel 6 pólusú dugóval és kábelrögzítő-előkészítéssel.

### Telepítési/konfigurálási megjegyzések

Ezt a professzionális terméket csak képzett szakemberek telepíthetik, használhatják és szervizelhetik.

### Alkatrészek

Mennyiség	Alkatrész
1	CCSD-FCML süllyesztett elnöki egység hosszú mikrofonnal
1	Kivágási sablon
5	Süllyesztett fejű facsavarok, 3,5 x 12,7 mm, Torx 10 cink-bevonatos acél, fekete
1	Gyors telepítési útmutató

**Műszaki adatok****Elektromos adatok**

Teljesítményfelvétel (W)	1.50 W
Frekvenciaátvitel (Hz)	30–20,000 Hz
Teljes harmonikus torzítás + zaj (%)	< 2%
Jel-zaj viszony (> megadott érték) (dBA)	> 75 dBA
Mintavételi frekvencia (kHz)	44.10 kHz
Süllyesztett hozzászólói eszközök trónkönyként támogatott maximális száma	35

**Akusztikus**

Névleges akusztikai kimeneti szint (dB SPL) (hangszóró)	72 dB SPL
Névleges akusztikai bemeneti szint (dB SPL) (mikrofon)	85 dB SPL
Frekvenciaválasz (Hz) (résztvevői hangszóró)	200 Hz – 16,000 Hz
Frekvenciaválasz (Hz) (résztvevői mikrofon)	125–15 000 Hz
Polaritás minta (mikrofon)	Kardioid

**Mechanikai jellemzők**

Méret (Ma x Sz x Mé) (mm) (mikrofon nélkül)	63 mm x 173 mm x 92 mm
Méret (Ma x Sz x Mé) (coll) (mikrofon nélkül)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
Vastagság (mm)	3 mm
Vastagság (hüvelyk)	0,12"
Maximális asztalvastagság (mm)	40 mm
Maximális asztalvastagság (hüvelyk)	1,57"
Mikrofonszár hossza (mm)	480 mm
Mikrofonszár hossza (hüvelyk)	18.90 in
Rögzítés típusa	Süllyesztve szerelt

**Bemutatta:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943

Anyag	Műanyag, ABS+PC
Szín (RAL)	RAL 9017 közlekedési fekete
Csatlakozó típusa	6 érintkezős csatlakozókábel
Kábelhossz (m)	2 m
Kábelhossz (láb)	6.56 ft
Tömeg (g)	560 g
Tömeg (lb)	1.23 lb

**Környezeti**

Üzemi hőmérséklet (°C)	0 °C – 35 °C
Üzemi hőmérséklet (°F)	32 °F – 95 °F
Tárolási hőmérséklet (°C)	-40 °C – 70 °C
Tárolási hőmérséklet (°F)	-40 °F – 158 °F
Üzemi relatív páratartalom, nem lecsapódó (%)	95%
Levegőnyomás (hPa)	600 hPa – 1,100 hPa

**Rendelési információk**

**CCSD-FCML Süllyesztett elnöki eszköz hosszú mik.**  
Süllyesztett szerelésű elnöki egység rögzített hosszú mikrofonnal, amely kompatibilis a CCS 1000 D konferenciarendszerrel.

Rendelési szám **CCSD-FCML | F.01U.401.016**  
**F.01U.401.020**

**Tartozékok****DCN-DISCLM Kábelrögzítő**

Kábelrögzítő (25 darab) a hozzászólói eszközök láncban egymáshoz rögzítéséhez.

Rendelési szám **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**