

CCSD-FCMS Süllyesztett elnöki eszköz rövid mik. CCS 1000D



A süllyesztett elnöki egység rövid mikrofonnal tökéletes megoldás olyan konferenciatermekbe, ahol kulcsfontosságú az asztal helye. A rugalmas szár lehetővé teszi a résztvevő számára, hogy a mikrofont a legkényelmesebb helyzetbe állítsa.

A süllyesztett szerelésű elnöki eszköz rendelkezik egy elsőbbség gombbal. A megbeszélés során az elnök az elsőbbség gomb nyomva tartásával felülbíráthat minden résztvevői mikrofont. Ilyenkor hangjelzés figyelmeztet arra, hogy az elnök készül beszélni.

Funkciók

Hozzászólás lehetőségének jelzése

A mikrofont feletti fehér jelzőfény jelzi, hogy mikor aktiválható a mikrofon.

Rövid és hosszú mikrofon rugalmas karral

A rugalmas karra szerelt fix mikrofon egyszerűen a felhasználóhoz igazítható. A maximális kényelem érdekében rövid (310 mm-es) és hosszú (480 mm-es) mikrofonkar is választható.

Szabályozható hangerejű beépített hangszóró

Az optimális érthetőség érdekében minden hozzászólói eszköz hangszórója központilag a vezérlőegységen szabályozható.

A személyes találkozás érzete

A hangszóró és a mikrofon egyidejű működtethetőségének köszönhetően az eszközök a személyes találkozás hiteles érzetét keltik.

GSM-zavarvédelem

A mobiltelefonok zavarásával szembeni védelem tiszta, megszakítás nélküli beszélgetést tesz lehetővé.

- ▶ Külön elnöki eszköz prioritás gombbal
- ▶ Stílusos és modern süllyesztett szerelésű kivitel
- ▶ GSM-zavarral szembeni védelem
- ▶ Beépített hangszóró

Kezelőszervek és jelzőfények

- Mikrofon gomb.
- Színekódolt LED-es jelzőfény a mikrofont feletti, amely jelzi a mikrofont bekapcsolt állapotát és a beszéd lehetőségét.
- Világító gyűrű a mikrofont fejrészen.
- Rejtett inicializáló gomb az eszköz oldalán a hálózati címek ismételt kiosztásához.

Csatlakozások

- 1 x 6 pólusú DIN-csatlakozóaljzat kábelrögzítő mechanizmussal – a hozzászólói eszközök hurkolt csatlakoztatásához
- 1 db 2 m-es kábel 6 pólusú dugóval és kábelrögzítő-előkészítéssel.

Telepítési/konfigurálási megjegyzések

Ezt a professzionális terméket csak képzett szakemberek telepíthetik, használhatják és szervizelhetik.

Alkatrészek

Mennyiség	Alkatrész
1	CCSD-FCMS süllyesztett szerelésű elnöki eszköz rövid mikrofonnal
1	Kívágási sablon
5	Süllyesztett fejű facsavarok, 3,5 x 12,7 mm, Torx 10 cink-bevonatos acél, fekete
1	Gyors telepítési útmutató

Műszaki adatok**Elektromos adatok**

Teljesítményfelvétel (W)	1.50 W
Frekvenciaátvitel (Hz)	30–20,000 Hz
Teljes harmonikus torzítás + zaj (%)	< 2%
Jel-zaj viszony (> megadott érték) (dBA)	> 75 dBA
Mintavételi frekvencia (kHz)	44.10 kHz
Süllyesztett hozzászólói eszközök trónkönyként támogatott maximális száma	35

Akusztikus

Névleges akusztikai kimeneti szint (dB SPL) (hangszóró)	72 dB SPL
Névleges akusztikai bemeneti szint (dB SPL) (mikrofon)	85 dB SPL
Frekvenciaválasz (Hz) (résztvevői hangszóró)	200 Hz – 16,000 Hz
Frekvenciaválasz (Hz) (résztvevői mikrofon)	125–15 000 Hz
Polaritás minta (mikrofon)	Kardioid

Mechanikai jellemzők

Méret (Ma x Sz x Mé) (mm) (mikrofon nélkül)	63 mm x 173 mm x 92 mm
Méret (Ma x Sz x Mé) (coll) (mikrofon nélkül)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
Vastagság (mm)	3 mm
Vastagság (hüvelyk)	0,12"
Maximális asztalvastagság (mm)	40 mm
Maximális asztalvastagság (hüvelyk)	1,57"
Mikrofonszár hossza (mm)	310 mm
Mikrofonszár hossza (hüvelyk)	12.20 in
Rögzítés típusa	Süllyesztve szerelt

Anyag	Műanyag, ABS+PC
Szín (RAL)	RAL 9017 közlekedési fekete
Csatlakozó típusa	6 érintkezős csatlakozókábel
Kábelhossz (m)	2 m
Kábelhossz (láb)	6.56 ft
Tömeg (g)	540 g
Tömeg (lb)	1.19 lb

Környezeti

Üzemi hőmérséklet (°C)	0 °C – 35 °C
Üzemi hőmérséklet (°F)	32 °F – 95 °F
Tárolási hőmérséklet (°C)	-40 °C – 70 °C
Tárolási hőmérséklet (°F)	-40 °F – 158 °F
Üzemi relatív páratartalom, nem lecsapódó (%)	95%
Levegőnyomás (hPa)	600 hPa – 1,100 hPa

Rendelési információk**CCSD-FCMS Süllyesztett elnöki eszköz rövid mik.**

Süllyesztett szerelésű elnöki egység rögzített rövid mikrofonnal, amely kompatibilis a CCS 1000 D konferenciarendszerrel.

Rendelési szám **CCSD-FCMS | F.01U.401.015**
F.01U.401.019

Tartozékok**DCN-DISCLM Kábelrögzítő**

Kábelrögzítő (25 darab) a hozzászólói eszközök láncban egymáshoz rögzítéséhez.

Rendelési szám **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**



<https://www.boschsecurity.com>