

## CCSD-FCMS Mikrofon tanam pendek diskusi pimpinan CCS 1000D



Perangkat tanam diskusi pimpinan dengan mikrofon pendek adalah solusi sempurna untuk ruang konferensi yang mengutamakan ruang di atas meja. Batang fleksibel memungkinkan peserta mengatur mikrofon ke posisi yang paling nyaman. Perangkat tanam diskusi pimpinan dilengkapi dengan tombol prioritas. Selama diskusi, pimpinan dapat menekan terus tombol prioritas untuk menolak semua mikrofon peserta. Suara denting akan dibunyikan untuk memberi tahu bahwa pimpinan akan berbicara.

### Fungsi

#### Indikasi possible-to-speak

Indikator possible-to-speak putih di atas tombol mikrofon menunjukkan saat mikrofon dapat diaktifkan.

#### Mikrofon dengan batang pendek atau panjang yang fleksibel

Mikrofon permanen dengan batang fleksibel dapat disesuaikan untuk pengguna secara mudah. Untuk kenyamanan maksimal, batang mikrofon ukuran pendek 310 mm (12,2 in) atau panjang 480 mm (18,9 in) juga tersedia.

#### Loudspeaker internal dengan kontrol volume

Untuk memastikan kejelasan yang optimal, volume loudspeaker semua Perangkat Diskusi dikontrol secara terpusat dari Control Unit.

#### Pengalaman rapat face-to-face

Pengalaman rapat face-to-face yang nyata dapat diperoleh dengan mengaktifkan loudspeaker dan mikrofon secara bersamaan.

- ▶ Perangkat khusus pimpinan dengan tombol prioritas
- ▶ Desain tanam yang elegan dan modern
- ▶ Kepekaan yang rendah terhadap interferensi telepon seluler
- ▶ Loudspeaker built in

#### Imunitas GSM

Imunitas terhadap interferensi ponsel untuk memastikan diskusi yang jelas dan tidak terputus.

#### Kontrol dan indikator

- Tombol mikrofon.
- Indikator LED berkode warna di atas tombol mikrofon yang menunjukkan status mikrofon aktif dan silakan berbicara.
- Indikator lampu cincin pada kepala mikrofon.
- Tombol inisialisasi tersembunyi di bagian samping perangkat untuk menetapkan ulang alamat jaringan.

#### Sambungan

- 1 x konektor betina bundar 6 lubang dengan reses penguncian kabel untuk sambungan loop-through perangkat diskusi.
- 1 x kabel 2 m (78,7 in) dengan konektor jantan bundar 6 pin dan ruang untuk penguncian kabel.

#### Catatan pemasangan/konfigurasi

Ini adalah produk profesional yang harus dipasang, digunakan, dan dipelihara hanya oleh profesional terlatih.

#### Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Mikrofon tanam pendek diskusi pimpinan CCSD-FCMS
1	Pola potongan

Kuantitas	Komponen
5	Sekrup kayu kepala countersunk, 3,5 x 12,7 mm (#6-1/2-inci), Torx 10 Baja, Berlapis Seng Nikel, hitam
1	Panduan instalasi cepat

### Spesifikasi teknis

#### Listrik

Konsumsi daya (W)	1.50 W
Respons frekuensi (Hz)	30 Hz - 20,000 Hz
Total distorsi + noise harmonik (%)	< 2%
Rasio sinyal terhadap bising ( > nilai yang dinyatakan) (dBA)	> 75 dBA
Laju sampel (kHz)	44.10 kHz
Jumlah maksimum perangkat diskusi tanam yang didukung per trunk	35

#### Akustik

Tingkat output akustik nominal (dB SPL) (loudspeaker)	72 dB SPL
Tingkat input akustik nominal (dB SPL) (mikrofon)	85 dB SPL
Respons frekuensi (Hz) (loudspeaker peserta)	200 Hz – 16,000 Hz
Respons frekuensi (Hz) (mikrofon peserta)	125 Hz – 15,000 Hz
Pola polar (mikrofon)	Kardioid

#### Mekanis

Dimensi (T x P x L) (mm) (tidak termasuk mikrofon)	63 mm x 173 mm x 92 mm
Dimensi (T x P x L) (inci) (tidak termasuk mikrofon)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
Ketebalan (mm)	3 mm
Ketebalan (in)	0,12 in
Ketebalan meja maksimum (mm)	40 mm
Ketebalan meja maksimum (in)	1,57 in

Panjang batang mikrofon (mm)	310 mm
Panjang batang mikrofon (inci)	12.20 in
Jenis pemasangan	Dipasang rata
Bahan	Plastik ABS+PC
Warna (RAL)	RAL 9017 Hitam lalu lintas
Jenis konektor	Konektor 6-pin jantan
Panjang kabel (m)	2 m
Panjang kabel (ft)	6.56 ft
Bobot (g)	540 g
Bobot (lb)	1.19 lb

#### Lingkungan

Suhu pengoperasian (°C)	0 °C – 35 °C
Suhu pengoperasian (°F)	32 °F – 95 °F
Suhu penyimpanan (°C)	-40 °C – 70 °C
Suhu penyimpanan (°F)	-40 °F – 158 °F
Kelembapan relatif pengoperasian, tanpa kondensasi (%)	95%
Tekanan udara (hPa)	600 hPa – 1,100 hPa

#### Informasi pemesanan

##### CCSD-FCMS Mikrofon tanam pendek diskusi pimpinan

Perangkat tanam diskusi pimpinan dengan mikrofon pendek tetap yang kompatibel dengan Sistem Konferensi CCS 1000 D.

Nomor pemesanan **CCSD-FCMS | F.01U.401.015**  
**F.01U.401.019**

#### Aksesori

##### Klem Kabel DCN-DISCLM (25 buah)

Klem kabel (25 buah) untuk menyambungkan satu perangkat diskusi ke perangkat diskusi berikutnya dalam sambungan daisy chain.

Nomor pemesanan **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**



<https://www.boschsecurity.com>