

CCSD-FDL 매립형 회의 장치 긴 마이크

CCS 1000D



긴 마이크가 포함된 매립형 회의 장치는 테이블 공간이 중요한 회의실에 완벽한 솔루션입니다. 참석자가 유연한 연결대를 사용하여 마이크를 가장 편안한 위치로 조정할 수 있습니다.

기능

발언 가능 표시등

마이크 버튼 위에 있는 흰색 파서블 투 스피크 표시등은 마이크를 활성화할 수 있는 때를 알려줍니다.

발언 요청 표시등

마이크 버튼 위와 마이크 헤드에 있는 녹색 발언 요청 표시등은 발언 요청이 대기 목록에 추가되면 이를 알려줍니다. 해당 발언 요청이 대기 목록의 첫 번째일 경우 표시등이 녹색으로 깜박입니다.

조절식 연결대의 짧은 또는 긴 마이크

조절식 연결대가 있는 고정 마이크는 사용자에게 맞게 손쉽게 조절할 수 있습니다. 짧은 310mm(12.2in) 또는 긴 480mm(18.9in) 마이크 연결대를 사용하여 가장 편안하게 조절할 수 있습니다.

볼륨 제어가 가능한 내장형 라우드스피커

모든 회의 장치의 라우드스피커 볼륨을 중앙의 제어 장치에서 제어하면서 가장 명료하게 소리를 전달할 수 있습니다.

직접 얼굴을 맞대고 회의하는 느낌

라우드스피커와 마이크를 동시에 켤 수 있어 직접 얼굴을 맞대고 얘기하는 것처럼 회의할 수 있습니다.

GSM 내성

휴대 전화 간섭으로부터 보호하므로 중단 없이 선명한 사운드로 회의할 수 있습니다.

조절기 및 표시등

- 마이크 버튼.
- 마이크 버튼 위에 있으며 마이크 켜짐, 발언 요청, 발언 가능 상태를 표시하는 색상 코드 LED 표시등.

- ▶ 세련되고 현대적인 매립형 디자인
- ▶ 휴대 전화에 대한 취약성 감소
- ▶ 고유한 발언 가능 표시등
- ▶ 내장형 라우드스피커

- 마이크 헤드의 발광 링 표시등.
- 네트워크 주소를 재지정할 수 있는 장치 측면의 감춰진 초기화 버튼.

연결

- 케이블 잠금 홈이 있는 회의 장치 루프 스루 연결용 6극 원형 암 커넥터 1개.
- 케이블 잠금 장치가 있는 6극 회로 수 커넥터가 포함된 2m(78.7in) 케이블 1개.

설치/구성 노트

이 제품은 숙련된 전문가만 설치, 사용 및 유지 관리해야 하는 전문 제품입니다.

포함된 부품

품질	구성품
1	CCSD-FDL 매립형 회의 장치 긴 마이크
1	천장 구멍 템플릿
5	납작머리 목재 나사, 3.5 x 12.7mm(#6-1/2in), Torx 10 강철 아연 니켈 도금, 검은색
1	간편 설치 가이드

기술 사양

전기적 특성

전력 소비 (W)	1.50 W
주파수 응답(Hz)	30Hz~20,000Hz

총 고조파 왜곡 + 소음(%)	< 2%
신호 대 잡음비(> 표시값) (dBA)	> 75 dBA
샘플링 속도 (kHz)	44.10 kHz
트렁크당 지원되는 매립형 회의 장치의 최대 수	35

음향

공칭 음향 출력 레벨 (dB SPL) (라우드스피커)	72 dB SPL
공칭 음향 입력 레벨 (dB SPL) (마이크)	85 dB SPL
주파수 응답(Hz) (참석자의 라우드스피커)	200 Hz - 16,000 Hz
주파수 응답(Hz) (참석자의 마이크)	125Hz-15,000Hz
극 패턴 (마이크)	카디오이드

기계적 특성

치수 (높이 x 너비 x 깊이) (밀리미터) (마이크 제외)	63 mm x 173 mm x 92 mm
치수 (높이 x 너비 x 깊이)(인치) (마이크 제외)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
두께(mm)	3mm
두께(in)	0.12in
최대 테이블 두께(mm)	40mm
최대 테이블 두께(in)	1.57in
마이크 손잡이 길이(mm)	480 mm
마이크 연결대 길이(in)	18.90 in
마운팅 방식	매입형
소재	플라스틱 ABS+PC
색상(RAL)	RAL 9017 트래픽 블랙
커넥터 유형	6핀 커넥터(수)
케이블 길이 (m)	2 m

케이블 길이 (ft)	6.56 ft
무게 (g)	560 g
무게 (lb)	1.23 lb

환경적 특성

작동 온도 (°C)	0 °C - 35 °C
작동 온도 (°F)	32 °F - 95 °F
보관 온도 (°C)	-40 °C - 70 °C
보관 온도 (°F)	-40 °F - 158 °F
작동 상대 습도, 비응축 (%)	95%
공기 압력 (hPa)	600 hPa - 1,100 hPa

주문 정보

CCSD-FDL 매립형 회의 장치 긴 마이크

CCS 1000 D 회의 시스템과 호환되는 긴 마이크가 포함된 참석자용 매립형 회의 장치입니다.

주문 번호 **CCSD-FDL | F.01U.401.014 F.01U.401.018**

액세서리

DCN-DISCLM 케이블 클램프

하나의 회의 장치를 데이지 체인으로 다음 장치에 고정하는 케이블 클램프 (25개)입니다.

주문 번호 **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**

발행:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943