

CCSD-FCMS Mik. przewodniczący, krótki, montaż płaski

CCS 1000D



Pulpit dyskusyjny przewodniczącego, montowany na płasko, z krótkim mikrofonem doskonale sprawdza się w salach konferencyjnych, gdzie kluczowe znaczenie ma miejsce na stole. Elastyczny wspornik umożliwia użytkownikowi dostosowanie mikrofonu do najbardziej komfortowego położenia. Pulpit dyskusyjny przewodniczącego montowany na płasko jest dostarczany z przyciskiem priorytetowym. Podczas dyskusji przewodniczący może nacisnąć i przytrzymać przycisk priorytetowy, aby odrzucić wszystkie mikrofony uczestników. Słysząc przy tym sygnał informujący, że przewodniczący zamierza zabrać głos.

Funkcje

Wskaźnik Possible-To-Speak

Biały wskaźnik Possible-To-Speak nad przyciskiem mikrofonu informuje, że mikrofon może być aktywowany.

Krótki lub długi mikrofon z elastycznym wspornikiem

Stały mikrofon z elastycznym wspornikiem można łatwo dostosować do użytkownika. W celu zapewnienia maksymalnej wygody dostępne są wsporniki mikrofonów o długości 310 mm lub 480 mm.

Wbudowany głośnik z regulatorem głośności

Aby zapewnić optymalną zrozumiałość mowy, wszystkie głośniki pulpitu dyskusyjnego są sterowane centralnie przez jednostkę sterującą.

- ▶ Dedykowane urządzenie z przyciskiem priorytetowym dla przewodniczącego
- ▶ Nowoczesna i nowoczesna konstrukcja do montażu płaskiego
- ▶ Duża odporność na zakłócenia ze strony telefonów komórkowych
- ▶ Wbudowany głośnik

Wrażenie bezpośredniego spotkania

Wrażenie bezpośredniego spotkania jest osiągnięte przez jednoczesne włączenie zarówno głośnika, jak i mikrofonu.

Odporność na zakłócenia z sieci GSM

Odporność na zakłócenia przez telefony komórkowe zapewnia czystą, nieprzerwaną dyskusję.

Elementy sterujące i wskaźniki

- Przycisk mikrofonu.
- Kolorowy wskaźnik LED nad przyciskiem mikrofonu, który pokazuje stan mikrofonu i możliwość mówienia.
- Świetlny wskaźnik pierścieniowy na głowicy mikrofonu.
- Ukryty przycisk inicjujący na boku urządzenia służący do ponownego przypisania adresu sieciowego.

Złącza

- 1 x 6-stykowe okrągłe złącze żeńskie z wnątką do blokowania kabla do złącza przelotowego pulpitu dyskusyjnego systemu.
- 1 x 2 m kabel z 6-stykowym okrągłym złączem męskim z możliwością założenia blokady kabla.

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Ten profesjonalny sprzęt może być instalowany, obsługiwany i serwisowany tylko przez wyszkolonych specjalistów.

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	Mikrofon dyskusyjny przewodniczącego krótki, do montażu na płasko, CCSD-FCMS
1	Szablon otworu montażowego
5	Wkręty do drewna z łbem stożkowym płaskim, 3,5 x 12,7 mm, stal ocynkowana i niklowana, Torx 10, czarne
1	Instrukcja szybkiej instalacji

Parametry techniczne**Parametry elektryczne**

Pobór mocy (W)	1.50 W
Charakterystyka przenoszenia (Hz)	30–20,000 Hz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum (%)	< 2%
Stosunek sygnał/szum (> od wartości ustalonej) (dBA)	> 75 dBA
Częstotliwość próbkowania (kHz)	44.10 kHz
Maks. liczba pulpitów dyskusyjnych systemu montowanych na płasko, obsługiwana na magistralę	35

Akustyczne

Znamionowy poziom akustycznego sygnału wyjściowego (dB SPL) (głośnik)	72 dB SPL
Znamionowy poziom akustycznego sygnału wejściowego (dB SPL) (mikrofon)	85 dB SPL
Charakterystyka częstotliwości (Hz) (głośnik uczestników)	200 Hz – 16,000 Hz
Charakterystyka częstotliwości (Hz) (mikrofon uczestników)	125 Hz – 15 000 Hz
Wzorzec polaryzacji (mikrofon)	Kardioidalny

Parametry mechaniczne

Wymiary (W x S x G) (mm) (bez mikrofonu)	63 mm x 173 mm x 92 mm
Wymiary (W x S x G) (cal) (bez mikrofonu)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
Grubość (mm)	3 mm
Grubość (cale)	0,12 cala

Maksymalna grubość stołu (mm)	40 mm
Maksymalna grubość stołu (in)	1,57 cala
Długość wspornika mikrofonu (mm)	310 mm
Długość wspornika mikrofonu (cale)	12.20 in
Typ montażu	Do montażu na płasko
Materiał	Plastik, tworzywo ABS + poliwęglan
Kolorystyka (RAL)	RAL 9017 Czarny drogowy
Typ złącza	6-pinowe złącze męskie
Długość kabla (m)	2 m
Długość kabla (ft)	6.56 ft
Masa (g)	540 g
Masa (lb)	1.19 lb

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)	0 °C – 35 °C
Temperatura pracy (°F)	32 °F – 95 °F
Temperatura przechowywania (°C)	-40 °C – 70 °C
Temperatura przechowywania (°F)	-40 °F – 158 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	95%
Ciśnienie powietrza (hPa)	600 hPa – 1,100 hPa

Informacje do zamówień**CCSD-FCMS Mik. przewodnicz, krótki, montaż płaski**

Pulpit dyskusyjny przewodniczącego montowany na płasko, z krótki mikrofonem przymocowanym na stałe, zgodny z systemem konferencyjnym CCS 1000 D. Numer zamówienia **CCSD-FCMS | F.01U.401.015 F.01U.401.019**

Akcesoria**DCN-DISCLM Zacisk kablowy**

Zacisk kablowy (25 szt.) do podłączenia jednego pulpitu dyskusyjnego systemu do następnego w konfiguracji łańcuchowej.

Numer zamówienia **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**



<https://www.boschsecurity.com>