

CCSD-FCML ชุดประชุมประธานแบบฝัง ก้านยาว

CCS 1000D



อุปกรณ์การประชุมสำหรับประธานแบบฝังเรียบพร้อมไมโครโฟนแบบยาวเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบสำหรับห้องประชุมที่โต๊ะเป็นสิ่งที่สำคัญ กานที่ยืดหยุ่นช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถปรับไมโครโฟนให้อยู่ในตำแหน่งที่สบายที่สุด

อุปกรณ์การประชุมสำหรับประธานแบบฝังเรียบมาพร้อมกับสวิตช์ตัดการสนทนา ระหว่างการอภิปราย ประธานสามารถกดสวิตช์ตัดการสนทนาค้างไว้เพื่อยกเลิกไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้ นอกจากนี้เสียงจะดังขึ้นเพื่อประกาศให้ทราบว่าประธานกำลังจะพูด

ฟังก์ชัน

การแสดงผลสถานะ สามารถพูดได้

ตัวแสดงสถานะ สามารถพูดได้ สีขาวเหนือปุ่มไมโครโฟนจะแสดงเมื่อไมโครโฟนสามารถทำงานได้

ไมโครโฟนแบบสั้นหรือยาวพร้อมก้านที่ปรับระดับได้

ไมโครโฟนแบบติดตั้งกับที่พร้อมก้านที่ปรับระดับได้สามารถปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย เพื่อความสะดวกสบายสูงสุด มีวางจำหน่ายทั้งก้านไมโครโฟนแบบสั้น 310 มม. (12.2 นิ้ว) หรือแบบยาว 480 มม. (18.9 นิ้ว)

ลำโพงในตัวพร้อมตัวควบคุมระดับเสียง

เพื่อให้แน่ใจในความชัดเจนของเสียงที่ตีสูงสุด ระดับเสียงลำโพงของอุปกรณ์การประชุมทั้งหมดได้รับการควบคุมจากชุดควบคุมส่วนกลาง

ความรู้สึกในการประชุมแบบต่อหน้า

ความรู้สึกในการประชุมแบบต่อหน้าอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้โดยการเปิดลำโพงและไมโครโฟนได้พร้อมกัน

การป้องกัน GSM

การป้องกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือทำให้แน่ใจในการอภิปรายที่คมชัดและไม่ถูกขัดจังหวะ

การควบคุมและไฟแสดงสถานะ

- ปุ่มไมโครโฟน
- ไฟ LED แสดงสถานะสีเหนือปุ่มไมโครโฟนที่แสดงสถานะไมโครโฟนเปิดและสามารถพูดได้
- ตัวแสดงสถานะด้วยวงแสงที่หัวของไมโครโฟน

- ▶ อุปกรณ์สำหรับประธานโดยเฉพาะพร้อมสวิตช์ตัดการสนทนา
- ▶ การออกแบบฝังเรียบมีสโตนัลและทันสมัย
- ▶ ความไวต่ำต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ▶ ลำโพงในตัว

- ปุ่มการเริ่มต้นที่ซ่อนอยู่ตรงข้างอุปกรณ์สำหรับการกำหนดแอดเดรสของเครือข่ายใหม่

การเชื่อมต่อ

- 1 ขั้วต่อแบบเต้ารับวงกลม 6 ช่องพร้อมที่ปักเพื่อล็อคสายเคเบิลสำหรับการเชื่อมต่อแบบต่อพวงของอุปกรณ์การประชุม
- สายเคเบิล 1 สายขนาด 2 ม. (78.7 นิ้ว) พร้อมขั้วต่อแบบเต้าเสียบวงกลม 6 ขาพร้อมสำหรับที่ล็อคสายเคเบิล

หมายเหตุการติดตั้ง/การกำหนดค่า

ผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพที่ควรติดตั้ง ใช้อย่างปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น

มีชิ้นส่วน

จำนวน	ส่วนประกอบ
1	CCSD-FCML ไมโครโฟนยาวสำหรับการประชุมสำหรับประธานแบบฝังเรียบ
1	เทมเพลตช่องเจาะ
5	สกรูไม้หัวเตเปอร์ 3.5 x 12.7 มม. (#6-1/2 นิ้ว) เหล็ก Torx 10 สังกะสี ชุบนิเกิล สีดำ
1	คู่มือการติดตั้งด่วน

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

การสิ้นเปลืองพลังงาน (W)	1.50 W
การตอบสนองความถี่ (Hz)	30 Hz - 20,000 Hz

ความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม + สัญญาณรบกวน (%)	< 2%
อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (>ค่าที่ระบุ) (dBA)	> 75 dBA
อัตราการสุ่มตัวอย่าง (kHz)	44.10 kHz
จำนวนอุปกรณ์การประชุมแบบฝัง เรียงสูงสุดที่รองรับต่อสายสัญญาณหลัก	35

เสียง

ระดับเอาต์พุตเสียงที่กำหนด (dB SPL) (ลำโพง)	72 dB SPL
ระดับอินพุตเสียงที่กำหนด (dB SPL) (ไมโครโฟน)	85 dB SPL
ตอบสนองความถี่ (Hz) (ลำโพงของผู้เข้าร่วม)	200 Hz – 16,000 Hz
ตอบสนองความถี่ (Hz) (ไมโครโฟนของผู้เข้าร่วม)	125 Hz – 15,000 Hz
รูปแบบขั้ว (ไมโครโฟน)	คาร์ตอยด์

ทางกล

ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) (มม.) (ไม่รวมไมโครโฟน)	63 mm x 173 mm x 92 mm
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) (นิ้ว) (ไม่รวมไมโครโฟน)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
ความหนา (มม.)	3 มม.
ความหนา (นิ้ว)	0.12 นิ้ว
เพดานโต๊ะสูงสุด (มม.)	40 มม.
เพดานโต๊ะสูงสุด (นิ้ว)	1.57 นิ้ว
ความยาวของก้านไมโครโฟน (มม.)	480 mm
ความยาวของก้านไมโครโฟน (นิ้ว)	18.90 in
ประเภทการติดตั้ง	ติดตั้งแบบฝัง
วัสดุ	พลาสติก ABS+PC
สี (RAL)	RAL 9017 ดำจางจาง
ประเภทขั้วต่อ	ขั้วต่อตัวผู้ 6 ขา

จัดทำโดย:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943

ความยาวสายเคเบิล (m)	2 m
ความยาวสายเคเบิล (ฟุต)	6.56 ft
น้ำหนัก (g)	560 g
น้ำหนัก (ปอนด์)	1.23 lb

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน (°C)	0 °C – 35 °C
อุณหภูมิในการทำงาน (°F)	32 °F – 95 °F
อุณหภูมิในการเก็บรักษา (°C)	-40 °C – 70 °C
อุณหภูมิในการเก็บรักษา (°F)	-40 °F – 158 °F
ความชื้นสัมพัทธ์ขณะทำงาน ไม่มีการควบแน่น (%)	95%
ความดันอากาศ (hPa)	600 hPa – 1,100 hPa

ข้อมูลการสั่งซื้อ**CCSD-FCML ชุดประชุมประธานแบบฝัง ก้านยาว**

อุปกรณ์การประชุมสำหรับประธานแบบฝังเรียบพร้อมไมโครโฟนแบบยาว ติดตั้งกับที่ซึ่งเข้ากันได้กับระบบชุดประชุม CCS 1000 D หมายเลขคำสั่งซื้อ **CCSD-FCML | F.01U.401.016 F.01U.401.020**

อุปกรณ์เสริม**DCN-DISCLM ที่รัดสาย (25 ชั้น)**

ที่รัดสายเคเบิล (25 ชั้น) สำหรับติดอุปกรณ์การประชุมหนึ่งตัวเข้ากับอุปกรณ์ตัวถัดไปแบบพ่วงกัน หมายเลขคำสั่งซื้อ **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**