

CCSD-FCML Gömme uzun mikrofonlu başkan kongre cihaz. CCS 1000D



Uzun mikrofonlu gömme başkan toplantı cihazı, masa yerinin önemli olduğu konferans odaları için mükemmel çözümdür. Esnek gövde, katılımcının mikrofonu en rahat konuma ayarlamasını sağlar. Gömme montajlı başkan toplantı cihazı bir öncelik düğmesiyle birlikte sunulur. Görüşme sırasında başkan, öncelik düğmesine basıp bu düğmeyi basılı tutarak tüm katılımcı mikrofonlarını devre dışı bırakabilir. Başkanın konuşmak üzere olduğunu bildirmek için sesli uyarı verilir.

İşlevler

Konuşulabilir göstergesi

Mikrofonun ne zaman aktif hale getirilebileceği, mikrofon düğmesinin üst kısmında beyaz bir konuşulabilir göstergesiyle belirtilir.

Esnek gövdeli kısa veya uzun mikrofon

Esnek gövdeli sabit mikrofon, kullanıcıya uygun şekilde kolaylıkla ayarlanabilir. Maksimum rahatlık için kısa 310 mm (12,2 inç) veya uzun 480 mm (18,9 inç) mikrofon gövdesi mevcuttur.

Ses seviyesi kontrolü bulunan dahili hoparlör

Optimum anlaşılabilirlik sağlamak için tüm Toplantı Cihazlarının hoparlör ses seviyeleri Kontrol Ünitesinden merkezi olarak kontrol edilir.

Yüz yüze toplantı hissi

Hoparlör ve mikrofonun aynı anda açık olması sağlanarak gerçek bir yüz yüze toplantı hissi elde edilebilir.

GSM bağımsızlığı

Cep telefonu parazitlerine karşı bağımsızlık sayesinde net ve kesintisiz olarak görüşme yapılabilir.

- ▶ Öncelik düğmesi olan özel başkan cihazı
- ▶ Şık ve modern gömme montajlı tasarım
- ▶ Cep telefonlarından düşük seviyede etkilenme
- ▶ Dahili hoparlör

Kontroller ve göstergeler

- Mikrofon düğmesi.
- Mikrofon düğmesinin üstündeki renk kodlu LED gösterge, mikrofonun açık ve konuşulabilir olduğunu gösterir.
- Mikrofonun uç kısmında ışıklı halka gösterge.
- Ağ adresini tekrar atamak için cihazın yan kısmında gömülü başlatma düğmesi.

Bağlantılar

- 1 adet 6 kutuplu yuvarlak dişi konnektör ve kablo kilitleme oyuğu, toplantı cihazlarının geçişli bağlantısı için.
- 1 adet 2 m (78,7 inç) kablo ve kablo kilidi imkanı bulunan 6 kutuplu yuvarlak erkek konnektör.

Kurulum/yapılandırma notları

Bu, yalnızca eğitimli uzmanlar tarafından kurulması, kullanılması ve bakım yapılması gereken profesyonel bir üründür.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	CCSD-FCML Gömme uzun mikrofonlu başkan toplantı cihazı
1	Delme şablonu
5	Gömme başlıklı ahşap vidaları, 3,5 x 12,7 mm (#6-1/2 inç), Torx 10 Çelik Çinko Nikel kaplamalı, siyah
1	Hızlı kurulum kılavuzu

Teknik özellikler**Elektriksel Özellikler**

Güç tüketimi (W)	1.50 W
Frekans tepkisi (Hz)	30 Hz - 20,000 Hz
Toplam harmonik bozulma + gürültü (%)	< 2%
Sinyal-gürültü oranı (> belirtilen değer) (dBA)	> 75 dBA
Örnekleme hızı (kHz)	44.10 kHz
Her bir devre için desteklenen maksimum gömme toplantı cihazı sayısı	35

Akustik

Nominal akustik çıkış seviyesi (dB SPL) (hoparlör)	72 dB SPL
Nominal akustik giriş seviyesi (dB SPL) (mikrofon)	85 dB SPL
Frekans tepkisi (Hz) (katılımcıların hoparlörü)	200 Hz - 16,000 Hz
Frekans tepkisi (Hz) (katılımcıların mikrofonu)	125 Hz - 15,000 Hz
Kutup modeli (mikrofon)	Kardiyoid

Mekanik Özellikler

Boyutlar (Y x G x D) (mm) (mikrofon hariç)	63 mm x 173 mm x 92 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç) (mikrofon hariç)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
Kalınlık (mm)	3 mm
Kalınlık (inç)	0,12 inç
Maksimum masa kalınlığı (mm)	40 mm
Maksimum masa kalınlığı (inç)	1,57 inç
Mikrofon gövde uzunluğu (mm)	480 mm
Mikrofon sap uzunluğu (inç)	18.90 in

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

Montaj tipi	Gömme monte
Malzeme	Plastik ABS+PC
Renk (RAL)	RAL 9017 Trafik siyahı
Konnektör tipi	6 pimli Konnektör, erkek
Kablo uzunluğu (m)	2 m
Kablo uzunluğu (ft)	6.56 ft
Ağırlık (g)	560 g
Ağırlık (lb)	1.23 lb

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	0 °C - 35 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	32 °F - 95 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-40 °C - 70 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-40 °F - 158 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	95%
Hava basıncı (hPa)	600 hPa - 1,100 hPa

Sipariş bilgileri**CCSD-FCML Gömme uzun mikrofonlu başkan kongre cih.**

CCS 1000 D Konferans sistemiyle uyumlu sabit uzun mikrofonlu gömme montajlı başkan toplantı cihazı.
Sipariş numarası **CCSD-FCML | F.01U.401.016**
F.01U.401.020

Aksesuarlar**DCN-DISCLM Kablo kelepçesi**

Bir toplantı cihazını papatya diziminde bir sonrakine bağlamak için kablo kelepçesi (25 parça).
Sipariş numarası **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**