

# CCSD-FCMS 带短杆话筒的嵌入式主席讨论设备

## CCS 1000D



带有短杆话筒的嵌入式主席讨论设备对于桌面空间紧凑的会议室而言是一款理想解决方案。与会人员可通过灵活的话筒杆将话筒调整到适合自己的舒适位置。

嵌入安装式主席讨论设备配有优先按钮。讨论期间，主席可按住优先按钮来控制所有与会人员的话筒。主席即将发言时，设备会响起提示音以告知其他人员。

### 功能

#### 可发言指示

在可激活话筒时，话筒按钮上方的白色可发言指示灯将亮起。

#### 带灵活话筒柄的短柄或长柄话筒

带灵活话筒柄的固定话筒可轻松调节，以配合用户的使用。为获得最大舒适度，我们提供了310毫米（12.2英寸）的短话筒柄或480毫米（18.9英寸）的长话筒柄。

#### 带音量控制的内置扬声器

为确保最佳清晰度，所有讨论设备的扬声器音量都通过控制主机集中控制。

#### 会议宛如当面进行

可同时打开扬声器和话筒，实现真正的面对面开会的感觉。

#### GSM抗扰

免受移动电话的干扰，确保讨论清晰且不会中断。

#### 控制和指示灯

- 话筒按钮。
- 话筒按钮上方设置有彩色LED指示灯，可指示话筒处于开启和可发言状态。
- 话筒头上设有发光环指示灯。
- 设备侧面隐藏着初始化按钮，用于重新分配网络地址。

#### 连接

- 1个带电缆锁定凹槽的6针圆形插座连接器，用于讨论设备的环路连接。

- ▶ 配有优先按钮的专用主席设备
- ▶ 时尚现代的嵌入安装式设计
- ▶ 对手机干扰的敏感度较低
- ▶ 内置扬声器

- 1个2米（78.7英寸）电缆，带1个6针圆形插头连接器（带电缆锁）。

### 安装/配置说明

这是一款专业产品，只能由经过培训的专业人员安装、使用和维护。

### 随附部件

数量	组件
1	CCSD-FCMS带短杆话筒的嵌入式主席讨论设备
1	开孔模板
5	埋头孔木制螺钉，3.5 x 12.7毫米（#6-1/2英寸），Torx 10镀锌镍钢，黑色
1	快速安装指南

### 技术指标

#### 电气规格

功耗(W)	1.50 W
频率响应(Hz)	30 Hz - 20,000 Hz
总谐波失真+噪声(%)	< 2%
最小信噪比(dBA)	> 75 dBA
采样率(kHz)	44.10 kHz

每个主干支持的嵌入式讨论设备数量	35
<b>声学规格</b>	
额定声音输出电平(dB SPL) (扬声器)	72 dB SPL
额定声音输入电平(dB SPL) (话筒)	85 dB SPL
频率响应(Hz) (与会人员扬声器)	200 Hz - 16,000 Hz
频率响应(Hz) (与会人员话筒)	125 Hz - 15,000 Hz
指向性 (话筒)	心形
<b>机械规格</b>	
尺寸(高x宽x深)(毫米) (不包括话筒)	63 mm x 173 mm x 92 mm
尺寸(高x宽x深)(英寸) (不包括话筒)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
厚度 (毫米)	3毫米
厚度 (英寸)	0.12英寸
桌面厚度上限 (毫米)	40毫米
桌面厚度上限 (英寸)	1.57英寸
话筒柄长度 (mm)	310 mm
话筒杆长度(英寸)	12.20 in
安装类型	齐平安装
材料	塑料ABS+PC
颜色(RAL)	RAL 9017交通黑
连接器类型	6针插头连接器
电缆长度(米)	2 m
电缆长度(英尺)	6.56 ft
重量(克)	540 g
重量(磅)	1.19 lb

### 环境规格

工作温度(°C)	0°C - 35°C
工作温度(°F)	32°F - 95°F
存储温度(°C)	-40°C - 70°C
存储温度(°F)	-40°F - 158°F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	95%
气压(hPa)	600 hPa - 1,100 hPa

### 订购信息

#### CCSD-FCMS 带短杆话筒的嵌入式主席讨论设备

带有固定短杆话筒的嵌入安装式主席讨论设备与CCS 1000 D会议系统兼容。

订单号 **CCSD-FCMS | F.01U.401.015 F.01U.401.019**

### 附件

#### DCN-DISCLM 电缆夹

电缆夹 (25个), 用于以菊花链形式将一台讨论设备连接到下一台讨论设备。

订单号 **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**



<https://www.boschsecurity.com>