

## MHW-S380RB-SC 标准应用服务器



HPE Proliant DL380 Gen11服务器高性能型号配置更加灵活，性能高且采用领先节能设计，可为苛刻的视频应用场合提供出色的解决方案。

### 系统概述

HPE Proliant DL380 Gen11服务器经过精心设计，运行可靠、访问便捷、维护简便，旨在为您的投资保驾护航。此多用途的机架优化式服务器使效率和性能达到平衡，并且使管理变得简单有效：一个用于处理众多不同的企业负载的平台。

### 主要特性和优点

- 通过嵌入式BCM57416以太网10千兆位两端口BASE-T OCP3适配器提供高速网络连接
- HP SmartMemory: HP SmartMemory提高了内存质量和可靠性，支持性能特性并提高了功率效率。
- 通过包含两个480 GB M.2 NVMe SSD的嵌入式HPE NS204i-u OS启动设备提供完整的数据保护和高速读写性能。
- 使HPE Proliant DL380 Gen11 8SFF CTO服务器配置符合能源之星标准。
- 可使用iLO电源管理功能，支持查看和控制服务器的电源状态、监视电源使用情况以及修改电源设置。
- 新的通用免工具滑轨使您可以快速进行安装，快速释放杆允许您快速访问服务器。
- HP主动运行状态系统可记录所有配置更改，提供全天候连续运行状态监控，而HP服务和支持可帮助您加快问题分析。
- 自动能源优化功能提高服务器分析和响应服务器内“传感器的3D海洋”数据的能力，以及通过HPE Insight Control自助识别位置和库存，在整个数据中心实现出色的工作负载优化。

- ▶ 12核Intel Xeon Silver 4410Y处理器轻松实现高级性能
- ▶ 提供iLO电源管理
- ▶ 32 GB (1 x 32 GB) DDR5-4800寄存式智能内存套件
- ▶ 1个两端口10千兆位服务器适配器
- ▶ 2U高19英寸机柜部署

- 温度传感器的第一个 3D 阵列是 HP 独有的热量发现服务的一部分，通过此阵列，可精确控制服务器风扇，以直接进行冷却和减少不必要的风扇功耗。

### 监管信息

区域	合规/质量标记	
欧洲	CE	EU DoC TPS-I024 R2
全球	IEC 62443	Industrial Cyber Security Capability

### 安装/配置说明

HPE Proliant DL380 Gen11服务器提供了中等至企业规模环境所需的性能和内存。请参阅相应的应用程序数据表，了解详细的信息。

### 语言选择

此管理服务器提供两种标准本地化：具有美式英语本地化/键盘的MHW-S380RB-SC Bosch标准应用服务器。还提供其他可选键盘。

### 支持

- HP 5/5/5基本支持包括：5年零件支持、5年人工支持、5年现场支持。
- 如需升级至下一工作日支持或全天候4小时维修，请参阅可用的延保。

### HPE Proliant DL380 Gen11 8SFF CTO管理服务器的配置

数量	部件
1	HPE Proliant DL380 Gen11 8SFF CTO 8 SFF NC CTO服务器

数量	部件
1	HPE Proliant DL380 Gen11 8SFF CTO Intel Xeon-Silver 4410Y (2.0G/12核/150W) FIO处理器套件
1	HPE 32GB (1x32GB)双列x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8寄存式智能内存套件
1	HPE 9.5毫米SATA DVD-ROM光驱
1	HPE NS204i-OS启动设备 (RAID-1上的2个480 GB M.2 NVMe SSD)
1	适用于HPE的Broadcom BCM57416以太网10千兆位两端口BASE-T OCP3适配器
2	HPE 1000W Flex Slot Titanium热插拔电源套件
1	HP iLO 5, HP智能配置集成
1	适用于Microsoft Windows Server 2022标准版 (64位) 的许可证

### 随附部件

数量	部件
1	HPE Proliant DL380 Gen11管理服务器
1	键盘 (美式英语)
1	标准鼠标
1	适用于Microsoft Windows Server 2022标准版 (64位) 的许可证

### 技术指标

#### 电气规格

输入电压(VAC)	100 VAC - 240 VAC
最大热损失(BTU/h)	3,412 BTU/h
最大输出功率(W)	1,000 W

#### 机械规格

尺寸(高x宽x深) (厘米)	8.73 cm x 44.54 cm x 67.94 cm
尺寸(高x宽x深) (英寸)	3.44 in x 17.54 in x 26.75 in

#### 环境规格

工作温度(°C)	10°C - 35°C
工作温度(°F)	50°F - 95°F

*海平面每上升305米, 温度降低1.0°C (每1000英尺1.8°F), 最大海拔高度3050米 (10,000英尺), 不允许阳光直射。最大温度变化速率为20°C/h (36°F/h)。上限和变化速率可能受所安装选件的类型和数量限制。	如果风扇发生故障或温度高于30°C(86°F), 系统性能可能会降低。
存储温度(°C)	-30°C - 60°C
存储温度(°F)	-22°F - 140°F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	8% - 90%
存储相对湿度(%)	5% - 95%

#### 商标:

- Hewlett Packard和HP徽标是Hewlett Packard的注册商标, 保留所有权利。所有数据和尺寸均引自Hewlett Packard QuickSpecs技术规格表, 如有更改, 恕不另行通知。
- Intel和Xeon是Intel Corporation在美国和其他国家/地区的商标。
- Energy Star是美国环保局的注册商标, 保留所有权利。

#### 注:

- HPE Proliant DL380 Gen11 8SFF CTO技术规格表提供了服务器的常规技术指标。
- 如需了解详细信息, 请访问<http://www.boschsecurity.com>。

### 订购信息

#### MHW-S380RB-SC 标准应用服务器

高性能标准应用管理服务器。  
美式英语  
订单号 **MHW-S380RB-SC**

#### 附件

##### MHW-AWLCK-FR 法文键盘

本地化 (键盘): 法国-法语  
订单号 **MHW-AWLCK-FR**

##### MHW-AWLCK-IT 意大利文键盘

本地化 (键盘): 意大利-意大利语  
订单号 **MHW-AWLCK-IT**

##### MHW-AWLCK-UK 英式英文键盘

本地化 (键盘): 英国-英式英语  
订单号 **MHW-AWLCK-UK**

##### MHW-AWLCK-DE 德文键盘

本地化 (键盘): 德国-德语  
订单号 **MHW-AWLCK-DE**

#### 服务

##### MHW-S380RB-NBD5Y MHW-S380RB-SC PoS UPG 5Y NBD维修

MHW-S380RB-SC Bosch标准应用服务器的5年下一工作日维修延保。

订单号 **MHW-S380RB-NBD5Y**

**MHW-S380RB-4H5Y MHW-S380RB-SC PoS UPG 5年全**

**天候4小时维修**

MHW-S380RB-SC Bosch标准应用服务器提供5年全天候4小时维修延保。

订单号 **MHW-S380RB-4H5Y**

---



<https://www.boschsecurity.com>