

FAA-420-RI-DIN DIN uygulaması için uzaktan gösterge

www.boschsecurity.com



BOSCH
Yaşam için teknoloji



- ▶ Hem duvara hem de tavana montaj için 360° görünüm
- ▶ Soketle kolay montaj
- ▶ Kablo bağı braketi ve her yöndeki kapaklı delikler sayesinde kolay kablolama
- ▶ Uzun ömürlü ve sağlam yapılı muhafaza
- ▶ Verimli LED

Uzaktan gösterge, dedektör kapalı odalar, asma tavanlar gibi gizli bir yere monte edildiğinde veya görünmediğinde kullanılır. Uzaktan göstergenin, ilgili bina bölümlerinde veya odalarında koridorlara ya da geçiş yollarına monte edilmesi önerilir. DIN modelinde şeffaf kırmızı alarm ekranı bulunur. Uzaktan göstergenin tasarımı DIN 14623'ün gereklilikleriyle uyumludur. Ek olarak bu göstergede üç çalışma modu bulunur:

- Göstergesinin ışığı sabit kırmızı renkte yanar Çalışma Modu 1 (lütfen akım sınırı hakkındaki nota bakın).
- Dahili akım sınırıyla göstergesinin ışığı sabit kırmızı renkte yanar Çalışma Modu 2.
- Göstergesinin ışığı kırmızı renkte yanıp söner Çalışma Modu 3.

Sertifikalar ve onaylar

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
Avrupa	CPR 0786-CPR-21481 FAA-420-RI-DIN/ FAA-420-RI-ROW
Polonya	ITB 020-UWB-2643/W FAA-420-RI-DIN / FAA-420-RI-ROW

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
Almanya	VdS G 215079 FAA-420-RI-DIN
Avrupa	CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

Kurulum/yapılandırma notları

- Uzaktan gösterge başına yalnızca bir adet dedektör bağlayabilirsiniz. Ancak FSP-5000-RPS Programlama Yazılımı (RPS) bulunan paneli sırayla yapılandırarak bir LSN veri yolunda birden fazla dedektörde alarm göstermek mümkündür.
- LSN çevresinde LSN cihazları ile uzaktan göstergeler, ayrıca LSN arayüz modülleri ile konvansiyonel cihazlar arasındaki tüm kablo uzunluklarının toplamı 500 m'yi aşmamalıdır.
- Blendajsız kablolar kullanıyorsanız, LSN cihazı (ör. dedektör) ve uzaktan gösterge arasındaki kablo uzunluğu maksimum 3 m ile sınırlıdır.
- LSN dedektörlere bağlı olduğunda mod 1'de veya 3'te çalıştırın.
- LSN olmayan bir dedektöre bağlı olduğunda ise çalışma modu 1'de akım harici olarak maks. 30 mA ile sınırlandırılmış olmalıdır.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	Uzaktan gösterge

Teknik özellikler

Çalışma gerilimi	
• Çalışma modu 1	akım beslemesine bağlıdır
• Çalışma modu 2	8,5 - 33 V DC
• Çalışma modu 3	11 - 33 V DC
Ekranın akım beslemesi	
• Çalışma modu 1	3 - 30 mA
• Çalışma modu 2	11 - 14 mA
• Çalışma modu 3	3 mA

İzin verilen kablo ölçümü	0,6 - 1,0 mm
Boyutlar	85 x 85 x 35 mm
Ağırlık	65 g
Çalışma sıcaklığı	0 - +65°C
İzin verilen bağıl nem	%< 95 (yoğuşmasız)
Koruma derecesi (IEC 60529)	IP40

Sipariş bilgileri

FAA-420-RI-DIN DIN uygulaması için uzaktan gösterge
Otomatik dedektörün görünmediği veya asma tabanlara/zeminlere monte edildiği uygulamalar için. Bu model DIN 14623 ile uyumludur. Sipariş numarası **FAA-420-RI-DIN**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com