

FAA-420-RI-ROW Indicatore remoto

www.boschsecurity.com



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Copertura di 360°, per il montaggio a parete e a soffitto
- ▶ Cablaggio semplice grazie alla staffa per fascette per cavi e ai premistoppa per tutte le direzioni
- ▶ Alloggiamento solido e di lunga durata
- ▶ LED efficiente

L'indicatore remoto è utilizzato quando il rivelatore automatico è installato in posizione nascosta o non visibile, ad esempio in stanze chiuse, in controsoffitti o contropareti. Si consiglia di installare gli indicatori remoti in corridoi o in passaggi di accesso alle sezioni o alle stanze dell'edificio interessate.

Certificazioni ed autorizzazioni

| Regione | Conformità alle normative/marchi di qualità | |
|---------|---|--|
| Europa | CPR | 0786-CPR-21481 FAA-420-RI-DIN / FAA-420-RI-ROW |
| Polonia | ITB | 020-UWB-2643/W FAA-420-RI-DIN / FAA-420-RI-ROW |
| Europa | CE | FAA-420-RI-DIN/-ROW |

Note di installazione/configurazione

- È possibile collegare un solo rivelatore per indicatore remoto. Tuttavia è possibile indicare un allarme da più rivelatori su un bus LSN configurando la centrale con Remote Programming Software FSP-5000-RPS.

- In ciascun loop LSN, la somma delle lunghezze dei cavi tra i dispositivi LSN e gli indicatori remoti, oltre che tra i moduli interfaccia e i dispositivi convenzionali, non deve superare i 500 m.
- Se si utilizzano cavi non schermati, la lunghezza dei cavi tra un dispositivo LSN (ad es. un rivelatore) e l'indicatore remoto è limitata ad un massimo di 3 m.
- Per il collegamento a un rivelatore non LSN, la corrente deve essere limitata esternamente a un massimo di 30 mA.

Componenti inclusi

| Quantità | Componente |
|----------|-------------------|
| 1 | Indicatore remoto |

Specifiche tecniche

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Tensione di esercizio | a seconda del flusso di corrente |
| Flusso di corrente | Da 3 mA a 30 mA |
| Diametro del cavo consentito | Da 0,4 mm a 1,3 mm |
| Dimensioni | 85 x 85 x 28 mm |
| Peso | 45 g |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Temperatura di esercizio | Da -20 °C a +65 °C |
| Umidità relativa consentita | < 95% (senza condensa) |
| Grado di protezione (IEC 60529) | IP40 |

Informazioni per l'ordinazione

FAA-420-RI-ROW Indicatore remoto

Per applicazioni in cui il rivelatore automatico non è visibile oppure è installato in sottopavimenti e controsoffitti.

Numero ordine **FAA-420-RI-ROW**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com