

FAA-420-RI-ROW Выносной индикатор

www.boschsecurity.com



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Круговой обзор при креплении на стену и потолок
- ▶ Удобная прокладка проводки благодаря кронштейну для пучка кабелей и разнонаправленным отверстиям
- ▶ Длительный срок службы и прочная конструкция
- ▶ Эффективный индикатор

Выносной индикатор используется, если автоматический извещатель установлен в скрытом месте или находится вне поля зрения, например в закрытых помещениях, за подвесным потолком или в стенах. Выносной индикатор следует устанавливать в коридорах или проходах соответствующих частей здания либо помещений.

Сертификации и согласования

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CPR	0786-CPR-21481 FAA-420-RI-DIN / FAA-420-RI-ROW
Польша	ITB	020-UWB-2643/W FAA-420-RI-DIN / FAA-420-RI-ROW
Европа	CE	FAA-420-RI-DIN/-ROW

Замечания по установке и настройке

- Вы можете подключить к выносному индикатору только один извещатель. Однако есть возможность получать сигнал тревоги с нескольких извещателей на шине LSN, соответствующим образом

настраивая панель с помощью Программного обеспечения удаленного программирования FSP-5000-RPS.

- Сумма длин всех кабелей для периферийных устройств LSN между устройствами LSN и выносными индикаторами, а также между интерфейсными модулями LSN и неадресными устройствами, не должна превышать 500 м.
- При использовании неэкранированных кабелей длина кабеля между устройством LSN (например, извещателем) и выносным индикатором ограничена до макс. 3 м.
- При подключении к извещателям другого типа ток должен быть ограничен извне до 30 мА.

Комплектация

Количество	Компонент
1	Выносной индикатор

Технические характеристики

Рабочее напряжение	зависит от подачи тока
Подача тока	От 3 до 30 мА

Допустимый диаметр проводов	0,4–1,3 мм
Размеры	85 x 85 x 28 мм
Вес	45 г
Рабочая температура	-20—+65°C
Допустимая относительная влажность	< 95%, без конденсации
Класс защиты (IEC 60529)	IP40

Информация для заказа

FAA-420-RI-ROW Выносной индикатор

Для применения там, где автоматический извещатель находится вне поля зрения или был установлен за подвесным потолком или фальшполом.

Номер заказа **FAA-420-RI-ROW**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com