

## 带继电器的 FAA-MSR 420 探测器基座



FAA-420-R 是一款带转换继电器 ( C 形 ) 的探测器基座。

注解 FAA-MSR 420 继电器基座只能与改进型 LSN 技术 ( 模块化火灾报警主机 FPA-5000 ) 配合使用。

为了防止擅自拆卸, 允许使用可随意调节的锁来固定探测器头。  
继电器的最大触点负载为 1 A ( 30 V DC ) 。

带继电器的 **FAA-MSR 420** 探测器基座

尺寸	Ø 120 x 22.7 毫米
重量	82 克

### 证书与认可

地区	认证
欧洲	CE FAP-/FAH-420 / FAA-MSR420 / FAA-MS-R-SP

### 技术规格

带继电器的 **FAA-MSR 420** 探测器基座

连接	电源 ( 0 V, +V ) LSN ( a1/a2、b1、b2 ) C 点 屏蔽 继电器 ( 常开/关闭/常闭 )
继电器触点负载容量	1 A, 30 VDC
壳体材料	ABS (Novodur)
壳体颜色	类似于 RAL 9010

### 订购信息

带继电器的 **FAA-MSR 420** 探测器基座 **FAA-MSR 420**

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海天目西路 218 号  
办公楼第一座 3105-3110 室  
邮编: 200070  
电话: +86 21 63172155  
传真: +86 21 63173023  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街 11 号 5 楼  
华顺广场 506-509 室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

**Represented by**