

# FLM-320-EOL4W-S EOL-module, 4-draads opbouwmontage

www.boschsecurity.com



- Voor installaties met ELS (Extended Line Supervision, uitgebreide lijnbewaking)

De EOL-module sluit conventionele lijnen af voor bewaking van onderbreking door lekstroom (ELS, eerder EN 54-13-vereiste). De module detecteert primaire lijnstoringen en AUX-lijnstoringen en geeft deze door aan de brandmeldcentrale.

## Certificaten en normen

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Duitsland	VdS	G 211008 FLM-320-EOL4W-S
Europa	CE	FLM-320-EOL4W-S
	CPD	0786-CPD-21028 FLM-320-EOL4W-S

## Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	FLM-320-EOL4W-S Conventionele EOL-module, 4-draads

## Technische specificaties

### Elektrische specificaties

Bedrijfsspanning AUX	8 VDC tot 30 VDC
Bedrijfsspanning conventionele lijn	9 VDC tot 30 VDC
Stroomverbruik conventionele lijn	< 2,0 mA
Stroomverbruik AUX	< 5,5 mA

### Mechanische specificaties

Materiaal van behuizing	ABS + PC-composiet
Kleur van behuizing	Signaalwit (RAL 9003)
Afmetingen (B x H x D)	ca. 126 x 126 x 71 mm
Gewicht	342 g

### Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur	-20°C tot 55°C
Toegestane opslagtemperatuur	-25°C tot 85°C

Toegestane relatieve vochtigheid	<96%, niet-condenserend
Beschermingsklasse conform IEC 60529	IP 54

### Bestelinformatie

#### **FLM-320-EOL4W-S EOL-module, 4-draads opbouwmontage**

voor afsluiting van 4-draads conventionele lijn met Extended Line Supervision (uitgebreide lijnbewaking) (ELS), voor opbouwmontage

Bestelnummer **FLM-320-EOL4W-S**

#### Vertegenwoordigd door:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com