

## FMC-420RW Single Action Call Points LSN improved




- ▶ Larm utlöses genom att man trycker på den svarta markeringen eller slår sönder glasrutan
- ▶ Skydd mot skador genom foliemärkt glasruta
- ▶ LED-display för utlöst larm eller inspektionsutvärdering
- ▶ Individuell identifiering av anropspunkt
- ▶ Frågerutiner för anropspunkt med utvärdering och flera överföringar
- ▶ Underhåller LSN-slingfunktioner vid ledningsavbrott eller kortslutning tack vare två integrerade isolatorer

FMC-420RW Single Action Call Points används för att utlösa manuellt och kan användas i både Local SecurityNetwork (LSN) och den LSN-förbättrade versionen.

### Funktioner


#### En åtgärd, anropspunkt med glasruta:



Genom att trycka på den svarta markeringen (1) går glasrutan sönder (3), vilket utlöser larmet och får LED-lampan (2) att blinka.

Anropspunkter för en åtgärd kan återställas med testknappen och genom att man slår sönder glasrutan (3). LED-displayen (2) blir mörk.

#### Återställbar, en åtgärd, anropspunkter:



Genom att trycka på den svarta markeringen (1) utlöser man larmet. Larmstatus indikeras av den ändrade fönsterfärgen (4) och den blinkande LED-lampan (2).

Anropspunkter för en åtgärd kan återställas med testknappen. LED-lampan (2) blir mörk.

#### Individuell identifiering av anropspunkt

Varken enstaka anropspunkter med glasruta eller återställningsbara anropspunkter återställs på brandpanelen.

Individuell identifiering av anropspunkt med visning av anropsadressen på brandpanelen säkerställer att den utlösta anropspunkten snabbt lokaliseras.

### Certifikat och godkännanden

Region	Överensstämmelse med regelverk/ kvalitetsmärkning	
Tyskland	VdS	G 207087 FMC-420RW
	VdS	G210017 FMC-420-RW-HSGRD/-HSRRD
Europa	CE	FMC-420RW-GSGBU/-GSRBU/-GSGYE/-GSRYE
	CE	FMC-420RW-GSGRD/-GSRRD/-GFGRD/-GFRRD

Region	Överensstämmelse med regelverk/ kvalitetsmärkning	
	CE	FMC-420RW-HSGRD/-HSRRD
	CPD	0786-CPD-20333 FMC-420RW
	CPD	0786-CPD-20942 FMC-420RW-HSGRD
	CPD	0786-CPD-20943 FMC-420RW-HSRRD
Ukraina	MOE	UA1.016.0091994-09 FMC-420RW

### Installations- och konfigurationskommentarer

- Manuella anropspunkter måste monteras synligt längs flykt- och räddningsvägar (t.ex. utgångar, korridorer, trapphus) och vara lättillgängliga.
- En installationshöjd på 1 400 mm ± 200 mm (55 tum ± 8 tum), mätt från mitten av den manuella anropspunkten till golvet, måste bibehållas.
- Manuella anropspunkter måste vara tillräckligt upplysta med dagsljus eller annan ljuskälla (inklusive nödbelysning om sådan finns).
- Det maximala antalet LSN-element som kan anslutas beror på deras strömförbrukning från LSN-datalinjen. Gränsvärdena finns angivna i produktinformationen som levererades med aktuell brandpanel.
- Standarder, riktlinjer och planeringsrekommendationer för installationsplatsen och dylikt bör också beaktas.
- Den lokala brandkårens regler måste följas.

### Tekniska specifikationer

#### Mekaniska komponenter

Mått (H x B x D)	
• FMC-420RW-GFGRD, FMC-420RW-GFRRD	107 mm x 107 mm x 38,5 mm (4,2 tum X 4,2 tum X 1,5 tum)
• FMC-420RW-GSGRD, FMC-420RW-GSGBU, FMC-420RW-GSGYE	87 mm x 87 mm x 56 mm (3,4 tum X 3,4 tum X 2,2 tum)
• FMC-420RW-GSRRD, FMC-420RW-GSRBU, FMC-420RW-GSRYE	87 mm x 87 mm x 56 mm (3,4 tum X 3,4 tum X 2,2 tum)
• FMC-420RW-HSGRD, FMC-420RW-HSRRD	108 mm x 108 mm x 66 mm (4,25 tum X 4,25 tum X 2,6 tum)
Kapslingsmaterial	Plast, ASA
Färger	
• Röd	RAL 3001
• Blå	RAL 5005

• Gul	RAL 1003
• Röd/vit	RAL 3001/RAL 9003

### Installationsmiljö

Skyddskategori enligt EN 60529	IP 54
Skyddskategori enligt EN 60529 för FMC-420RW-HSGRD FMC-420RW-HSRRD	IP 67
Tillåten driftstemperatur	-25 °C till +70 °C
Tillåten relativ fuktighet	< 96 %

### Beställningsinformation

#### FMC-420RW-GSGRD Manuell anropspunkt glas ytmonterad, röd

analog adresserbar manuell kontaktpunkt med glasruta för inomhusbruk, direktlarmutlösning (typ A), ytmonterad, röd  
Ordernummer **FMC-420RW-GSGRD | F.01U.012.781**

#### FMC-420RW-GSRRD Manuell anropspunkt återställ ytmonterad, röd

återställbar analog adresserbar manuell kontaktpunkt för inomhusbruk, direktlarmutlösning (typ A), ytmonterad, röd  
Ordernummer **FMC-420RW-GSRRD | F.01U.012.782**

#### FMC-420RW-GFGRD Manuell anropspunkt glas infälld montering, röd

analog adresserbar manuell kontaktpunkt med glasruta för inomhusbruk, direktlarmutlösning (typ A), infälld montering, röd. Dessutom måste du beställa FMC-BEZEL.  
Ordernummer **FMC-420RW-GFGRD | F.01U.012.783**

#### FMC-420RW-GFRRD Manuell anropspunkt återställ infälld montering, röd

återställbar analog adresserbar manuell kontaktpunkt för inomhusbruk, direktlarmutlösning (typ A), infällbar montering, röd. Dessutom måste du beställa FMC-BEZEL.  
Ordernummer **FMC-420RW-GFRRD | F.01U.012.784**

#### FMC-420RW-GFGRD Manuell anropspunkt, glas, gul

analog adresserbar manuell kontaktpunkt med glasruta för inomhusbruk, direktlarmutlösning (typ A), ytmonterad, gul  
Ordernummer **FMC-420RW-GSGYE | F.01U.012.787**

#### FMC-420RW-GSRYE Manuell anropspunkt, återställbar, gul

återställbar analog adresserbar manuell kontaktpunkt för inomhusbruk, direktlarmutlösning (typ A), ytmonterad, gul  
Ordernummer **FMC-420RW-GSRYE | F.01U.012.788**

#### FMC-420RW-GSGBU Manuell anropspunkt, glas, blå

analog adresserbar manuell kontaktpunkt med glasruta för inomhusbruk, direktlarmutlösning (typ A), ytmonterad, blå  
Ordernummer **FMC-420RW-GSGBU | F.01U.012.707**

**FMC-420RW-GSRBU Manuell anropspunkt, återställbar, blå**

återställbar analog adresserbar manuell kontaktpunkt för inomhusbruk, direktlarmutlösning (typ A), ytmonterad, blå

Ordernummer **FMC-420RW-GSRBU | F.01U.012.708**

**FMC-420RW-HSGRD Manual call point, outdoor, glass, red**

analog adresserbar manuell kontaktpunkt med glasruta för utomhusbruk, direktlarmutlösning (typ A), ytmonterad, röd/vit

Ordernummer **FMC-420RW-HSGRD | F.01U.012.709**

**FMC-420RW-HSRRD Manual call point outdoor resettable red**

återställbar analog adresserbar manuell kontaktpunkt för utomhusbruk, direktlarmutlösning (typ A), ytmonterad, röd/vit

Ordernummer **FMC-420RW-HSRRD | F.01U.012.780**

**Tillbehör****FMC-BEZEL-RD Infattning för manuell anropspunkt, röd**

Ram för den infällda varianten av RW-anropspunkterna.

1 enhet = 4 infattningar

Ordernummer **FMC-BEZEL-RD | F.01U.073.045**

**FMC-BEZEL-WH Infattning för manuell anropspunkt, vit**

Ram för den infällda varianten av RW-anropspunkterna.

1 enhet = 4 infattningar

Ordernummer **FMC-BEZEL-WH | F.01U.073.046**

**FMC-SEAL-RWFMC-SEAL-RW Försegling för manuell anropspunkt**

Försegling för den genomskinliga gångjärnsfliken

1 enhet = 100 förseglingar

Ordernummer **FMC-SEAL-RW | F.01U.073.214**

**FMC-SPACER-RWRD Distansbricka, röd**

För den infällda varianten av RW-anropspunkterna. Dess användning ökar förvaringsrummet för kablar.

1 enhet = 5 distansbrickor

Ordernummer **FMC-SPACER-RWRD | F.01U.013.460**

**FMC-SPGL-RW Reservglas**

Reservglas för alla RW-anropspunkter.

1 enhet = 5 reservglas

Ordernummer **FMC-SPGL-RW | F.01U.013.504**

**FMC-SIGN-RW Skylt, out-of-order**

Används istället för glasrutan när en anropspunkt inte är redo att användas.

1 enhet = 5 skyltar

Ordernummer **FMC-SIGN-RW | F.01U.028.195**

**FMC-KEY-RW Testnyckel**

En nyckel som gör att man kan öppna, kontrollera och återställa manuella anropspunkter.

1 enhet = 1 nyckel

Ordernummer **FMC-KEY-RW | F.01U.028.227**

**FMC-FLAP-RW Flik, transparent**

För att skydda mot att man oavsiktligt utlöser larmet, med tätning.

1 enhet = 5 flikar

Ordernummer **FMC-FLAP-RW | F.01U.028.194**

**Representerad av:****Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com