

FNS-320 Blitzleuchten GLT



Die FNS-320 Blitzleuchten sind universell einsetzbare optische Signalgeber.

Funktionen

Im transparenten Geräte-Oberteil befindet sich die Blitzröhre. Bei Ansteuerung durch die Brandmelderzentrale blinkt sie im Sekundentakt. Die Anschlüsse sind verpolungssicher.

Regulatorische Informationen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Europa	CE	FNS-320-SRD, FNS-320-SYE, FNS-320-SWH, FNS-320-SGR
Marokko	CMIM	FNS-320-xx
Polen	CNBOP	1229/2012 FNS-320-SRD

Planungshinweise

- Das Gerät ist nicht gemäß EN 54-23 zertifiziert. Innerhalb der EU kann es nicht zur Alarmierung im Brandfall eingesetzt werden.
- Das Gerät ist für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet. (Einsatz im Außenbereich nur mit entsprechenden Kabelmuffen. Nicht im Lieferumfang enthalten.)
- Das Geräte-Oberteil ist über einen Bajonettverschluss mit dem Sockel verbunden.
- Die Kalotte hat ein Schraubgewinde und wird zusätzlich durch eine Schraube gegen unbeabsichtigtes Aufschrauben gesichert.
- Das Gerät kann angeschaltet werden an:

- ▶ Kompakt, robust und wartungsfrei
- ▶ Zuverlässig, lichtstark und langlebig durch Xenon-Blitzröhre
- ▶ Für Betriebsspannung 12 V DC und 24 V DC
- ▶ Einsatz in widrigen Umgebungsbedingungen möglich

- Bosch Brandmelderzentralen mit LSN improved Systemparametern über NZM 0002 A oder FLM-420-NAC
- BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung (VDC)	9 VDC – 60 VDC
Stromaufnahme (mA)	40 mA – 245 mA
• 60 V	40 mA
• 24 V	88 mA
• 12 V	185 mA
• 9 V	245 mA

Mechanische Daten

Gehäusematerial	ABS V0 + PC
Sockelfarbe	Rot, RAL 3001
Abmessungen (Ø x H) (mm)	93 mm x 121 mm
Gewicht (g)	180 g

Umgebungsbedingungen

Schutzart nach EN 60529	IP21C (IP65)*
-------------------------	---------------

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C – 70 °C
-------------------------	----------------

*Herstellerangabe, nicht von unabhängiger Stelle bestätigt

Besondere Leistungsmerkmale

Lichtstärke (cd)	10 cd
Blitzenergie (J)	1.25 J
Blitzrate (Hz)	1.0 Hz

Bestellinformationen

FNS-320-SRD Blitzleuchte, Aufputzmontage, rot

Zur örtlichen optischen Signalisierung

Bestellnummer FNS-320-SRD	App.Schl. 5740	Vepos 3483
----------------------------------	--------------------------	----------------------

FNS-320-SGR Blitzleuchte, Aufputzmontage, grün

Zur örtlichen optischen Signalisierung

Bestellnummer FNS-320-SGR	App.Schl. 5740	Vepos 3486
----------------------------------	--------------------------	----------------------

FNS-320-SYE Blitzleuchte, Aufputzmontage, orange

Zur örtlichen optischen Signalisierung

Bestellnummer FNS-320-SYE	App.Schl. 5740	Vepos 3484
----------------------------------	--------------------------	----------------------

FNS-320-SWH Blitzleuchte, Aufputzmontage, weiß

Zur örtlichen optischen Signalisierung

Bestellnummer FNS-320-SWH	App.Schl. 5740	Vepos 3485
----------------------------------	--------------------------	----------------------

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com