

Неадресные световые оповещатели FNS-320



Световые оповещатели FNS-320— это универсальные устройства для оптического оповещения.

Функции

Лампа оповещателя расположена в верхней, светопроницаемой части устройства. При активации с пожарной панели она производит импульсные вспышки частотой одна вспышка в секунду.

Контакты оповещателя защищены от обратной полярности.

Нормативная информация

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества
Европа	CE FNS-320-SRD, FNS-320-SYE, FNS-320-SWH, FNS-320-SGR
Марокко	CMIM FNS-320-xx
Польша	CNBOP 1229/2012 FNS-320-SRD

Замечания по установке и настройке

- Устройство не сертифицировано в соответствии с EN 54-23. Не подходит для использования на территории ЕС.
- Устройство подходит для использования как внутри, так и вне помещений. (Использование вне помещений возможно с соответствующими кабельными фитингами. Не включены в комплект поставки.)

- ▶ Компактные, прочные и не требующие обслуживания
- ▶ Безотказные, дающие яркое освещение, имеющие длительный срок службы благодаря ксеноновым импульсным лампам
- ▶ Рабочее напряжение 12 В или 24 В постоянного тока
- ▶ Возможность применения в неблагоприятных условиях окружающей среды

- Верхняя часть крепится к основанию с помощью байонетного замка.
- Колпак импульсной лампы имеет винтовую резьбу и защищен от съема с помощью защитного винта.
- Устройство можно подключать к следующим устройствам:
 - пожарные панели Bosch с улучшенными параметрами системы LSN через NZM 0002 A или FLM-420-NAC
 - BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020

Технические характеристики

Электрические характеристики

Рабочее напряжение (В пост. тока)	9 VDC – 60 VDC
Потребление электроэнергии (мА)	40 мА – 245 мА
• 60 В	40 мА
• 24 В	88 мА
• 12 В	185 мА
• 9 В	245 мА

Механические характеристики

Материал корпуса	ABS V0 + поликарбонат
------------------	-----------------------

Цвет основания	Красный, RAL 3001
Размеры (Ø x В) (мм)	93 mm x 121 mm
Вес (г)	180 g

Условия окружающей среды

Класс защиты по EN 60529	IP 21C (IP65)*
Рабочая температура (°C)	-20 °C – 70 °C

* Характеристики производителя, не подтвержденные третьей стороной

Особые характеристики

Сила света (кд)	10 cd
Энергия вспышки (Дж)	1.25 J
Частота вспышки (Гц)	1.0 Hz

Информация для заказа

FNS-320-SRD Свет. оповещатель, поверхн., красный

для оповещения посредством подачи светового сигнала

Номер заказа **FNS-320-SRD**

FNS-320-SGR Свет. оповещ., поверхн., зеленый для оповещения посредством подачи светового сигнала

Номер заказа **FNS-320-SGR**

FNS-320-SYE Свет. оповещатель, поверхн., желтый

для оповещения посредством подачи светового сигнала

Номер заказа **FNS-320-SYE**

FNS-320-SWH Свет. оповещатель, поверхн., белый

для оповещения посредством подачи светового сигнала

Номер заказа **FNS-320-SWH**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com